

# FINISHPRO™ II PC Pro

Pienikokoiset ja tehokkaat ilma-avusteiset korkeapaineruiskut, joihin kuuluu kompressori laadukasta viimeistelyä varten



## ENSILUOKKAISET EDUT

- Kaksitoiminen: ilma-avusteisen korkeapaineruiskutuksen ja korkeapaineruiskutuksen edut yhdessä laitteessa  
Huippuluokan HVLP-viimeistely korkeapaineruiskutuksen nopeudella, ilman laimennusta
- ”Vihreä” laitteeseen kuuluva **SmartComp™**-ilmakompressori, joka käy vain kun ilmaa tarvitaan.  
Tämä säästää energiaa sekä vähentää kulumista ja melua.
- Näet asennetusta digitaalisesta näytöstä nopeasti paineen, litrat, tunnit, vianmäärityksen ja virheviestit.  
**SmartControl™** takaa parhaan viimeistelyn ja hyvin pienen välyksen millä paineella tahansa

Sähköisissä FinishPro™ II-viimeistelyruiskuissa on innovatiivisia ominaisuuksia kannettavassa, itsenäisessä ilma-avusteisessa korkeapainejärjestelmässä. Kaikissa ruiskuissa on erittäin kevyt G40™-pistooli, SuperFlex™-letkut, kompressorit ja Gracon testattu mäntäpumpputekniikka.

### "Kytke ja ruiskuta" Kaksitoimiruisku

Voit vaihtaa korkeapainetekniikasta ilma-avusteiseen korkeapainetekniikkaan kytkintä napsauttamalla. Ruiskuta ilma-avusteisessa tilassa puhtaalla ilmalla, jota vain tarvittaessa käyvä älykompressorit tuottaa säästämällä näin sähköä ja vähentämällä kulumista.

**FinishPro II 395 PC-** ja **595 PC Pro** -kaksitoimiruiskut mahdollistavat laadukkaan viimeistelyn sekä korkeapaineruiskuttavat seiniä ja kattoja asuinrakennuksissa ja kaupallisissa projekteissa mahdollisimman vähäisellä ohiruisikutuksella. Molempien ruiskujen varustukseen kuuluu helppokäyttöinen ProConnect™-pumpunirrotusjärjestelmä.

**FinishPro II 595 PC Pro** on varustettu huoltovapaa hiiletön moottori. FastFlush™-puhdistusjärjestelmään yhdistettynä tässä laitteessa on riittävästi tehoa (2,6 litraa) useiden ulkomaalien ruiskuttamiseen. Se on ihanteellinen laite suuriin kaupallisiin projekteihin ja satunnaisiin julkisivun maalauksiin.



### SmartComp™ – Tehokas sisäinen kompressorit

Koneen käynnistyessä kompressorit lataa SmartComp™-järjestelmän alle minuutissa. Pistoolin liipaisin aktivoi kompressorin.

- Kompressorit ei käy, kun et ruiskuta, mikä vähentää työpaikan melua
- Automaattinen sammutus jatkaa kompressorin käyttöikä ja vähentää sähkökulutusta
- Ainutlaatuisen paineenpurkutoiminnon ansiosta laite on hiljainen



### FastFlush™

Säästä aikaa laitteen puhdistuksessa: FastFlush™-pumpun puhdistusjärjestelmä puhdistaa laitteen jopa neljä kertaa nopeammin ja käyttää vain puolet vesimäärästä.



### Työkalulaatikko laitteessa

Kätevä työkalulaatikko työkaluille, suuttimille, suodattimille ja varusteille mukana aina, kun sitä tarvitset (Hi-Boy).



### Digitaalinen näyttö

Näet asennetusta digitaalisesta näytöstä nopeasti paineen, litrat, tunnit, vianmäärityksen ja virheviestit.

### FinishPro on ihanteellinen laite suurempiin viimeistelytyöihin.

FinishPro on testattu ja hyväksytty lukuisien eri lakkojen, akryylimaalien, pohjamaalien, lasitteiden ja sisämaalaukseen tarkoitettujen akryylimaalien ruiskutukseen suoraan astiasta.

Ihanteellinen laite kaappien, valaisimien, kaihdinten, aitojen, reunojen, portaiden ja porraskäytävien remontointiin tai ovien, seinien, vuorausten ja kattojen maalaamiseen.



**Tehon antaa:**

### SMARTCONTROL™

#### SmartControl 4.0


Takaa parhaan viimeistelyn, hyvin pienen välyksen millä paineella tahansa:

- ProGuard™-jännitesuojaus (FinishPro II 595 PC Pro)
- näyttö, jolta näkyvät paine, litrat ja ruiskutustunnit (FinishPro II 395 PC)

#### Super-Flex™-letkusarja

Lisää joustavuutta ja käsiteltävyyttä, mikä mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa ja parantaa työnlaatua.

- Keskity tehtävään, älä työkaluun



## G40™-pistooli

### SUUNNITELTU MAKSIMOIMAAN TEHO JA LAATU

**Teollisuuslaadun viimeistelypistooli, jolla syntyy ammattimaista jälkeä**

- Erittäin kevyt
- Pistooliin integroitu suodatin vähentää suuttimen tukkeutumista
- Pistooliin sisäänrakennettu ilmansääntöventtiili
- Suuttimen erittäin hieno viimeistely vähentää ohiruiskutusta
- RAC-kääntösuutin seinämaalain ruiskuttamiseen



## Ei enää ajan eikä rahan hukkaa pumppukorjaustöiden vuoksi.

Vaihda pumppu helposti ITSE 3-vaiheisella menetelmällä, jos se vaurioituu.



1 Löysää kiristysmutteri



2 Avaa luukku ja irrota pumppu



3 Irrota letku ja imuputki

### Nopea pumppuvaihto

- Vaihto minuutissa työmaalla
- Käytä aikasi ruiskutukseen huollon jonottamisen sijaan
- Ei hävitettäviä tappeja tai osia!

## HYVÄ TIETÄÄ

### ILMA-AVUSTEINEN KORKEAPAINE vs KORKEAPAINE

#### ILMA-AVUSTEINEN KORKEAPAINERUISKU

Ilma-avusteisella korkeapaineruiskulla ruiskutettaessa materiaali tulee pistooliin pienemmällä paineella kuin perinteisissä korkeapaineruiskussa (50-110 bar) ja suutin osittain hajottaa sen. Täysi ruiskutus saadaan aikaan lisäämällä hieman ilmaa ruiskupuhaltimen reunoihin.

#### Hyöty

Ilma-avusteisella korkeapaineruiskutuksella syntyy pehmeämpi kuvio, ohjaus on tarkempaa, teho suurempi ja yliiruiskutus vähenee käytännöllisesti katsoen korkeapainelaitteen nopeudella.

Lisää nopeutta? Yhden katkaisimen liikkeellä viimeistelylaite muuttuu korkeapaineruiskuksi.



### KORKEAPAINERUISKUTUS

Korkeapainemenetelmällä korkeapainepumppua käytettäessä neste siirtyy maaliastiasta pistooliin, kun maaliin kohdistetaan painetta (160-230 bar).

#### Hyöty

Korkeapaineruiskutus on nopeaa, ja maaleja voi ruiskuttaa ilman ohennusta.

### VINKKI!

Kun varapumppu on valmiina, saat aina viimeistelyä työsi!



# FINISHPRO II PC Pro



## Kaikki mallit toimitetaan kokonaisina ja valmiina ruiskutuksiin:

mukana sisäänrakennettu kompressori, G40™-pistooli (sis. ilmasuuttimen ja suuttimen), Super-Flex™-neste- ja ilmaletkuseria (sis. liitosletkun) ja flex-letkupidin.

	FinishPro II PC 395 Kärrymalli	FinishPro II PC Pro 595 Kärrymalli
<b>Osanumerot:</b> EURO-versioon (230 V)	<b>17C418</b>	<b>17E912</b>
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	<b>17C421</b>	<b>17E913</b>
UK (110 V)	<b>17C320</b>	–
Maks. suutinkoko - 1 pistooli	0,023"	0,027"
Maks. nestevirtaus - l/min. (gpm)	2,0 (0,54)	2,6 (0,68)
Maks. työstöpaine - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)
Moottorin teho - kW / hv (tasavirta) / generaattorin minimivaatimus - W	0,65 (0,875) TEFC hiilellinen tasavirta / 4000	1,19 (1,6) hiiletön tasavirta / 4000
Turbiini/kompressori l/min (cfm)	2 (0,70)	2,7 (0,95)
Maks. ilman työstöpaine - bar (PSI)	2,4 (35)	2,4 (35)
Paino - kg (lbs)	50 (110)	51 (112)
Ominaisuudet: Digitaalinen näyttö	✓	✓
G40™-pistooli	Littea suutin ja suojus	Littea suutin ja suojus
Ilmanpainemittari / Litteä -> RAC -muunnossarja	✓ / ✓	✓ / ✓
Vihjeitä	FFLP210 / LTX517 / AAM309	FFLP210 / LTX517 / AAM309
Nesteletku + nesteliitosletku	1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m	1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
Ilmaletku + ilmaliiitosletku	3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m	3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™	✓ / ✓ / - / -	✓ / ✓ / ✓ / ✓
Pistooli / pumpun suodatin - Mesh	100/100	100/100
SmartControl™-versio	1.0	4.0

## Lisävarusteet

### Hyödynnä laitetasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla.

Haluatko tarkempaa tietoa? Tutustu korkeapaineruiskujen lisävaruste-esitteeseen 300672

#### G40™-pistoolit

Ilman, virtauksen ja puhaltimen säädöt,  
100 mesh -pistoolin suodatin, suutin ja suojus  
262932 Litteä suutin AAM309 (sis. viuhkan säätimen)  
262929 RAC-suutin FF LP210 (ei viuhkan säädintä)

#### Super-Flex™-neste- ja ilmaletkuseria

Mukana 2 m liitosletku  
24U578 7,5 m  
24U579 15 m

#### Neste- ja ilmaletkut

G40-pistooli, suutin, liitos, Super-Flex™-neste- ja ilmaletkuseria  
24V155 Toimitetaan tuotteiden 262932 + 24U578 mukana  
24V156 Toimitetaan tuotteiden 262929 + 24U579 mukana

#### Super-Flex™-liitosletku

278750 1/8" x 2 m (neste)

#### Flex Wrap -letkusuojus

24U576 7,5 m  
24U577 15 m

#### ProGuard™+

24W090 230 V, CEE 7/7, schuko  
24W755 230 V, IEC320, multicord

#### Kuplapakkaus - ProConnect-pumpun alaosa

17C489 Kuplapakkaus, sopii vain malleihin  
FinishPro II 395 PC ja FinishPro II 595 PC Pro

#### 5,7 litran suppilokokoonpano

17H171 Suppilo

#### RAC X™-suuttimen jatkeet

287019 25 cm  
287020 40 cm  
287021 50 cm  
287022 75 cm

#### JetRoller™-järjestelmä

#### 0,5 m jatke vaativaan käyttöön

Inline™-pistoolilla:  
24V490 tela 18 cm  
24V491 tela 25 cm  
ilman Inline™-pistoolia:  
24V492 tela 18 cm  
24V493 tela 25 cm

232123 1 m jatke vaativaan käyttöön

#### CleanShot™ RAC X™-tankopistooli

287026 90 cm  
287027 180 cm

#### Suuttimet ja suojuukset

FF LPXXX Vihreä RAC X -viimeistelysuutin  
PAAXXX sininen RAC X -korkeapainesuutin ammattikäyttöön  
AAMXXX Litteä AA-suutin SST-rungolla

#### Suodattimet

#### G40-pistoolin suodattimet (5 kpl)

224454 60 mesh  
224453 100 mesh

#### FinishPro II 395/595 Easy Out™ -jakokappaleen suodatin

246384 60 mesh, musta  
246382 100 mesh, sininen  
246383 200 mesh, punainen

#### FinishPro II 395/595

246385 Pumpun imusuodatin

#### Kertakäyttöinen kuivatusaineilmansuodatin

127465 1 kpl/pakkaus  
24U981 5 kpl/pakkaus  
24U982 25 kpl/pakkaus

#### Erilaisia

288839 G40 RAC X -ilmasuutin  
288514 Muunnossarja (RAC -> litteä)  
24U616 Muunnossarja (litteä -> RAC)  
249256 Litteän AAM-suuttimen suojus  
249180 Ilmasuutin litteään AAM-suuttimeen

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat perustuvat viimeisimpiin painatushetkellä käytettävissä oleviin tuotetietoihin. Graco varaa itselleen oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta.

Graco on ISO 9001 -sertifioitu yritys.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen, Belgium  
Puh.: +32 (89) 770 700 • Faksi: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com



Jokaisen Gracolta tehtyyn ostokseen kuuluu A+ -luokan asiakaspalvelu.

