

# FINISHPRO™ II PC Pro

Kompakt, nagy teljesítményű levegőrásegítéses airless szóróberendezések beépített kompresszorral kitűnő minőségű felületekhez



## PROFESSZIONÁLIS ELŐNYÖK

- 2 az 1-ben: A levegőrásegítéses és airless szórás előnyei egyetlen berendezésben  
Csúcsminőségű HVLP felületképzés a airless technológia sebességével, a felvitt anyag hígítása nélkül
- „Zöld” **SmartComp™** beépített kompresszor, amely csak akkor működik, ha levegőre van szükség. Ezzel elektromosságot takarít meg, valamint csökkenti a kopást és a hangot.
- A digitális kijelzőn gyorsan le tudja olvasni a nyomást, a kiszórt liter mennyiséget, a felhasznált időt és a diagnosztikához szükséges esetleges hibakódokat. A **SmartControl** rendszer segítségével a leghatékabban tudja elérni a szórásértékét

A FinishPro™ II elektromosfinomozásos szóróberendezések innovatív megoldásokat kínálnak egyetlen hordozható, minden szükséges egységet tartalmazó, levegőrásegítéses airless rendszerben. Minden szóróberendezésünk ultrakönnyű G40™ szórópisztolyt, Super-Flex™ tömlőkészletet, beépített kompresszort és jól bevált Graco dugattyús szivattyútechnológiát tartalmaz.

### „Csatlakoztassa és szórjon” 2 az 1-ben szóróberendezés

Egyetlen gombnyomással válthat a levegőmentes technológiáról a levegőrásegítéses üzemmódra. Levegőrásegítéses módban optimális légáramlással dolgozhat: a levegőt egy intelligens kompresszor szolgáltatja, amely csak akkor működik, amikor szükség van rá, így energia takarítható meg és csökkenthető a készülék elhasználódása.

A FinishPro II 395 PC és 595 PC Pro modellek valódi „2 az 1-ben” szóróberendezések, amelyekkel kiváló minőségű felületképzés, valamint tisztán airless szórás végezhető falakon és mennyezeteken, otthoni és kereskedelmi célokra minimális szórási köddel. Mindkét szóróberendezés tartalmazza a ProConnect™ egyszerű szivattyúeltávolító rendszert.

A FinishPro II 595 PC Pro berendezés karbantartásmentes szénkefe nélküli motorral rendelkezik. A FastFlush™ tisztítórendszerrel együtt a berendezés elég úrtartalommal rendelkezik (2,6 l) külső festékek szórásához is. Ideális berendezés nagyobb kereskedelmi projektekhez és alkalmi homlokzatfestéshez.



### SmartComp™ – Nagy teljesítményű beépített kompresszor

Az eszköz elindításakor a kompresszor kevesebb, mint egy perc alatt feltölti a SmartComp™ rendszert. A kompresszort a szórópisztoly ravasza aktiválja.

- Ha a szórást szünetelteti, a kompresszor is leáll, így csökken a munkazaj
- Az automatikus leállításnak köszönhetően hosszabb lesz a kompresszor élettartama, és csökken a fogyasztása
- A különleges nyomásmentesítő csendesebb működést eredményez



### FastFlush™

Takarítson meg időt a berendezés tisztítása során: The FastFlush™ szivattyútisztító rendszer akár négyszer gyorsabban tisztítja ki a berendezést, mindössze fele mennyiségű vizet felhasználva.



### Beépített szerszámoszláda

Kényelmes tárolás szerszámokhoz, fúvókákhoz, szűrőkhöz és további tartozékokhoz, éppen ott, ahol a legnagyobb szüksége van rájuk (Hi-Boy).



### Digitális kijelző

A digitális kijelzőn gyorsan le tudja olvasni a nyomást, a kiszórt liter mennyiséget, a felhasznált időt és a diagnosztikához szükséges esetleges hibakódokat.

### A FinishPro ideális megoldás nagyobb felületen történő finomszórásához.

A FinishPro bizonyítottan alkalmas a legkülönbözőbb lakkok, akrilfestékek, alapozók, zománcok, védőrétegek és beltéri akrilfestékek azonnali felvitelére.

Ideális eszköz szekrények, világítótestek, árnyékolók, kerítések, szegélyek, lépcsők, lépcsőházak renoválásához, illetve ajtók, falak, felületek és mennyezet festéséhez.



Támogató:

### SMARTCONTROL™

#### SmartControl 4.0

A legjobb felületet és a leghatékonyabb felület lefedését biztosítja bármilyen nyomáson:

- ProGuard™ feszültségvédelemmel (FinishPro II 595 PC Pro)
- egy kijelzővel, amely megjeleníti a nyomást, valamint a literék és a szórással töltött órák számát (FinishPro II 395 PC)

#### Super-Flex™ tömlőkészlet

Növeli a rugalmasságot és kezelhetősége, így a nehezebben hozzáférhető helyeken is könnyen lehet dolgozni, és biztosítható a minőségi munka.

- A feladatra koncentráljon, ne az eszközre



## G40™ szórópisztoly

**A HATÉKONYSÁG ÉS MINŐSÉG MAXIMALIZÁLÁSÁRA TERVEZVE**



**Ipari minőségű szórópisztoly, amely professzionális felületet teremt**

- Rendkívül könnyű
- A szórópisztolyba épített pisztolyszűrő segít megelőzni a fúvóka eltömődését
- Szórópisztolyba épített levegőszabályozó szelep
- Levegősapka laposugár-fúvókával; optimális finomszórás a szórási kód csökkentése érdekében
- RAC fúvókaadapter-készlet falfestékek szórásához



## JÓ TUDNI

### LEVEGŐRÁSEGÍTÉSES AIRLESS vagy AIRLESS

#### LEVEGŐRÁSEGÍTÉSES AIRLESS

Levegőrásegítéses airless módnál az anyag alacsonyabb nyomással érkezik a szórófejhez, mint a hagyományos airless technika alkalmazása esetén (50-110 bar), és részben a fúvókánál történik a porlasztás. A teljes porlasztásról a szétporlasztott festékre engedett kis mennyiségű levegő gondoskodik.

#### Előnyök

A levegőrásegítéses airless szórás lágyabb mintázatot, jobb irányíthatóságot, nagyobb hatékonyságot, és kevesebb veszteséget tesz lehetővé, miközben a szórás sebessége megközelíti az airless technikával elérhető sebességet.

*Nagyobb sebesség? Csak egy kapcsolót kell megnyomnia, és a berendezés máris airless szóróberendezésként működik.*



#### AIRLESS

Airless technika használata esetén a festék a légmentes szivattyú révén nyomás alá kerül (160-230 bar), így kerül a folyadék a festéktartályból a szórópisztolyhoz.

#### Előnyök

Az airless szórás gyors, és a festék hígítás nélkül szórható.

#### TIPP!

Ha gondoskodik pótszivattyúról, mindig be fogja tudni fejezni a munkáját!



## Ne vesztegessen időt és pénzt a szivattyú javítása miatt.

A szivattyút 3 lépésben EGYEDŰL is könnyedén kicserélheti, ha bármilyen károsodás jelenne meg.



1

Lazítsa meg a szorítóanyát



2

Nyissa ki az ajtót, és vegye le a szivattyút



3

Távolítsa el az anyagtömlőt és a szívócsövet

#### Gyors szivattyúcsere

- Csere 1 perc alatt a munkahelyen
- Folyamatosan végezheti a szórást, nem kell várnia a szervizre
- Nincs felesleges csapszeg vagy alkatrész!

# FINISHPRO II PC Pro



**Minden egység összeszerelve és szórásra készen kerül kiszállításra:**

beépített kompresszor, G40™ szórópisztoly (levegősapkával és fúvókával), Super-Flex™ folyadék- és levegőtömlő (hajlékony tömlővel) és rugalmas tömlőburkolat.

	<b>FinishPro II PC 395 Hi-Boy</b>	<b>FinishPro II PC Pro 595 Hi-Boy</b>
<b>Alkatrészszámok:</b> európai verzió (230 V)	<b>17C418</b>	<b>17E912</b>
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	<b>17C421</b>	<b>17E913</b>
UK (110 V)	<b>17C320</b>	<b>-</b>
Max. Fúvókaméret - 1 szórópisztoly	0,023"	0,027"
Max. Folyadékáram - l/perc (gpm)	2,0 (0,54)	2,6 (0,68)
Max. Üzemi nyomás - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)
Motor teljesítmény - kW/LE (DC)/minimális generátorteljesítmény - W	0,65 (0,875) TEFC szénkefe DC / 4000	1,19 (1,6) szénkefe nélküli DC / 4000
Turbina/kompresszor l/min (cfm)	2 (0,70)	2,7 (0,95)
Max. Levegő üzemi nyomása - bar (PSI)	2,4 (35)	2,4 (35)
Tömeg - kg (lb)	50 (110)	51 (112)
Jellemzők: Digitális kijelző	✓	✓
G40™ szórópisztoly	Lapos fúvóka és fúvókatarató	Lapos fúvóka és fúvókatarató
Légnomás-mérő/Lapos-RAC átalakítókészlet	✓ / ✓	✓ / ✓
Fúvókák	FFLP210 / LTX517 / AAM309	FFLP210 / LTX517 / AAM309
Anyagtömlő és hajlékony folyadéktömlő	1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m	1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
Levegőtömlő és hajlékony levegőtömlő	3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m	3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™	✓ / ✓ / - / -	✓ / ✓ / ✓ / ✓
Pisztolyszűrő/szivattyúsűrő - mesh	100/100	100/100
SmartControl™ verzió	1,0	4,0

## Tartozékok

**Hozza ki a legtöbbet berendezéséből professzionális tartozékaink használatával.**

További részletes információkat keres? Tekintse meg *Airless tartozékok című brosránkat* 300672

### G40™ szórópisztolyok

Levegő-, áramlás- és ventilátorszabályozás, 100-as hálószelemméretű pisztolyszűrő, fúvóka és fúvókatarató

262932 AAM309 lapos fúvóka (ventilátorszabályozóval)

262929 RAC fúvóka FF LP210 (ventilátorszabályozó nélkül)

### Super-Flex™ folyadék- és levegőtömlő

2 méteres rugalmas tömlővel

24U578 7,5 m

24U579 15 m

### Levegő- és folyadéktömlők

G40 szórópisztoly, fúvóka, tömlő, Super-Flex™ folyadék- és levegőtömlő készlet

24V155 Szállítási csomag része: 262932 + 24U578

24V156 Szállítási csomag része: 262929 + 24U579

### Super-Flex™ hajlékony tömlő

278750 1/8" x 2 m (folyadék)

### Flex Wrap tömlővédő

24U576 7,5 m

24U577 15 m

### ProGuard™+

24W090 230V, CEE 7/7, shuko

24W755 230 V, IEC320, többkábéles

### Fóliacsomagolás - ProConnect alsó szivattyú

17C489 Fóliacsomagolás, csak FinishPro II 395 PC és FinishPro II 595 PC termékkel használható

### 5,7 literes tartály

17H171 tartály

### RAC X™ fúvókahosszabbítók

287019 25 cm

287020 40 cm

287021 50 cm

287022 75 cm

### JetRoller™ rendszer

#### 0,5 m nagy teljesítményű hosszabbító

Inline™ szórópisztollyal:

24V490 henger 18 cm

24V491 henger 25 cm

Inline™ szórópisztoly nélkül:

24V492 henger 18 cm

24V493 henger 25 cm

232123 1 m nagy teljesítményű hosszabbító

### CleanShot™ RAC X™ hosszúszerű pisztoly

287026 90 cm

287027 180 cm

### Fúvókák és fúvókataratók

FF LPXXX Green RAC X finom felület kialakításához használt fúvóka

PAAXXX Blue RAC X professzionális airless fúvóka

AAMXXX Lapos AA fúvóka SST házzal

### Szűrők

#### G40 pisztolyszűrők (5-ös csomag)

224454 60 mesh

224453 100 mesh

#### FinishPro II 395/595 Easy Out™ főszűrő

246384 60 mesh, fekete

246382 100 mesh, kék

246383 200 mesh, piros

#### FinishPro II 395/595

246385 Szivattyú-bemeneti szűrő

#### Eldobható adszorpcióos vezetékszűrő

127465 egy darab

24U981 5-ös csomag

24U982 25-ös csomag

### Különböző

288839 G40 RAC X levegősapka

288514 Átalakítókészlet (RAC-lapos)

24U616 Átalakítókészlet (lapos-RAC)

249256 Fúvótartó AAM lapos fúvókához

249180 Levegősapka AAM lapos fúvókához

Az ebben a dokumentumban leírt és megjelenített minden adat legfrissebb termékinformációkon alapul és mindenki számára elérhető. A Graco az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja.

A Graco rendelkezik ISO 9001 tanúsítvánnyal.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Minden Graco termékhez első osztályú ügyfélszolgálat jár.



©2019 Graco Distribution BV 320599HU (rev.G) 11/21 Nyomtatva Európában.

Az összes egyéb márkanév vagy jelzés azonosítási célokat szolgál és a megfelelő tulajdonosok bejegyzett védjegye.

A Graco szellemi tulajdonra vonatkozó további információkért a [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) vagy [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks) című webhelyet keresse fel.