

# FINISHPRO™ II PC Pro

Spruzzatori airless misto aria compatti ad alte prestazioni  
con compressore integrato per finiture di alta qualità



## VANTAGGI PROFESSIONALI

- 2 in 1: unisce i vantaggi della spruzzatura airless misto aria e di quella airless in un'unica unità. Finitura HVLP superiore alla stessa velocità dell'airless, senza bisogno di diluire.
- Compressore "verde" **SmartComp™** integrato che opera solo quando serve aria. Ciò consente di risparmiare energia e riduce l'usura e il rumore.
- Snellisci la tua attività con l'app **BlueLink™** di **SmartControl™**. Scopri la posizione e le condizioni del tuo spruzzatore e delle scorte di vernice.

# FINISHPRO II PC Pro

Porta a termine ogni giorno il lavoro!  
a ogni professionista

Gli spruzzatori elettrici fine finish FinishPro™ II offrono caratteristiche innovative in un sistema misto aria portatile e autonomo. Tutti gli spruzzatori sono dotati di una pistola ultra-leggera G40™, un set di tubi Super-Flex™, un compressore incorporato e la tecnologia consolidata delle pompe a pistone Graco.

## “Collega e spruzza” Spruzzatore 2 in 1

Passa da airless a misto aria, semplicemente azionando l'interruttore. Spruzza in modo misto aria usando l'aria perfetta, erogata da un compressore intelligente che opera solo se serve aria, risparmiando elettricità e riducendo l'usura.

I veri spruzzatori 2 in 1 **FinishPro II 395 PC** e **595 PC Pro** permettono lavori di finitura di alta qualità e spruzzatura airless di pareti e soffitti in progetti residenziali e commerciali con un overspray minimo. Entrambi gli spruzzatori sono dotati del sistema ProConnect™ per una facile rimozione del pompante.

**FinishPro II 595 PC Pro** è dotata della tecnologia di gestione del lavoro BlueLink™ e l'unità dispone di un motore brushless che non necessita di manutenzione. Insieme al sistema di pulizia FastFlush™ questa macchina eroga una potenza sufficiente (2,6 l) a spruzzare numerose vernici per esterni. È la macchina ideale per grandi progetti commerciali affiancati alla verniciatura occasionale di facciate.

Scarica l'app  
**BlueLink™**

Disponibile in diverse lingue

<http://www.graco.com/bluelink>



**CONNECT TODAY  
ENSURE YOUR FUTURE**

### Monitora ogni spruzzatore:

- Scopri le posizioni esatte e la produttività oraria
- Riduci i viaggi in cantiere

### Scopri i progressi del lavoro:

- Produttività su richiesta e reportistica da qualsiasi luogo
- Assicurati di avere sempre pronti i materiali fondamentali

### Massimizza la produttività:

- Imposta i piani di manutenzione preventiva e ricevi gli avvisi
- Assicurati che lo spruzzatore sia pronto per ogni lavoro



### SmartComp™ – Compressore Integrato a grande capacità

All'avvio della macchina, il compressore carica il sistema SmartComp™ in 20 secondi. Il compressore è attivato dal grilletto della pistola.

- Se non spruzzi, non funziona, riducendo il rumore del cantiere
- Lo spegnimento automatico prolunga la durata del compressore e riduce l'uso di elettricità
- L'esclusivo dispositivo di scarico della pressione comporta un'operazione più silenziosa



### FastFlush.

Tempi più rapidi per la pulizia della macchina:

Il sistema FastFlush™ pulisce quattro volte più rapidamente, utilizzando solo metà dell'acqua.



### Cassetta porta attrezzi integrata

Comodo contenitore per utensili, ugelli, filtri e accessori sempre a portata di mano (Hi-Boy).



## FinishPro è la macchina ideale per lavori di finitura più grandi.

FinishPro è stato testato e approvato per spruzzare un'ampia gamma di lacche, vernici acriliche, fondi, smalti, vernici e vernici acriliche per interni, senza alcuna operazione preparatoria.

L'unità ideale per il rinnovamento di armadietti, elementi per l'illuminazione, persiane, recinzioni, guarnizioni e scale nonché per la pittura di porte, muri, terrazzini e soffitti.



Alimentato da:

### SMARTCONTROL™

#### SmartControl 4.0

Offre le finiture migliori, gli spazi morti più ridotti a qualunque pressione:

- con protezione dalla tensione ProGuard™ (FinishPro II 595 PC Pro)
- con display che mostra pressione, litri e durata della spruzzatura (FinishPro II 395 PC)

#### Set Tubo Super-Flex™

Aumenta la flessibilità e la manovrabilità, permettendoti di lavorare in spazi ristretti, aiutandoti ad aumentare la qualità della finitura.

- Concentrati sul lavoro, non sull'attrezzatura



## Pistola G40™

PROGETTATA PER MASSIMIZZARE EFFICIENZA E QUALITÀ



**Pistola per finiture di livello industriale, che offre una finitura professionale**

- Estremamente leggera
- Filtro pistola integrato nella pistola per ridurre al minimo le ostruzioni dell'ugello
- Valvola di regolazione dell'aria integrata nella pistola
- Il cappello aria con ugello piatto, per una finitura eccellente, riduce l'overspray
- Kit di conversione ugello RAC per spruzzare vernici murali



## Di' addio allo spreco di tempo e al denaro speso per le riparazioni delle pompe.

In caso di danni sostituisci il pompante AUTONOMAMENTE con 3 semplici passaggi.



1 Allentare il dado di serraggio



2 Aprire la gabbia e rimuovere il pompante



3 Rimuovere il tubo e il tubo di aspirazione

### Rapida sostituzione del pompante

- Sostituzione in un minuto in cantiere
- Potrai continuare a spruzzare senza attendere l'intervento dell'assistenza
- Nessun perno né componente che può andare perso!

## INFORMAZIONI UTILI

### MISTO ARIA versus AIRLESS

#### AIRLESS MISTO ARIA

Durante la spruzzatura con misto aria, il materiale viene erogato alla pistola ad una pressione inferiore rispetto alla modalità airless tradizionale (50-110 bar) e viene parzialmente atomizzato dall'ugello. Si raggiunge un'atomizzazione completa aggiungendo una piccola quantità d'aria ai lati del ventaglio di spruzzatura.

#### Vantaggio

La spruzzatura airless misto aria genera un ventaglio omogeneo, con maggiore controllo, efficienza più elevata e minore overspray, praticamente alla stessa velocità di una macchina airless.

*Maggiore velocità? Semplicemente azionando un interruttore, lo spruzzatore fine finish si trasforma in uno spruzzatore airless tradizionale.*



#### AIRLESS

Durante la spruzzatura airless il fluido viene trasferito dal secchio alla pistola mettendo la vernice sotto pressione (160-230 bar).

#### Vantaggio

La spruzzatura airless è veloce e la vernice può essere spruzzata senza essere diluita.

### SUGGERIMENTO:

Con un pompante di ricambio costantemente disponibile porterai a termine sempre il lavoro!



# FINISHPRO II PC Pro



**Tutte le macchine vengono consegnate complete e pronte per spruzzare:**  
con compressore integrato, pistola G40™ (con cappello aria e ugello), kit tubo aria e fluido Super-Flex™ (con tubo flessibile) e avvolgimento tubo flessibile.

	<b>FinishPro II PC 395 Hi-Boy</b>	<b>FinishPro II PC Pro 595 Hi-Boy</b>
<b>Codici:</b> per la versione EURO (230 V)	<b>17C418</b>	<b>17E912</b>
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	<b>17C421</b>	<b>17E913</b>
110 V (Regno Unito)	<b>17C320</b>	—
Massima dimensione ugello - 1 pistola	0,023"	0,027"
Massima Portata fluido - l/min. (gpm)	2,0 (0,54)	2,6 (0,68)
Massima pressione d'esercizio - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)
Potenza motore - kW/CV (CC)/Requisiti minimi del generatore - W	0,65 (0,875) TEFC Spazzola CC/4000	1,04 (1,4) senza spazzole CC/4000
Turbina/Compressore l/min (cfm)	2 (0,70)	2,7 (0,95)
Massima pressione d'esercizio - bar (PSI)	2,4 (35)	2,4 (35)
Peso - kg (libbre)	50 (110)	51 (112)
Caratteristiche: BlueLink™ /Display	- / ✓	✓ / -
Pistola G40™	Ugello piatto e portaugello	Ugello piatto e portaugello
Manometro della pressione dell'aria/Kit di conversione da piatto a RAC	✓ / ✓	✓ / ✓
Ugelli	FFLP210/LTX517/AAM309	FFLP210/LTX517/AAM309
Tubo prodotto + Tubo flessibile fluido	1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m	1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
Tubo aria + Tubo aria a frusta	3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m	3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
SmartComp™ /ProConnect™ /FastFlush™ /ProGuard™	✓ / ✓ / - / -	✓ / ✓ / ✓ / ✓
Filtro Pistola/Pompa - maglie	100/100	100/100
Versione SmartControl™	1.0	4.0

## Accessori

**Otteni il massimo dalle tue attrezzature, grazie ai nostri accessori professionali.**

Desideri ricevere maggiori informazioni? Consulta la nostra brochure per accessori airless 300672

### Pistole G40™

Regolazione aria, flusso e ventaglio, filtro pistola a 100 maglie, ugello e portaugello

262932 Ugello piatto AAM309

(incl. regolatore del ventaglio)

262929 Ugello RAC FF LP210

(regolatore del ventaglio non presente)

### Set tubo aria e fluido Super-Flex™

Inclusivo di tubo flessibile da 2 m

24U578 7,5 m

24U579 15 m

### Tubi aria e fluido

Pistola G40, ugello, tubo flessibile, kit tubo aria e fluido Super-Flex™

24V155 Fornito con 262932 + 24U578

24V156 Fornito con 262929 + 24U579

### Tubo flessibile Super-Flex™

278750 1/8" x 2 m (fluido)

### Guaina tubo per avvolgimento

24U576 7,5 m

24U577 15 m

### ProGuard™+

24W090 230V, CEE 7/7, Shuko

24W755 230V, IEC320, multicavo

### Confezione blister - Pompante ProConnect

17C489 Confezione blister, compatibile soltanto con FinishPro II 395 PC e FinishPro II 595 PC Pro

### Kit serbatoio da 5,7 litri

17H171 Serbatoio

### Prolunghe ugello RAC X™

287019 25 cm

287020 40 cm

287021 50 cm

287022 75 cm

### Sistema JetRoller™

#### Prolunga Heavy Duty 0,5 m

con pistola Inline™:

24V490 rullo da 18 cm

24V491 rullo da 25 cm

senza pistola Inline™:

24V492 rullo da 18 cm

24V493 rullo da 25 cm

232123 Prolunga Heavy Duty 1 m

### Pistola prolungata CleanShot™ RAC X™

287026 90 cm

287027 180 cm

### Ugelli e portaugelli

FF LPXXX Ugello verde fine finish RAC X

PAAXXX Ugello blu airless professionale RAC X

AAMXXX Ugello piatto AA con corpo in acciaio INOX

### Filtri

#### Filtri pistola G40 (confezione da 5)

224454 60 maglie

224453 100 maglie

#### Filtro collettore FinishPro II 395/595 Easy Out™

246384 60 maglie, nero

246382 100 maglie, blu

246383 200 maglie, rosso

#### FinishPro II 395/595

246385 Filtro di ingresso della pompa

#### Filtro dell'aria essiccatore in linea, monouso

127465 singolo

24U981 confezione da 5

24U982 confezione da 25

### Varie

288839 Cappello aria G40 RAC X

288514 Kit di conversione (da RAC a piatto)

24U616 Kit di conversione (da piatto a RAC)

249256 Portaugello per ugello piatto AAM

249180 Cappello aria per ugello piatto AAM

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Ogni acquisto con Graco è accompagnato da un Servizio Clienti di livello A+.

