

FINISHPRO™ II PC Pro

Spruzzatori airless misto aria compatti ad alte prestazioni
con compressore integrato per finiture di alta qualità



VANTAGGI PROFESSIONALI

- 2 in 1: unisce i vantaggi della spruzzatura airless misto aria e di quella airless in un'unica unità. Finitura HVLP superiore alla stessa velocità dell'airless, senza bisogno di diluire.
- Compressore "verde" **SmartComp™** integrato che opera solo quando serve aria. Ciò consente di risparmiare energia e riduce l'usura e il rumore.
- Leggi rapidamente sul display pressione, litri, ore di lavoro, diagnostica e messaggi di errore. Ottieni la migliore finitura e tempi di risposta più rapidi a qualunque pressione con **SmartControl™**.

Gli spruzzatori elettrici fine finish FinishPro™ II offrono caratteristiche innovative in un sistema misto aria portatile e autonomo. Tutti gli spruzzatori sono dotati di una pistola ultra-leggera G40™, un set di tubi Super-Flex™, un compressore incorporato e la tecnologia consolidata delle pompe a pistone Graco.

“Collega e spruzza” Spruzzatore 2 in 1

Passa da airless a misto aria, semplicemente azionando l'interruttore. Spruzza in modo misto aria usando l'aria perfetta, erogata da un compressore intelligente che opera solo se serve aria, risparmiando elettricità e riducendo l'usura.

I veri spruzzatori 2 in 1 **FinishPro II 395 PC** e **595 PC Pro** permettono lavori di finitura di alta qualità e spruzzatura airless di pareti e soffitti in progetti residenziali e commerciali con un overspray minimo. Entrambi gli spruzzatori sono dotati del sistema ProConnect™ per una facile rimozione del pompante.

FinishPro II 595 PC Pro è dotata di un motore brushless che non necessita di manutenzione. Insieme al sistema di pulizia FastFlush™ questa macchina eroga una potenza sufficiente (2,6 l) a spruzzare numerose vernici per esterni. È la macchina ideale per grandi progetti commerciali affiancati alla verniciatura occasionale di facciate.



SmartComp™ – Compressore Integrato a grande capacità

All'avvio della macchina, il compressore carica il sistema SmartComp™ in 20 secondi. Il compressore è attivato dal grilletto della pistola.

- Se non spruzzi, non funziona, riducendo il rumore del cantiere
- Lo spegnimento automatico prolunga la durata del compressore e riduce l'uso di elettricità
- L'esclusivo dispositivo di scarico della pressione comporta un'operazione più silenziosa



FastFlush™

Tempi più rapidi per la pulizia della macchina: Il sistema FastFlush™ pulisce quattro volte più rapidamente, utilizzando solo metà dell'acqua.



Cassetta porta attrezzi integrata

Comodo contenitore per utensili, ugelli, filtri e accessori sempre a portata di mano (Hi-Boy).



Display digitale

Leggi rapidamente sul display pressione, litri, ore di lavoro, diagnostica e messaggi di errore

FinishPro è la macchina ideale per lavori di finitura più grandi.

FinishPro è stato testato e approvato per spruzzare un'ampia gamma di lacche, vernici acriliche, fondi, smalti, vernici e vernici acriliche per interni, senza alcuna operazione preparatoria.

L'unità ideale per il rinnovamento di armadietti, elementi per l'illuminazione, persiane, recinzioni, guarnizioni e scale nonché per la pittura di porte, muri, terrazzini e soffitti.



Alimentato da:

SMARTCONTROL™

SmartControl 4.0

Offre le finiture migliori, gli spazi morti più ridotti a qualunque pressione:

- con protezione dalla tensione ProGuard™ (FinishPro II 595 PC Pro)
- con display che mostra pressione, litri e durata della spruzzatura (FinishPro II 395 PC)

Set Tubo Super-Flex™

Aumenta la flessibilità e la manovrabilità, permettendoti di lavorare in spazi ristretti, aiutandoti ad aumentare la qualità della finitura.

- Concentrati sul lavoro, non sull'attrezzatura



Pistola G40™

PROGETTATA PER MASSIMIZZARE EFFICIENZA E QUALITÀ



Pistola per finiture di livello industriale, che offre una finitura professionale

- Estremamente leggera
- Filtro pistola integrato nella pistola per ridurre al minimo le ostruzioni dell'ugello
- Valvola di regolazione dell'aria integrata nella pistola
- Il cappello aria con ugello piatto, per una finitura eccellente, riduce l'overspray
- Kit di conversione ugello RAC per spruzzare vernici murali



INFORMAZIONI UTILI

MISTO ARIA versus AIRLESS

AIRLESS MISTO ARIA

Durante la spruzzatura con misto aria, il materiale viene erogato alla pistola ad una pressione inferiore rispetto alla modalità airless tradizionale (50-110 bar) e viene parzialmente atomizzato dall'ugello. Si raggiunge un'atomizzazione completa aggiungendo una piccola quantità d'aria ai lati del ventaglio di spruzzatura.

Vantaggio

La spruzzatura airless misto aria genera un ventaglio omogeneo, con maggiore controllo, efficienza più elevata e minore overspray, praticamente alla stessa velocità di una macchina airless.

Maggiore velocità? Semplicemente azionando un interruttore, lo spruzzatore fine finish si trasforma in uno spruzzatore airless tradizionale.



AIRLESS

Durante la spruzzatura airless il fluido viene trasferito dal secchio alla pistola mettendo la vernice sotto pressione (160-230 bar).

Vantaggio

La spruzzatura airless è veloce e la vernice può essere spruzzata senza essere diluita.

SUGGERIMENTO:

Con un pompante di ricambio costantemente disponibile porterai a termine sempre il lavoro!



Di' addio allo spreco di tempo e al denaro speso per le riparazioni delle pompe.

In caso di danni sostituisci il pompante AUTONOMAMENTE con 3 semplici passaggi.



1 Allentare il dado di serraggio



2 Aprire la gabbia e rimuovere il pompante



3 Rimuovere il tubo e il tubo di aspirazione

Rapida sostituzione del pompante

- Sostituzione in un minuto in cantiere
- Potrai continuare a spruzzare senza attendere l'intervento dell'assistenza
- Nessun perno né componente che può andare perso!

FINISHPRO II PC Pro



Tutte le macchine vengono consegnate complete e pronte per spruzzare:
con compressore integrato, pistola G40™ (con cappello aria e ugello), kit tubo aria e fluido Super-Flex™ (con tubo flessibile) e avvolgimento tubo flessibile.

	FinishPro II PC 395 Hi-Boy	FinishPro II PC Pro 595 Hi-Boy
Codici: per la versione EURO (230 V)	17C418	17E912
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	17C421	17E913
110 V (Regno Unito)	17C320	—
Massima dimensione ugello - 1 pistola	0,023"	0,027"
Massima Portata fluido - l/min. (gpm)	2,0 (0,54)	2,6 (0,68)
Massima pressione d'esercizio - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)
Potenza motore - kW/CV (CC)/Requisiti minimi del generatore - W	0,65 (0,875) TEFC Spazzola CC/4000	1,19 (1,6) senza spazzole CC/4000
Turbina/Compressore l/min (cfm)	2 (0,70)	2,7 (0,95)
Massima pressione d'esercizio - bar (PSI)	2,4 (35)	2,4 (35)
Peso - kg (libbre)	50 (110)	51 (112)
Caratteristiche: Display digitale	✓	✓
Pistola G40™	Ugello piatto e portaugello	Ugello piatto e portaugello
Manometro della pressione dell'aria/Kit di conversione da piatto a RAC	✓ / ✓	✓ / ✓
Ugelli	FFLP210/LTX517/AAM309	FFLP210/LTX517/AAM309
Tubo prodotto + Tubo flessibile fluido	1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m	1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
Tubo aria + Tubo aria a frusta	3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m	3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
SmartComp™ /ProConnect™ /FastFlush™ /ProGuard™	✓ / ✓ / - / -	✓ / ✓ / ✓ / ✓
Filtro Pistola/Pompa - maglie	100/100	100/100
Versione SmartControl™	1.0	4.0

Accessori

Otteni il massimo dalle tue attrezzature, grazie ai nostri accessori professionali.

Desideri ricevere maggiori informazioni? Consulta la nostra brochure per accessori airless 300672

Pistole G40™

Regolazione aria, flusso e ventaglio, filtro pistola a 100 maglie, ugello e portaugello

262932 Ugello piatto AAM309 (incl. regolatore del ventaglio)

262929 Ugello RAC FF LP210 (regolatore del ventaglio non presente)

Set tubo aria e fluido Super-Flex™

Inclusivo di tubo flessibile da 2 m

24U578 7,5 m

24U579 15 m

Tubi aria e fluido

Pistola G40, ugello, tubo flessibile, kit tubo aria e fluido Super-Flex™

24V155 Fornito con 262932 + 24U578

24V156 Fornito con 262929 + 24U579

Tubo flessibile Super-Flex™

278750 1/8" x 2 m (fluido)

Guaina tubo per avvolgimento

24U576 7,5 m

24U577 15 m

ProGuard™+

24W090 230V, CEE 7/7, Shuko

24W755 230V, IEC320, multicavo

Confezione blister - Pompante ProConnect

17C489 Confezione blister, compatibile soltanto con FinishPro II 395 PC e FinishPro II 595 PC Pro

Kit serbatoio da 5,7 litri

17H171 Serbatoio

Prolunghe ugello RAC X™

287019 25 cm

287020 40 cm

287021 50 cm

287022 75 cm

Sistema JetRoller™

Prolunga Heavy Duty 0,5 m

con pistola Inline™:

24V490 rullo da 18 cm

24V491 rullo da 25 cm

senza pistola Inline™:

24V492 rullo da 18 cm

24V493 rullo da 25 cm

232123 Prolunga Heavy Duty 1 m

Pistola prolungata CleanShot™ RAC X™

287026 90 cm

287027 180 cm

Ugelli e portaugelli

FF LPXXX Ugello verde fine finish RAC X

PAAXXX Ugello blu airless professionale RAC X

AAMXXX Ugello piatto AA con corpo in acciaio INOX

Filtri

Filtri pistola G40 (confezione da 5)

224454 60 maglie

224453 100 maglie

Filtro collettore FinishPro II 395/595 Easy Out™

246384 60 maglie, nero

246382 100 maglie, blu

246383 200 maglie, rosso

FinishPro II 395/595

246385 Filtro di ingresso della pompa

Filtro dell'aria essiccatore in linea, monouso

127465 singolo

24U981 confezione da 5

24U982 confezione da 25

Varie

288839 Cappello aria G40 RAC X

288514 Kit di conversione (da RAC a piatto)

24U616 Kit di conversione (da piatto a RAC)

249256 Portaugello per ugello piatto AAM

249180 Cappello aria per ugello piatto AAM

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Ogni acquisto con Graco è accompagnato da un Servizio Clienti di livello A+.

