

„FINISHPRO™ II PC Pro“

Kompaktiškas itin gerų charakteristikų beoris purkštuvas su papildomai tiekiamu suspaustu oru su įmontuotu kompresoriumi, skirtas galutinei apdailai



PRIVALUMAI

- „Du viename“: viename įrenginyje beorio purškimo su oru ir beorio purškimo privalumai Aukščiausios kokybės HVLP apdaila beorio purškimo greičiu be jokio skiedimo
- Ekologiškas „SmartComp™“ įmontuotas kompresorius, kuris veikia tik tada, kai reikia suspausto oro. Taip sutaupoma energijos bei sumažinamas nusidėvėjimas ir triukšmas.
- Supaprastinkite savo veiklą, naudodami „BlueLink™“ programą iš „SmartControl™“. Žinokite savo purkštuvo ir dažų atsargų padėtį ir būklę.

„FinishPro™ II“ elektriniai tikslios apdailos purkštuvais siūlomos novatoriškos nešiojamų autonominių beorio purškimo sistemų su papildomai tiekiamu suspaustu oru funkcijos. Visi purkštuvai aprūpinami itin lengvais „G40™“ pistoletais, „Super-Flex™“ žarnų rinkiniais, įmontuotais kompresoriais ir išbandyta „Graco“ stūmoklinių pompų techninė įranga.

„Prijunkite ir purškite“ Purkštuvus „du viename“

Perjunkite beorę technologiją į technologiją su papildomai tiekiamu suspaustu oru spustelėdami jungiklį. Purškiant režimu su papildomai tiekiamu suspaustu oru naudojamas tinkamai paruoštas oras, kuris tiekiamas iš išmanaus kompresoriaus, veikiančio tik tada, kai reikia suspausto oro: taip taupoma elektros energija ir mažiau nusidėvi įranga.

„FinishPro II 395 PC“ ir „595 PC Pro“ tikrieji „du viename“ purkštuvai, kuriais galite atlikti aukštos kokybės apdailos darbus ar visiškai beore technologija dažyti gyvenamųjų ir komercinių patalpų sienas ir lubas sumažinant išpurškiamų dažų kiekį. Abiejuose purkštuvuose naudojama „ProConnect™“ pompų lengvo pakeitimo sistema.

„FinishPro II 595 PC Pro“ turi „BlueLink™“ darbų tvarkymo technologiją ir įrenginyje sumontuotas variklis be šepetėlių, kuriam nereikalinga techninė priežiūra. Šis įrenginys su „FastFlush™“ plovimo sistema yra pakankamai galingas (2,6 l) purkšti daugelį fasado dažų. Jis puikiai tinka dideliems komerciniams projektams ir mažesniems fasadų dažymo darbams.

Parsisiųskite „BlueLink™“ programą

Galima atsisiųsti keliomis kalbomis

<http://www.graco.com/bluelink>



**PRISIJUNKITE ŠIANDIEN
IR UŽSITIKRINKITE
ATEITĮ**

Sekite kiekvieną purkštuvą: Žinokite darbo eigą:

- Žinokite tikslią jų vietą ir valandinį našumą
- Rečiau važiuokite į darbo vietas
- Našumo faktai ir pranešimai pareikalavus iš bet kurios vietos
- Užtikrinkite savalaikį aprūpinimą pagrindinėmis medžiagomis
- Sudarykite profilaktinės techninės priežiūros grafikus ir gaukite įspėjimus
- Užtikrinkite, kad jūsų purkštuvai visada būtų paruoštas darbui



„SmartComp™“ – įmontuotas didelio našumo kompresorius

Įjungus įrenginį kompresorius įkrauna „SmartComp™“ sistemą mažiau nei per minutę. Kompresorius įjungiamas pistoleto gaiduku.

- Jei nepurškiate, kompresorius neveikia. Mažiau triukšmo darbo vietoje
- Automatinio išjungimo sistema pailgina kompresoriaus eksploatacijos trukmę ir sumažina elektros energijos suvartojimą
- Aukšto lygio slėgio išleidimo įtaisas užtikrina tylesnį veikimą



FastFlush™ Sutaupysite laiko plaudami įrenginį: „FastFlush™“ pompos plovimo sistema išplauna įrenginį iki keturių kartų greičiau ir naudoja tik pusę reikiamo vandens kiekio.



Įrankių dėžė ant įrenginio

Patogioje laikymo dėžėje galite laikyti dažniausiai naudojamus įrankius, dažymo galvutes, filtrus ir priedus („Hi-Boy“).



„FinishPro“ puikiai tinka dideliems tiksliosios apdailos darbams.

„FinishPro“ įrenginiai išbandyti ir atestuoti kaip tinkami purkšti įvairius lakus, akrilinius dažus, gruntus, emales, politūras ir akrilinius vidaus apdailos dažus tiesiai iš kibiro.

Jie puikiai tinka spintelėms, apšvietimo prietaisams, langinėms, tvoroms, statinių įreminimams, laiptams ir laiptinėms atnaujinti bei durims, sienoms, paklotams ir luboms dažyti.



Tiekiamo:

SMARTCONTROL™

„SmartControl 4.0“

Geriausia apdaila ir mažiausia neįtakojama zona bet kokių slėgių:

- su „ProGuard™“ apsauga nuo įtampos („FinishPro II 595 PC Pro“)
- su ekranu, kuriame rodomas purškimo slėgis, išpurkšti litrai ir purškimo valandos („FinishPro II 395 PC“)

„Super-Flex™“ žarnos rinkinys

Suteikia daugiau lankstumo ir manevringumo, galėsite dirbti uždarose erdvėse, padės pasiekti geresnę apdailos kokybę.
- Sutelkite dėmesį į darbą, o ne į darbo priemonę



G40™ pistoletas

SUKURTAS MAKSIMALIAI PADIDINTI EFEKTYVUMĄ IR KOKYBĘ



Pramoninės klasės apdailos pistoletas profesionaliai apdailai

- Itin lengvas
- Pistoletas filtru įmontuotas į pistoletą siekiant sumažinti dažymo galvutės užsikimšimą
- Oro srauto reguliavimo vožtuvas, įmontuotas į pistoletą
- Oro reguliavimo gaubtelis su plokščiu antgaliu atliekantis itin tikslią apdailą sumažina išpurškiamų dažų debesį
- RAC dažymo galvutės pakeitimo rinkinys, norint purkšti sienų dažus

Daugiau nereikės švaistyti laiko ar pinigų dėl pompos remonto.

Jųkus bet kokiam pompos gedimui lengvai pakeisite ją PATYS trimis veiksmais.



1 Atlaisvinkite prispaudimo veržlę



2 Atidarykite dureles ir išimkite pompą



3 Nuimkite žarną ir įsurbimo vamzdelį



PRAVARTU ŽINOTI

BEORIO PURŠKIMO SU ORU palyginimas su BEORIU PURŠKIMU

BEORIS PURŠKIMAS SU ORU

Purškiant beoriu būdu su oru medžiaga tiekiamą į pistoletą mažesniu slėgiu, negu įprasto beorio būdu metu (50-110 bar), ir dalinai suskaidoma į lašelius dažymo galvutėje. Visiškai medžiaga išskaidoma į lašelius pridėdamas nedidelį oro kiekį purškimo fakelo kraštuose.

Nauda

Beoriu purškimo su oru gaunama švelnesnė purškimo fakelo struktūra, lengviau ją valdyti, didesnis efektyvumas ir mažesnis išpurškiamų dažų debesis beoriam purkštuvui faktiškai prilygstančiu greičiu.

Norite greičiau? Vienu jungiklio paspaudimu apdailos įrenginys tampa beoriu purkštuvu.



BEORIS BŪDAS

Purškiant beoriu būdu su beore pompa skystis perduodamas iš dažų kibiro į pistoletą tiesiog stumiant dažus slėgiu (160-230 bar).

Nauda

Beoris purškimas yra greitas ir galima purkšti neatskiestus dažus.

PATARIMAS!

Turėdami paruoštą atsarginę pompą visada galėsite užbaigti darbą!



PRO CONNECT

„FINISHPRO II PC Pro“



Visi įrenginiai pristatomi visiškai sukomplektuoti ir paruošti purkšti:

su įmontuotu kompresoriumi, „G40“ pistoletu (įskaitant oro reguliavimo gaubtelį ir dažymo galvatę), „Super-Flex“ skysčio ir oro žarnų rinkiniais (įskaitant lankščią žarną) ir lankščios žarnos apsaugą.

	„FinishPro II PC“ 395 „Hi-Boy“	„FinishPro II PC Pro“ 595 „Hi-Boy“
Dalių numeriai: EURO versija (230 V)	17C418	17E912
„Multi x4“: IT-CH-DK-UK (230 V)	17C421	17E913
JK (110 V)	17C320	–
Maks. galvatės dydis (1 pistoletas)	0,023 col.	0,027 col.
Maks. našumas, l/min (gal./min)	2,0 (0,54)	2,6 (0,68)
Maks. darbinis slėgis, bar (PSI)	227 (3 300)	227 (3 300)
Vardinė variklio galia, kW (AG) (nuol. sr.) / generatoriaus galia ne mažesnė kaip (W)	0,65 (0,875) TEFC šepetėlis nuolatinės srovės / 4 000	1,04 (1,4) be šepetėlių, nuolatinės srovės / 4 000
Turbina / kompresorius l/min. (kub. pėd./min.)	2 (0,70)	2,7 (0,95)
Maks. oro darbinis slėgis, bar (PSI)	2,4 (35)	2,4 (35)
Svoris, kg (svarai)	50 (110)	51 (112)
Savybės: „BlueLink“ / ekranas	– / ✓	✓ / –
„G40“ pistoletas	Plokščia galvatė ir laikiklis	Plokščia galvatė ir laikiklis
Oro slėgio matuoklis / iš plokščios į RAC galvatę pakeitimo rinkinys	✓ / ✓	✓ / ✓
Dažymo galvatės	FFLP210 / LTX517 / AAM309	FFLP210 / LTX517 / AAM309
Dažymo žarna + lanksti dažymo žarna	1/4 col. x 7,5 m + 1/8 col. x 2 m	1/4 col. x 15 m + 1/8 col. x 2 m
Oro žarna + lanksti oro žarna	3/8 col. x 7,5 m + 1/4 col. x 2 m	3/8 col. x 15 m + 1/4 col. x 2 m
„SmartComp“ / „ProConnect“ / „FastFlush“ / „ProGuard“	✓ / ✓ / – / –	✓ / ✓ / ✓ / ✓
Pistoletas / pompos filtras - tinklelis	100/100	100/100
„SmartControl“ versija	1,0	4,0

Priedai

Norėdami geriau išnaudoti įrangą, naudokite profesionalams skirtus priedus.

Reikia papildomos informacijos? Žr. brošiūrą „Beorių išpurškimo sistemų priedai“ 300672

„G40“ pistoletai

Oro, srauto ir fakelo reguliavimas, 100 tinklinis pistoleto filtras, dažymo galvatė ir laikiklis
262932 plokščia galvatė AAM309 (įsk. fakelo reguliatorių)
262929 RAC dažymo galvatė FF LP210 (be fakelo reguliatoriaus)

„Super-Flex“ skysčio ir oro žarnų rinkinys

Pridedama 2 m lanksti žarna
24U578 7,5 m
24U579 15 m

Skysčio ir oro žarnos

G40 pistoletas, dažymo galvatė, lanksti žarna, „Super-Flex“ skysčio ir oro žarnų rinkinys
24V155 tiekiami su 262932 + 24U578
24V156 tiekiami su 262929 + 24U579

„Super-Flex“ lanksti žarna

278750 1/8 col. x 2 m (skysčio)

Lankščios žarnos apsauginis apvalkalas

24U576 7,5 m
24U577 15 m

„ProGuard“ +

24W090 230 V, CEE 7/7, „shuko“ laidas
24W755 230 V, IEC320, daugiagyslis

Lizdinė pakuotė - „ProConnect“ apatinė pompa

17C489 lizdinė pakuotė, pritaikyta tik „FinishPro II 395 PC“ ir „FinishPro II 595 PC Pro“

Talpos mazgas, 5,7 litro

17H171 talpa

„RAC X“ dažymo galvatės ilgintuvai

287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

„JetRoller“ sistema 0,5 m ypač tvirtas ilgintuvas

Su „Inline“ pistoletu:
24V490 volelis 18 cm
24V491 volelis 25 cm
Be „Inline“ pistoleto:
24V492 volelis 18 cm
24V493 volelis 25 cm

232123 1 m ypač tvirtas ilgintuvas

„CleanShot“ RAC X“ pistoletas su ilgintuvu

287026 90 cm
287027 180 cm

Dažymo galvatės ir laikikliai

FF LPXXX „Žalia RAC X“ galutinės apdailos galvatė
PAAXXX „Mėlyna RAC X“ profesionali beorė galvatė
AAMXXX plokščia AA dažymo galvatė su SST korpusu

Filtrai

G40 pistoleto filtrai (5 pakuotėje)

224454 60 tinklinis
224453 100 tinklinis

„FinishPro II 395/595 Easy Out“ kolektorius filtras

246384 60 tinklinis, juodas
246382 100 tinklinis, mėlynas
246383 200 tinklinis, raudonas

„FinishPro II 395/595“

246385 pompos įsiurbimo filtras

Vienartinis, linijinis oro filtras su sausikliu

127465 vienas
24U981 5 pakuotėje
24U982 25 pakuotėje

Įvairūs

288839 G40 RAC X oro reguliavimo gaubtelis
288514 pakeitimo rinkinys (RAC į plokščią galvatę)
24U616 pakeitimo rinkinys (plokščia galvatė į RAC)
249256 AAM plokščios dažymo galvatės laikiklis
249180 AAM plokščios dažymo galvatės oro reguliavimo gaubtelis

Visa tekstinė ir vaizdinė šio dokumento informacija pagrįsta naujausiais gaminių duomenimis, kurie buvo jo išleidimo metu. „Graco“ pasilieka teisę atlikti pakeitimus be atskiro įspėjimo.

„Graco“ sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. +32 (89) 770 700 • Faks. +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com



Įsigijus „Graco“ gaminį suteikiama „A+“ lygio klientų aptarnavimo paslauga.



©2019 m. „Graco Distribution BVBA“ 320599LT (E leid.) 02/19 Atspausdinta Europoje.

Visi kiti įmonių pavadinimai arba prekiniai ženklai naudojami atpažinimo tikslais ir yra registruoti atitinkamų savininkų.