

# FINISHPRO™ II PC Pro

Kompakti augstas veiktspējas smidzinātāji ar gaisa padevi bezgaisa režīmā un bezgaisa smidzinātāji ar iebūvētu kompresoru augstas kvalitātes apdarei



## PROFESIONĀLĀS PRIEKŠROCĪBAS

- Divi vienā: apvienojiet bezgaisa smidzinātāja un smidzinātāja ar gaisa padevi bezgaisa režīmā sniegtās priekšrocības vienā iekārtā  
Augsta līmeņa HVLP (liela apjoma, zema spiediena) apdare bez atšķaidīšanas tik pat ātri, kā ar bezgaisa smidzinātāju
- “Zaļais” iebūvētais kompresors **SmartComp™** darbojas tikai tad, kad ir nepieciešams gaiss. Tā tiek ietaupīta enerģija un samazināta nolietošāns un troksnis.
- Pārvaldiet savu uzņēmējdarbību efektīvāk, izmantojot **SmartControl™** **radīto BlueLink™** lietotni. Jebkurā brīdī varat uzzināt smidzinātāja atrašanās vietu un stāvokli, kā arī krāsošanas līdzekļu daudzumu.

FinishPro™ II elektriskie augstas kvalitātes apdares smidzinātāji piedāvā inovatīvas funkcijas, kas apvienotas pārnēsājamā un autonomā sistēmā, ko var izmantot gan kā bezgaisa smidzinātāju, gan smidzinātāju ar gaisa padevi bezgaisa režīmā. Visi smidzinātāji ir aprīkoti ar īpaši vieglu pistoli G40™, šļūtenes komplektu Super-Flex™, iebūvētu kompresoru un Graco laika pārbaudi izturējušo virzuļsūkņu tehnoloģiju.

### “Ieslēdz un smidzini” Smidzinātājs “divi vienā”

Pārslēdziet smidzināšanas režīmu no bezgaisa uz gaisa padevi bezgaisa režīmā, vienkārši pārslēdzot slēdzi. Smidziniet gaisa padeves režīmā, izmantojot gaisu, ko piegādā kompresors, kas darbojas tikai tad, kad gaiss ir nepieciešams, tādējādi ietaupot elektroenerģiju un samazinot nolietošanas.

**FinishPro II 395 PC** un **595 PC Pro** smidzināšanas aparāti “divi vienā” nodrošina augstas kvalitātes apdari, kā arī pilnībā bezgaisa izsmidzināšanu uz sienām un griestiem dzīvojamā ēku platībās, kā arī komerciālajos objektos, turklāt ar minimālu krāsas nonākšanu tai neparedzētās vietās. Abi smidzinātāji ir aprīkoti ar vienkāršo sūkņa noņemšanas sistēmu ProConnect™.

Smidzinātājs **FinishPro II 595 PC Pro** ir aprīkots ar BlueLink™ darbu vadības tehnoloģiju un bezkontakta motoru. Apvienojumā ar tīrīšanas sistēmu FastFlush™ šai ierīcei ir pietiekami liels tilpums (2,6 l), lai izsmidzinātu krāsu lielās āra platībās. Ierīce ir ideāli piemērota lieliem komerciāliem darbiem kā arī nelieliem fasādes krāsošanas darbiem.

Lejupielādējiet vairākās valodās pieejamo  
**BlueLink™ lietotni**

<http://www.graco.com/bluelink>



**PIEVENOJĒTIES ŠODIEN  
UN NODROŠINIET  
SAVU NĀKOTNI**

### Pārraugiet katru smidzinātāju.


- Apskatiet atrašanās vietu un produktivitāti stundās
- Apmeklējiet objektus retāk

### Vienmēr ziniet darbu progresu.

- Varat pēc pieprasījuma saņemt produktivitātes informāciju un atskaites no jebkuras vietas
- Vienmēr esiet laikus klāt ar svarīgākajiem materiāliem

### Maksimāla darbaspēja.

- Sastādiet profilaktiskās apkopes grafikus un saņemiet brīdinājumus
- Pārliecinieties, ka smidzinātājs ir gatavs ikvienam darbam



### SmartComp™ – iebūvēts lieljaudas kompresors

Iedarbinot ierīci, kompresors uzpilda SmartComp™ sistēmu ātrāk nekā minūtes laikā. Kompresoru aktivizē ar pistoles mēlīti.

- Kad jūs nesmidzināt, tas pārstāj darboties, tādējādi samazinot troksni darba vietā.
- Automātiskā izslēgšanās funkcija pagarina kompresora darbību un samazina elektroenerģijas patēriņu.
- Īpašais spiediena samazinātājs nodrošina klusāku darbību.



### FastFlush.

Ietaupiet laiku, kas vajadzīgs ierīces tīrīšanai!

Sūkņa tīrīšanas sistēma FastFlush™ attīra iekārtu līdz pat četras reizes ātrāk, izmantojot divreiz mazāk ūdens.



### Iebūvēta instrumentu kārba

Ērts glabāšanas nodalījums, kurš ļauj visparocīgākajā vietā glabāt instrumentus, sprauslas, filtrus un piederumus (Hi-Boy).



### “FinishPro” ir ideāli piemērota ierīce lieliem augstas kvalitātes apdares darbiem.

“FinishPro” ir pārbaudīts un apstiprināts lai izsmidzinātu laku, akrila, gruntskrāsu, emaljas, beices un akrila interjera krāsu smidzināšanas darbiem tieši no spaiņa.

Ierīce ir ideāli piemērota skapju, apgaismes ķermeņu, žalūziju, žogu, dekoratīvās apdares, kāpņu, trepju renovācijas darbiem, kā arī durvju, sienu, grīdu un griestu krāsošanai.



Nodrošina:

### SMARTCONTROL™

#### SmartControl 4.0

Nodrošina vislabāko apdari un mazāk nenokrāsotu zonu neatkarīgi no spiediena:  
- ar ProGuard™ sprieguma aizsardzību (FinishPro II 595 PC Pro);  
- displejā rāda spiedienu, izsmidzinātos litrus un darba stundas (FinishPro II 395 PC).

#### Šļūtenes komplekts Super-Flex™

Vēl lielāka elastība un manevrējamība, kas ļauj jums strādāt šaurās telpās, tādējādi palīdzot uzlabot apdares kvalitāti.  
- Koncentrējieties uz veicamo darbu, nevis darbarīku



### Pistole G40™

**RADĪTA MAKSIMĀLAI  
EFEKTIVĪTĒI UN KVALITĀTEI**



**Profesionāla līmeņa smidzināšanas pistole profesionāla līmeņa apdarei**

- Ārkārtīgi viegla
- Pistoles filtrs integrēts pistolē lai samazinātu sprauslas aizsērēšanu
- Pistolē iebūvēts gaisa regulēšanas vārsts
- Gaisa vāciņš ar plakanu sprauslu: īpaši smalka izsmidzināšana samazina krāsas nonākšanu tai neparedzētās vietās
- RAC sprauslas pārveidošanas komplekts sienas krāsu izsmidzināšanai



### Vairs nekāda zaudēta laika un līdzekļu, remontējot sūkni.

Ja konstatēts bojājums, nomainiet sūkni PATS, veicot 3 vienkāršas darbības.



1 Atskrūvējiet fiksējošo uzgriezni



2 Atveriet durvītas un izņemiet sūkni



3 Noskrūvējiet šļūteni un iesūkšanas cauruli

### Ātri nomaināms sūknis

- 1 minūtes laikā uz vietas nomaināms sūknis
- Varat turpināt darbu, nevis gaidīt servisu
- Nav tapu vai citu detaļu, ko viegli pazaudēt

PRO CONNECT



### LIETDERĪGI ZINĀT

#### SMIDZINĀŠANA GAISA PADEVES BEZGAISA REŽĪMĀ un BEZGAISA SMIDZINĀŠANA

#### SMIDZINĀŠANA GAISA PADEVES BEZGAISA REŽĪMĀ

Smidzinot gaisa padeves bezgaisa režīmā, materiāls tiek padots uz pistoli ar spiedienu, kas ir zemāks nekā spiediens parastajā bezgaisa smidzināšanas režīmā (50-110 bāri), un tiek daļēji izsmidzināts ar sprauslu. Pilnīga izsmidzināšana tiek panākta, pievadot nelielu daudzumu gaisa uz izsmidzinātāja malām.

#### Priekšrocības

Smidzināšana gaisa padeves bezgaisa režīmā rada maigāku rakstu, ir vieglāk regulējama, ar augstāku efektivitāti un mazāku krāsas nonākšanu ārpus krāsošanas robežām - un tas viss gandrīz bezgaisa ierīces ātrumā.

*Vai vajag vēl lielāku ātrumu? Pārslēdziet slēdzi un apdares smidzinātājs kļūst par bezgaisa smidzinātāju.*



#### BEZGAISA SMIDZINĀŠANA

Smidzinot bezgaisa režīmā ar bezgaisa sūkni, šķidrums tiek nogādāts no krāsu spaiņa uz pistoli, pakļaujot krāsu spiediena ietekmei (160-230 bāri).

#### Priekšrocības

Bezgaisa izsmidzināšana notiek ātri, un krāsas var izsmidzināt bez šķaidīšanas.

#### PADOMS!

Ja jums līdzīgs būš sagatavots rezerves sūknis, jūs vienmēr pabeigsit visus darbus laikā!



# FINISHPRO II PC Pro



## Visas iekārtas tiek piegādātas saliktas un gatavas darbam:

ar iebūvētu kompresoru, G40™ pistoli (ieskaitot gaisa vāciņu un sprauslu), Super-Flex™ šķidrums un gaisa padeves šļūteni komplektu (ieskaitot elastīgo šļūteni) un elastīgo šļūteni apvalku.

	<b>FinishPro II PC 395 Hi-Boy</b>	<b>FinishPro II PC Pro 595 Hi-Boy</b>
<b>Detaļu numuri:</b> EURO versijai (230 V)	<b>17C418</b>	<b>17E912</b>
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	<b>17C421</b>	<b>17E913</b>
Apvienotā Karaliste (110 V)	<b>17C320</b>	<b>-</b>
Maks. Sprauslas izmērs - 1 pistole	0,023"	0,027"
Maks. šķidrums plūsma - l/min (gpm)	2,0 (0,54)	2,6 (0,68)
Maks. darba spiediens - bāri (PSI)	227 (3300)	227 (3300)
Motora jauda - kW/ZS (līdzstrāva)/minimālās prasības ģeneratoram - W	0,65 (0,875) TEFC līdzstrāvas suku motors/4000	1,04 (1,4) līdzstrāvas bezkontakta motors/4000
turbīna/kompresors l/min (cfm)	2 (0,70)	2,7 (0,95)
Maks. darba spiediens - bāri (PSI)	2,4 (35)	2,4 (35)
Svars - kg (lbs)	50 (110)	51 (112)
Funkcijas: BlueLink™/displejs	- / ✓	✓ / -
pistole G40™	Plakanā sprausla un sprauslas turētājs	Plakanā sprausla un sprauslas turētājs
Manometrs/plakanā sprausla un RAC pārveidotāja komplekts	✓ / ✓	✓ / ✓
Sprauslas	FFLP210/LTX517/AAM309	FFLP210/LTX517/AAM309
Šķidrums šļūtene + elastīgā šķidrums šļūtene	1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m	1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
Gaisa šļūtene + elastīgā gaisa šļūtene	3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m	3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
SmartComp™/ProConnect™/FastFlush™/ProGuard™	✓ / ✓ / - / -	✓ / ✓ / ✓ / ✓
Pistoļu/sūkņa filtrs - mesh	100/100	100/100
SmartControl™ versija	1.0	4.0

## Piederumi

### Izmantojiet aprīkojumu maksimāli efektīvi - lietojiet profesionālus piederumus.

Nepieciešama plašāka informācija? Skatiet mūsu bezgaisa piederumu brošūru 300672

#### Pistole G40™

Gaisa, plūsmas un ventilatora regulēšana, sietveida pistoles filtrs (mesh100), sprausla un sprauslas turētājs  
262932 plakanā sprausla AAM309 (iesk. ventilatora regulatoru)  
262929 RAC sprausla FF LP210 (bez ventilatora regulatora)

#### Blistera iepakojumā - sūknis ProConnect

17C489 blistera iepakojums ar sūkni, der tikai modeļiem FinishPro II 395 PC un FinishPro II 595 PC Pro

#### 5,7 litru tvertne

17H171 tvertne

#### Super-Flex™ šķidrums un gaisa padeves šļūtenes komplekts

ieskaitot 2 m lokano šļūteni  
24U578 7,5 m  
24U579 15 m

#### Sprauslu pagarinātāji RAC X™

287019 25 cm  
287020 40 cm  
287021 50 cm  
287022 75 cm

#### Šķidrums un gaisa padeves šļūtenes

Pistole G40, sprausla, lokanā šļūtene, Super-Flex™ šķidrums un gaisa padeves šļūteni komplekts  
24V155 piegādā kopā ar 262932 + 24U578  
24V156 piegādā kopā ar 262929 + 24U579

#### JetRoller™ sistēma

#### Ļoti izturīgs 0,5 m garš pagarinātājs

ar Inline™ pistoli:  
24V490 rullītis 18 cm  
24V491 rullītis 25 cm  
bez Inline™ pistoles:  
24V492 rullītis 18 cm  
24V493 rullītis 25 cm

#### Lokanā šļūtene Super-Flex™

278750 1/8" x 2 m (šķidrums)

#### Elastīgs šļūtenes apvalks

24U576 7,5 m  
24U577 15 m

#### ProGuard™+

24W090 230 V, CEE 7/7, Shuko  
24W755 230V, IEC320, daudzdzīslu

232123 ļoti izturīgs 1 m garš pagarinātājs

#### CleanShot™ RAC X™ pistole ar kātu

287026 90 cm  
287027 180 cm

#### Sprauslas un sprauslu turētāji

FF LPXXX zaļa RAC X sprausla augstas kvalitātes apdarei  
PAAXXX zila RAC X sprausla profesionāliem bezgaisa pārklājumiem  
AAMXXX plakana AA sprausla ar SST korpusu

#### Filtri

#### G40 pistoļu filtri (iepak. 5)

224454 60 mesh  
224453 100 mesh

#### FinishPro II 395/595 Easy Out™ korpuss filtrs

246384 60 mesh, melns  
246382 100 mesh, zils  
246383 200 mesh, sarkans

#### FinishPro II 395/595

246385 sūkņa iesūkšanas filtrs

#### Vienreizlietojams, mitrumu uzsūcošs gaisa filtrs

127465 viens  
24U981 iepak. 5  
24U982 iepak. 25

#### Dažādi

288839 G40 RAC X gaisa vāciņš  
288514 pārveidošanas komplekts (no RAC uz plakano)  
24U616 pārveidošanas komplekts (no plakanā uz RAC)  
249256 plakanās sprauslas AAM turētājs  
249180 plakanās sprauslas AAM gaisa vāciņš

Visa šajā dokumentā ietvertā rakstiskā un vizuālā informācija ir balstīta uz jaunāko informāciju par produktiem, kas pieejami publikācijas brīdī. Graco patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Graco ir saņēmis sertifikātu ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tālrunis: +32 (89) 770 700 • Fakss: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Veicot ikvienu Graco pirkumu, saņemsiet A+ klases Klientu apkalpošanu.

