

# FINISHPRO™ II PC Pro

Kompakte luftassisterte høytrykkssprøyter med innebygd kompressor for enestående resultater



## PROFESJONELLE FORDELER

- 2 i 1: Luftassistert sprøyte og høytrykkssprøyte i én maskin Topp HVLP-resultat med høytrykkshastighet, uten tynning
- Innebygd "miljøvennlig" **SmartComp™** -kompressor som bare slår seg på ved behov for luft. Sparer energi og reduserer slitasje og støy
- Kompatibel med **BlueLink™ -appen** og utstyrt med **SmartControl™**. Overvåk enkelt sprøytens lokasjon og tilstand.

# FINISHPRO II PC Pro

Finish every job, every day!  
for profesjonelle malere

FinishPro™ II Fine Finish-sprøyter er komplette elektriske høytrykks-sprøytesystemer med oppgrader-te egenskaper. Alle sprøyter er utstyrt med ultralett G40™-pistol, Super-Flex™-slangesett, innebygd kompressor og pumpeteknologi av Graco-kvalitet.

## “Plug & Spray” 2-i-1-sprøyte

Gå over fra høytrykk til luftassistert teknologi bare ved å slå over en bryter. I luftassistert modus slås kompressoren på kun når det er behov for luft - en intelligent teknologi som sparer strøm og reduserer slitasje.

**FinishPro II 395 PC** og **595 PC Pro** er ekte 2 i 1-sprøyter: Brukes til Fine Finish av høy kvalitet eller som ren høytrykksprøyte til vegger og tak i boliger eller mindre byggeprosjekter. Begge sprøyte er utstyrt med ProConnect™ for rask og enkel utskifting av pumpedelen.

**FinishPro II 595 PC Pro** er utstyrt med BlueLink™-teknologi som gir bedre kontroll over sprøyte bruk, lokasjon og nødvendig service. Maskinen har vedlikeholdsfri, børsteløs motor. I kombinasjon med FastFlush™-rensesystem har maskinen nok kraft (2,6 liter) til å sprøyte de fleste eksteriørmalinger. Maskinen er ideell for store næringsbyggprosjekter og sporadisk fasademaling.

## Last ned BlueLink™-appen

Tilgjengelig på flere språk

<http://www.graco.com/bluelink>



**LAST NED APPEN  
I DAG OG VÆR KLAR  
FOR FREMTIDEN**

### Spor malesprøyten:

- Se nøyaktig plassering og produktivitet
- Unngå unødvendige kjøreturer til jobbstedene

### Se prosjektstatusen:

- Produktivitetsinfo og rapportering rett på mobilen, uansett hvor du er
- Forenkler planlegging av malingsinnkjøp

### Maksimer driftstiden:

- Planlegg vedlikehold og service, motta varsler
- Sikre at malesprøyten er klar til prosjektene



### SmartComp™ – Innebygget kompressor med høy effekt

Ved oppstart av maskinen er SmartComp™-systemet klart på under et minutt. Kompressoren aktiveres med avtrekkeren.

- Slås av automatisk, når det ikke sprøytes - reduserer støy på arbeidsstedet
- Automatisk avstengning forlenger kompressorens levetid og reduserer strømforbruket
- Unik trykkavlastning for mer stillegående drift



**FastFlush.** Spar tid ved rengjøring av maskinen: FastFlush™-systemet rengjør maskinen opptil fire ganger raskere og bruker bare halvparten så mye vann.



### Innebygd verktøyboks

Praktisk oppbevaringsboks for verktøy, dyser, filtre og tilbehør (Hi-Boy).



## FinishPro er den ideelle sprøyten for større Fine Finish-prosjekter

FinishPro er testet og godkjent for sprøyting av et bredt utvalg av lakk, akrylmalinger, grunnere, emaljelakk og akrylbasert interiørmaling, rett fra spannet.

Den ideelle maskinen for oppussing av skap, lysarmaturer, vindusskodder/-lemmer, gjerder, lister, trapper, trapperom eller maling av dører, vegger, panel, terrasse og tak.



## SMARTCONTROL™

### SmartControl 4.0

Best resultat og laveste trykkvariasjoner uansett trykk:

- med ProGuard™-spenningsvern (FinishPro II 595 PC Pro)
- med display som viser trykk, forbruk (liter) og brukstid (FinishPro II 395 PC)

### Super-Flex™-slangesett

Slangesettet er så fleksibelt at det er mulig å oppnå et svært bra resultat selv i de trangeste områdene.

- Fokuser på oppgaven, ikke på verktøyet!



## G40™-pistol

### MAKSIMAL EFFEKTIVITET OG TOPP KVALITET

#### Pistol for profesjonelle behov og høye krav

- Ekstremt lav vekt
- Integrrert pistolfilter for å forhindre tetting av dyser
- Integrrert luftjusteringsventil
- Luftkappe med flat dyse reduserer sprøytestøv gjennom høy forstøvning
- Ombyggingssett til RAC-dyse for sprøyting av veggmaling



## GODT Å VITE

### LUFTASSISTERT HØYTRYKK sammenlignet med HØYTRYKK

#### LUFTASSISTERT HØYTRYKK

Ved luftassistert høytrykkssprøyting pumpes materialet til pistolen ved lavere trykk enn tradisjonell høytrykkssprøyting (50-110 bar) og forstøves delvis av dysen. Full forstøvning oppnås ved å tilføre litt luft i dysekantene

#### Fordel

Luftassistert høytrykkssprøyting gir mykere sprøytebilde, bedre kontroll, høyere effektivitet og mindre sprøytestøv, med nesten samme hastighet som en høytrykkssprøyte.

*Større hastighet? Fine Finish-sprøyten gjøres om til en høytrykkssprøyte ved å slå over en bryter.*



## HØYTRYKK

Ved høytrykkssprøyting pumpes materialet fra malingsspannet til pistolen ved å sette malingen under trykk (160-230 bar).

#### Fordel

Maling sprøytes raskt og uten tynning.

## TIPS!

Ha en reservepumpe klar, slik at du alltid kan fullføre jobben!



## Slipp å kaste bort tid og penger på pumpeparasjoner.

Skift pumpen SELV med tre enkle trinn hvis det oppstår en skade.



1 Løsne låsemutteren



2 Åpne pumpedekselet og fjern pumpen



3 Fjern slangen og innsugingsrøret

### Rask pumpeksift

- Utskifting på 1 minutt på arbeidsstedet
- Slipp å avbryte arbeidet for å vente på service
- Ingen løse deler som kan forsvinne!

# FINISHPRO II PC Pro



## Alle maskiner leveres komplett og klar for sprøyting:

med innebygd kompressor, G40™-pistol (inkludert luftkappe og dyse), Super-Flex™ væske og luftslangesett (inkludert forløper) og slangebeskytter.

|   | FinishPro II PC 395 Hi-Boy         | FinishPro II PC Pro 595 Hi-Boy |
|---|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Delenumre:</b> for EURO-versjon (230 V)              |                                    |                                |
| Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)                           | <b>17C418</b>                      | <b>17E912</b>                  |
| UK (110 V)  | <b>17C421</b>                      | <b>17E913</b>                  |
| Maks. dysestørrelse - 1 pistol                          | <b>17C320</b>                      | –                              |
| Maks. kapasitet - l/min (gpm)                           | 0,023"                             | 0,027"                         |
| Maks. arbeidstrykk - bar (PSI)                          | 0,54 (2,0)                         | 0,68 (2,6)                     |
| Motoreffekt - kW/HK (DC) / minstekrav til generator - W | 3300 (227)                         | 3300 (227)                     |
| Turbin / kompressor l/min (cfm)                         | 0,65 (0,875) TEFC-børste DC / 4000 | 1,04 (1,4) børsteløs DC / 4000 |
| Maks. arbeidstrykk - luft - bar (PSI)                   | 0,70 (2)                           | 0,95 (2,7)                     |
| Vekt - kg   | 35 (2,4)                           | 35 (2,4)                       |
| Leveres med: BlueLink™ / Display                        | 110 (50)                           | 112 (51)                       |
| G40™-pistol   | – / ✓                              | ✓ / –                          |
| Trykkmåler / Ombyggingssett for dysen                   | Flat dyse og dyseholder            | Flat dyse og dyseholder        |
| Dyser   | ✓ / ✓                              | ✓ / ✓                          |
| Væskeslange + væskeforløper                             | FFLP210 / LTX517 / AAM309          | FFLP210 / LTX517 / AAM309      |
| Luftslange + luftforløper                               | 1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m          | 1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m       |
| SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™       | 3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m          | 3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m       |
| Pistol/pumpefilter - mesh                               | ✓ / ✓ / – / –                      | ✓ / ✓ / ✓ / ✓                  |
| SmartControl™-versjon                                   | 100/100                            | 100/100                        |
|   | 1.0                                | 4.0                            |

## Tilbehør

### Få maksimal ytelse med vårt profesjonelle tilbehør.

Vil du vite mer? Se vår brosjyre for høytrykkstilbehør (300672)

#### G40™-pistoler

Luft-, mengde- og viftejustering, 100 mesh  
pistolfilter, dyse og dyseholder  
262932 Flat dyse AAM309 (inkl. vifteregulator)  
262929 RAC-dyse FFLP210 (uten regulator)

#### Super-Flex™ væske- og luftslangesett

Inkludert 2 m forløper

24U578 7,5 m  
24U579 15 m

#### Væske- og luftslanger

G40-pistol, dyse, forløper, Super-Flex™ væske- og luftslangesett

24V155 Leveres med 262932 + 24U578  
24V156 Leveres med 262929 + 24U579

#### Super-Flex™-forløper

278750 1/8" x 2 m (væske)

#### Flex Wrap-slangebeskytter

24U576 7,5 m  
24U577 15 m

#### ProGuard™+

24W090 230V, CEE 7/7, shuko  
24W755 230V, IEC320, multicord

#### ProConnect-pumpedel, komplett

17C489 Pumpedel, passer kun til FinishPro II  
395 PC og FinishPro II 595 PC Pro

#### Hopper

17H171 Hopper (beholder) 5,7 liter

#### RAC X™-dyseforlengere

287019 25 cm  
287020 40 cm  
287021 50 cm  
287022 75 cm

#### JetRoller™-system

##### 0,5 m Heavy Duty-forlenger

med Inline™-pistol:  
24V490 18 cm rulle  
24V491 25 cm rulle  
uten Inline™-pistol:  
24V492 18 cm rulle  
24V493 25 cm rulle

232123 1 m Heavy Duty-forlenger

#### CleanShot™ RAC X™-forlengerpistol

287026 90 cm  
287027 180 cm

#### Dyser og dyseholdere

FF LPXXX Grønn RAC X Fine Finish-dyse  
PAAXXX Blå RAC X-håndverksdyse  
AAMXXX Flat AA-dyse med hus i rustfritt stål

#### Filtre

##### G40-pistolfiltere (5-pakning)

224454 60 mesh  
224453 100 mesh

##### FinishPro II 395/595 Easy Out™-manifoldfilter

246384 60 mesh, svart  
246382 100 mesh, blå  
246383 200 mesh, rød

##### FinishPro II 395/595

246385 Pumpeinntakssil  
**Inline-luftfilter for engangsbruk**  
127465 enkel  
24U981 5-pakning  
24U982 25-pakning

#### Diverse utstyr

288839 G40 RAC X-luftkappe  
288514 Ombyggingssett (RAC til flat)  
24U616 Ombyggingssett (flat til RAC)  
249256 Dyseholder for flat AAM-dyse  
249180 Luftkappe for flat AAM-dyse

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykktidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.

Graco Inc. er ISO 9001-sertifisert.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tlf: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Alle innkjøp fra Graco inkluderer førsteklassens kundeservice.



©2019 Graco Distribution BVBA 320599N0 (rev.E) 02/19 Trykt i Europa.

Alle andre merkenavn eller varemerker brukes kun til identifiseringsformål, og er varemerker for sine respektive eiere.