

FINISHPRO™ II PC Pro

Kompakte luftassisterte høytrykkssprøyter med innebygd kompressor for enestående resultater



PROFESJONELLE FORDELER

- 2 i 1: Luftassistert sprøyte og høytrykkssprøyte i én maskin Topp HLP-r resultat med høytrykkshastighet, uten tynning
- Innebygd "miljøvennlig" **SmartComp™** -kompressor som bare slår seg på ved behov for luft. Spar energi og reduserer slitasje og støy
- Les av trykk, liter, timer, diagnostikk og feilmeldinger på et blunk med det digitale displayet installert. Få det beste resultatet og de laveste trykkvariasjonene uansett trykk med **SmartControl™**

FinishPro™ II Fine Finish-sprøyter er komplette elektriske høytrykks-sprøytesystemer med oppgrader-te egenskaper. Alle sprøyter er utstyrt med ultralett G40™-pistol, Super-Flex™-slangesett, innebygd kompressor og pumpeteknologi av Graco-kvalitet.

“Plug & Spray” 2-i-1-sprøyte

Gå over fra høytrykk til luftassistert teknologi bare ved å slå over en bryter. I luftassistert modus slås kompressoren på kun når det er behov for luft - en intelligent teknologi som sparer strøm og reduserer slitasje.

FinishPro II 395 PC og **595 PC Pro** er ekte 2 i 1-sprøyter: Brukes til Fine Finish av høy kvalitet eller som ren høytrykksprøyte til vegger og tak i boliger eller mindre byggeprosjekter. Begge sprøytene er utstyrt med ProConnect™ for rask og enkel utskifting av pumpe delen.

FinishPro II 595 PC Pro er utstyrt med vedlikeholdsfri, børsteløs motor. I kombinasjon med Fast-Flush™-rensesystem har maskinen nok kraft (2,6 liter) til å sprøyte de fleste eksteriør malinger. Maskinen er ideell for store næringsbyggprosjekter og sporadisk fasademaling.



SmartComp™ – Innebygget kompressor med høy effekt

Ved oppstart av maskinen er SmartComp™-systemet klart på under et minutt. Kompressoren aktiveres med avtrekkeren.

- Slås av automatisk, når det ikke sprøytes - reduserer støy på arbeidsstedet
- Automatisk avstengning forlenger kompressorens levetid og reduserer strømforbruket
- Unik trykkavlastning for mer stillestående drift



Fast Flush™

Spar tid ved rengjøring av maskinen: FastFlush™-systemet rengjør maskinen opptil fire ganger raskere og bruker bare halvparten så mye vann.



Innebygd verktøyboks

Praktisk oppbevaringsboks for verktøy, dyser, filtre og tilbehør (Hi-Boy).



Digitalt display

Les av trykk, liter, timer, diagnostikk og feilmeldinger på et blunk med det digitale displayet installert.

FinishPro er den ideelle sprøyten for større Fine Finish-prosjekter

FinishPro er testet og godkjent for sprøyting av et bredt utvalg av lakk, akrylmalinger, grunnere, emaljelakk og akrylbasert interiørmaling, rett fra spannet.

Den ideelle maskinen for oppussing av skap, lysarmaturer, vindusskodder/-lemmer, gjerder, lister, trapper, trapperom eller maling av dører, vegger, panel, terrasse og tak.



SMARTCONTROL™

SmartControl 4.0

Best resultat og laveste trykkvariasjoner uansett trykk:

- med ProGuard™-spenningsvern (FinishPro II 595 PC Pro)
- med display som viser trykk, forbruk (liter) og brukstid (FinishPro II 395 PC)

Super-Flex™-slangesett

Slangesettet er så fleksibelt at det er mulig å oppnå et svært bra resultat selv i de trangeste områdene.

- Fokuser på oppgaven, ikke på verktøyet!



G40™-pistol

MAKSIMAL EFFEKTIVITET OG TOPP KVALITET

Pistol for profesjonelle behov og høye krav

- Ekstremt lav vekt
- Integrert pistolfilter for å forhindre tetting av dyser
- Integrert luftjusteringsventil
- Luftkappe med flat dyse reduserer sprøytetestøv gjennom høy forstøvning
- Ombyggingssett til RAC-dyse for sprøyting av veggmaling



GODT Å VITE

LUFTASSISTERT HØYTRYKK sammenlignet med HØYTRYKK

LUFTASSISTERT HØYTRYKK

Ved luftassistert høytrykkssprøyting pumpes materialet til pistolen ved lavere trykk enn ved adisjonell høytrykkssprøyting (50-110 bar) og forstøves delvis av dysen. Full forstøvning oppnås ved å tilføre litt luft i dysekantene

Fordel

Luftassistert høytrykkssprøyting gir mykere sprøytebilde, bedre kontroll, høyere effektivitet og mindre sprøytetestøv, med nesten samme hastighet som en høytrykkssprøyte.

Større hastighet? Fine Finish-sprøyten gjøres om til en høytrykkssprøyte ved å slå over en bryter.



HØYTRYKK

Ved høytrykkssprøyting pumpes materialet fra malingsspannet til pistolen ved å sette malingen under trykk (160-230 bar).

Fordel

Maling sprøytes raskt og uten tynning.

TIPS!

Ha en reservepumpe klar, slik at du alltid kan fullføre jobben!



Slipp å kaste bort tid og penger på pumpeparasjoner.

Skift pumpen SELV med tre enkle trinn hvis det oppstår en skade.



1 Løsne låsemutteren



2 Åpne pumpedekselet og fjern pumpen



3 Fjern slangen og innsugingsrøret

Rask pumpeksift

- Utskifting på 1 minutt på arbeidsstedet
- Slipp å avbryte arbeidet for å vente på service
- Ingen løse deler som kan forsvinne!

FINISHPRO II PC Pro



Alle maskiner leveres komplett og klar for sprøyting:

med innebygd kompressor, G40™-pistol (inkludert luftkappe og dyse), Super-Flex™ væske og luftslangesett (inkludert forløper) og slangebeskytter.

Delenumre: for EURO-versjon (230 V)	FinishPro II PC	FinishPro II PC Pro
	395	595
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	17C418	17E912
UK (110 V)	17C421	17E913
Maks. dysestørrelse - 1 pistol	17C320	—
Maks. kapasitet - l/min (gpm)	0,023"	0,027"
Maks. arbeidstrykk - bar (PSI)	0,54 (2,0)	0,68 (2,6)
Motoreffekt - kW/HK (DC) / minstekrav til generator - W	3300 (227)	3300 (227)
Turbin / kompressor l/min (cfm)	0,65 (0,875) TEFC-børste DC / 4000	1,19 (1,6) børsteløs DC / 4000
Maks. arbeidstrykk - luft - bar (PSI)	0,70 (2)	0,95 (2,7)
Vekt - kg	35 (2,4)	35 (2,4)
Leveres med: Digitalt display	110 (50)	112 (51)
G40™-pistol	✓	✓
Trykkmåler / Ombyggingssett for dysen	Flat dyse og dyseholder	Flat dyse og dyseholder
Dyser	✓ / ✓	✓ / ✓
Væskeslange + væskeforløper	FFLP210 / LTX517 / AAM309	FFLP210 / LTX517 / AAM309
Luftslange + luftforløper	1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m	1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™	3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m	3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
Pistol/pumpefilter - mesh	✓ / ✓ / - / -	✓ / ✓ / ✓ / ✓
SmartControl™-versjon	100/100	100/100
	1.0	4.0

Tilbehør

Få maksimal ytelse med vårt profesjonelle tilbehør.

Vil du vite mer? Se vår brosjyre for høytrykkstilbehør (300672)

G40™-pistoler

Luft-, mengde- og viftejustering, 100 mesh pistolfilter, dyse og dyseholder
262932 Flat dyse AAM309 (inkl. vifter og regulator)
262929 RAC-dyse FFLP210 (uten r regulator)

Super-Flex™ væske- og luftslangesett

Inkluder t 2 m for løper

24U578 7,5 m
24U579 15 m

Væske- og luftslanger

G40-pistol, dyse, forløper, Super-Flex™ væske- og luftslangesett

24V155 Leveres med 262932 + 24U578
24V156 Leveres med 262929 + 24U579

Super-Flex™-forløper

278750 1/8" x 2 m (væske)

Flex Wrap-slangebeskytter

24U576 7,5 m
24U577 15 m

ProGuard™+

24W090 230V, CEE 7/7, shuko
24W755 230V, IEC320, multicor d

ProConnect-pumpedel, komplett

17C489 Pumpedel, passer kun til FinishPro II 395 PC og FinishPro II 595 PC Pro

Hopper

17H171 Hopper (beholder) 5,7 liter

RAC X™-dyseforlengere

287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

JetRoller™-system

0,5 m Heavy Duty-forlenger

med Inline™-pistol:
24V490 18 cm rulle
24V491 25 cm rulle
uten Inline™-pistol:
24V492 18 cm rulle
24V493 25 cm rulle

232123 1 m Heavy Duty-forlenger

CleanShot™ RAC X™-forlengerpistol

287026 90 cm
287027 180 cm

Dyser og dyseholdere

FF LPXXX Grønn RAC X Fine Finish-dyse
PAAXXX Blå RAC X-håndverksdyse
AAMXXX Flat AA-dyse med hus i rustfritt stål

Filtre

G40-pistolfiltere (5-pakning)

224454 60 mesh
224453 100 mesh

FinishPro II 395/595 Easy Out™-manifoldfilter

246384 60 mesh, svart
246382 100 mesh, blå
246383 200 mesh, rød

FinishPro II 395/595

246385 Pumpeinntakssil

Inline-luftfilter for engangsbruk

127465 enkel
24U981 5-pakning
24U982 25-pakning

Diverse utstyr

288839 G40 RAC X-luftkappe
288514 Ombyggingssett (RAC til flat)
24U616 Ombyggingssett (flat til RAC)
249256 Dyseholder for flat AAM-dyse
249180 Luftkappe for flat AAM-dyse

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykkesidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.

Graco Inc. er ISO 9001-sertifisert.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tlf: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Alle innkjøp fra Graco inkluderer førsteklassens kundeservice.



©2019 Graco Distribution BV 320599NO (rev.G) 11/21 Trykt i Europa.

Alle andre merkenavn eller varemerker brukes kun til identifiseringsformål, og er varemerker for sine respektive eiere.

For mer informasjon om Gracos intellektuelle eiendomsrett, se www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.