

FINISHPRO™ II PC Pro

Yüksek Kalitede Son Kat için Kendinden Kompresörlü Kompakt
Yüksek Performanslı Hava Destekli Havasız Püskürtme Makineleri



PROFESYONEL AVANTAJLAR

- 2'si 1 arada: Hava Destekli Havasız ve Havasız püskürtmenin avantajlarını bir ünite de birleştirin. İnceltme olmaksızın, Havasızın hızında üstün HVLP son kat.
- Yalnızca hava gerektiğinde çalışan "yeşil" **SmartComp™** yerleşik kompresör. Bu, enerjiden tasarruf eder; aşınma ve gürültüyü azaltır.
- **SmartControl™** tarafından geliştirilen **BlueLink™ Uygulaması** ile işinizi kolaylaştırın. Püskürtme makinenizin ve boya malzemelerinizin konumunu ve durumunu bilin.

FinishPro™ II Elektrikli Son Kat Püskürtme Makineleri, taşınabilir, her şeyi içinde, Hava Destekli Havasız sistemde yenilikçi özellikler sunar. Tüm püskürtme makineleri ultra hafif G40™ Tabanca, Super-Flex™ hortum seti, yerleşik kompresör ve Graco'nun kendini kanıtlamış pistonlu pompa teknolojisi ile donatılmıştır.

"Tak ve Püskürt" 2'si 1 Arada Püskürtme Makinesi

Sadece bir anahtarı çevirerek, Havasızdan Hava Destekli teknolojiye geçin. Elektrik tasarrufu sağlayan ve aşınmayı azaltan, yalnızca hava gerektiğinde çalışan akıllı bir kompresör ile sunulan mükemmel havayı kullanarak Hava Destekli moda püskürtme yapın.

FinishPro II 395 PC ve 595 PC Pro true 2'si 1 arada püskürtme makineleri, konutsal ve ticari projelerde duvarlar ve tavanlar için minimum tozmalı saf havasız püskürtmenin yanı sıra yüksek kaliteli son kat işleri sağlar. Her iki püskürtme makinesi de ProConnect™ Kolay Pompa Çıkarma Sistemi ile donatılmıştır.

FinishPro II 595 PC Pro, BlueLink™ İş Yönetimi teknolojisi ile donatılmıştır ve ünite bakım gerektirmeyen, fırçasız bir motor bulunur. FastFlush™ temizlik sistemiyle birlikte, bu ünite birçok dış boya püskürtme işi yapabilecek güçtedir (2,6 litre). Bu, büyük ticari projelerle birlikte bazı dış cephe boyamaları için ideal bir ünite.

BlueLink™ Uygulamasını

indirin

Birden fazla dilde mevcuttur

<http://www.graco.com/bluelink>



**BUGÜN BAĞLANIN
GELECEĞİNİZİ
GARANTİYE ALIN**

Her bir püskürtme makinesini izleyin:

- Tam konumları ve saat başı verimliliği öğrenin
- Şantiyeleri daha az ziyaret edin

İşin ilerleyişini öğrenin:

- Talep üzerine verimlilik değerleri ve her yerden raporlama
- Gereken malzemelerin zamanında elinizin altında olmasını sağlayın

Çalışma süresini maksimuma çıkarın:

- Önleyici bakım planlarını ayarlayın ve uyarıları alın
- Püskürtme makinenizin her iş için hazır olduğundan emin olun



SmartComp™ – Yüksek Çıkış Gücüne Sahip Kendinden Kompresörlü

Makine başlatılırken, kompresör SmartComp™ sistemini bir dakikadan daha kısa bir sürede şarj eder. Kompresör, tabanca tetiği ile etkinleştirilir.

- Püskürtmüyorsanız, çalışmaz; bu da şantiyedeki gürültüyü azaltır
- Otomatik kapatma, kompresör ömrünü uzatır ve elektrik kullanımını azaltır
- Özel basınç boşaltıcı daha sessiz çalışma sağlar



FastFlush™

Ünitenizi temizleme zamanından tasarruf edin:

FastFlush™ pompa temizleme sistemi, yalnızca yarısı kadar su kullanarak ünitenizi dört kat daha hızlı temizler.



Yerleşik Araç Kutusu

Uygun depolama kabı araçları, memeleri, filtreleri ve aksesuarları en çok ihtiyacınız olan yerde saklar (Hi-Boy).



FinishPro geniş çaptaki son kat işleri için ideal bir ünite.

FinishPro'nun, çok çeşitli vernikleri, akrilikleri, astarları, emayeleri, cilaları ve akrilik iç boyaları kovadan püskürttüğü test edilmiş ve onaylanmıştır.

Kabinlerin, aydınlatma sistemlerinin, kepenklerin, çitlerin, döşemelerin, merdivenlerin ve merdiven boşluklarının yenilenmesinin yanı sıra kapıların, duvarların, döşemelerin ve tavanların boyanması için ideal bir ünite.



Geliştirilmiştir:

SMARTCONTROL™

SmartControl 4.0

Aşağıdakiler ile her türlü basınçta en iyi son katı ve en düşük ölü bölgeyi sağlar:

- ProGuard™ voltaj koruması (FinishPro II 595 PC Pro)
- püskürtme yapılan basıncı, litreleri ve saatleri gösteren ekran (FinishPro II 395 PC)

Super-Flex™ Hortum Seti

Son katın kalitesini artırmanıza yardımcı olarak, sınırlandırılmış alanlarda çalışmanıza izin verecek şekilde, esnekliği ve manevra kabiliyetini artırır. -Alete değil, göreve odaklanın



G40™ Tabanca

VERİMLİLİĞİ VE KALİTEYİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞTIR



Profesyonel bir son kat sunan endüstri standardında son kat tabancası

- Son derece hafif
- Tabanca filtresi, meme tıkanıklıklarını minimuma indirmek için tabancaya entegredir
- Tabancaya entegre hava ayarlama valfi
- Düz memeli hava başlığı; son derece hassas son kat, tozumu azaltır
- RAC meme dönüştürme kiti, duvar boyasını püskürtmek için kullanılır

Artık pompa onarımları için daha fazla zaman veya işçilik masrafları için daha fazla para kaybetmek yok.

Herhangi bir hasar oluşması durumunda pompanızı 3 adımda kolaylıkla KENDİNİZ değiştirin.



1 Keleçe somununu gevşetin



2 Kapağı açın ve pompayı çıkartın



3 Hortumu ve emiş borusunu çıkartın



ÖNEMLİ BİLGİLER

HAVA DESTEKLİ HAVASIZ KARIŞI HAVASIZ

HAVA DESTEKLİ HAVASIZ

Hava Destekli Havasız püskürtme esnasında malzeme tabancaya geleneksel Havasız püskürtme sistemlerinden daha düşük bir basınçla (50-110 bar) gelir ve meme tarafından kısmen atomize edilir. Tam atomizasyon, püskürtme fanının kenarlarına az miktarda hava ekleyerek elde edilir.

Avantaj

Hava Destekli Havasız püskürtme, neredeyse Havasız ünite hızında, daha yumuşak, daha kolay kontrol edilebilir, daha yüksek verimli püskürtme sağlar ve daha az tozuma sebep olur.

Daha fazla hız? Sadece bir anahtar çevirdiğinizde sonlandırıcı, normal Havasız püskürtme makinesine dönüştürür.



HAVASIZ

Havasız pompayla havasız püskürtme yaparken, akışkanın basit bir şekilde boya kovanzından tabancaya (160-230 bar) basınç altında aktarılmasını sağlar.

Avantaj

Havasız püskürtme hızlıdır ve boyalar inceltirmeden püskürtülebilir.

! İPUCU

Hazır yedek bir pompayla, işinizi her zaman bitirebileceksiniz!



PRO CONNECT

FINISHPRO II PC Pro



Tüm üniteler şunlarla birlikte tam ve püskürtmeye hazır olarak gönderilir:
bir yerleşik kompresör, G40™ tabanca (hava başlığı ve memesi dahil), Super-Flex™ akışkan ve hava hortumu kiti (kamçı hortum dahil) ve esnek hortum sargısı.

	FinishPro II PC 395	FinishPro II PC Pro 595
Parça Numaraları: Avrupa Versiyonu için (230 V)	Hi-Boy	Hi-Boy
Çoklu x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	17C418	17E912
İngiltere (110 V)	17C421	17E913
Maks. Meme Boyutu - 1 tabanca	17C320	-
Maks. Akışkan Debisi - l/dak (galon/dakika)	0,023 inç	0,027 inç
Maks. Çalışma Basıncı - bar (PSI)	2,0 (0,54)	2,6 (0,68)
Motor Gücü - kW / HP (DC) / Minimum Jeneratör Gerekliliği - W	227 (3300)	227 (3300)
Türbin / Kompresör l/dak (cfm)	0,65 (0,875) TEFC Fırça DC / 4000	1,04 (1,4) Fırçasız DC / 4000
Maks. Hava Çalışma Basıncı - bar (PSI)	2 (0,70)	2,7 (0,95)
Ağırlık - kg (lb)	2,4 (35)	2,4 (35)
Özellikler: BlueLink™ / Ekran	50 (110)	51 (112)
G40™ tabanca	- / ✓	✓ / -
Hava Basıncı Göstergesi / Düz - RAC Dönüştürme Kiti	Düz meme ve kelebek	Düz meme ve kelebek
İpuçları	✓ / ✓	✓ / ✓
Akışkan Hortumu + Akışkan Kamçı Hortumu	FFLP210 / LTX517 / AAM309	FFLP210 / LTX517 / AAM309
Hava Hortumu + Hava Kamçı Hortumu	1/4 inç x 7,5 m + 1/8 inç x 2 m	1/4 inç x 15 m + 1/8 inç x 2 m
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™	3/8 inç x 7,5 m + 1/4 inç x 2 m	3/8 inç x 15 m + 1/4 inç x 2 m
Tabanca / Pompa Filtresi - Mesh	✓ / ✓ / - / -	✓ / ✓ / ✓ / ✓
SmartControl™ Versiyonu	100/100	100/100
	1.0	4.0

Aksesuarlar

Profesyonel aksesuarlarımızı kullanarak ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanın:

Daha fazla bilgi mi arıyorsunuz? Havasız Aksesuarlar broşürüne (300672) bakın

G40™ Tabancalar

Hava, akışı ve fan ayarı, 100 mesh tabanca filtresi, meme ve kelebek
262932 Düz meme AAM309 (fan regülatörü dahil)
262929 RAC meme FF LP210 (fan regülatörü yok)

Super-Flex™ Akışkan ve Hava Hortumu Seti

2 m kamçı hortum içerir
24U578 7,5 m
24U579 15 m

Akışkan ve Hava Hortumları

G40 tabanca, meme, kamçı hortum, Super-Flex™ akışkan ve hava hortumu kiti
24V155, 262932 + 24U578 ile birlikte sunulur
24V156, 262929 + 24U579 ile birlikte sunulur

Super-Flex™ Kamçı Hortum

278750 1/8 inç x 2 m (akışkan)

Esnek Sarılı Hortum Koruyucusu

24U576 7,5 m
24U577 15 m

ProGuard™+

24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
24W755 230 V, IEC320, çoklu kablo

Şeffaf Ambalaj - ProConnect Alt Pompa

17C489 Şeffaf Ambalaj, yalnızca FinishPro II 395 PC ve FinishPro II 595 PC Pro ürünlerine uyumludur

Hazne Tertibatı 5,7 litre

17H171 Hazne

RAC X™ Meme Uzatmaları

287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

JetRoller™ Sistemi

0,5 m Ağır Hizmet Tipi Uzatması

Inline™ Tabancalı:

24V490 rulo 18 cm

24V491 rulo 25 cm

Inline™ Tabancasız:

24V492 rulo 18 cm

24V493 rulo 25 cm

232123 1 m Ağır Hizmet Tipi uzatması

CleanShot™ RAC X™ Kutup Tabancası

287026 90 cm
287027 180 cm

Memeler ve Kelebekler

FF LPXXX Yeşil RAC X son kat memesi
PAAXXX Mavi RAC X profesyonel havasız meme
AAMXXX SST gövdeli düz AA meme

Filtreler

G40 Tabanca Filtreleri (5'li paket)

224454 60 mesh
224453 100 mesh

FinishPro II 395/595 Easy Out™ Manifold Filtresi

246384 60 mesh, siyah
246382 100 mesh, mavi
246383 200 mesh, kırmızı

FinishPro II 395/595

246385 Pompa giriş süzgeci

Tek kullanımlık, Inline Kurutucu Hava Filtresi

127465 Tek
24U981 5'li paket
24U982 25'li paket

Çeşitli

288839 G40 RAC X hava başlığı
288514 Dönüştürme kiti (RAC - düz)
24U616 Dönüştürme kiti (düz - RAC)
249256 AAM düz meme Kelebek
249180 AAM düz meme Hava başlığı

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Graco, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com



Her Graco satın alımı,
A+ Müşteri Hizmetleri
ile birlikte gelir.

