

Productreeks

Overzicht Graco I Liquid Control



Posidot®

Beschrijving:	Meting via verplaatsing cilinderstang. Pneumatisch of elektrisch aangedreven
Toepassing:	Opvullen van elektrische onderdelen, verlijmen, afdichten en inkapselen
USP:	Nauwkeurige kleine shots & druppels
Volumeverhouding:	Alleen vast 1:1 – 25:1 afhankelijk van shotvolume
Shotvolume:	0,005 – 5 cc afhankelijk van verhouding
Viscositeit:	Laag - hoog
Stroomsnelheid:	Tot 20 shots/min

Posi-ratio® Mini

Beschrijving:	Meting via zuiger. Pneumatisch of elektrisch aangedreven
Toepassing:	Elektrisch opvullen, verlijmen & afdichten
USP:	Tafelmodel +/- 1% nauwkeurigheid
Volumeverhouding:	Vast of variabel. 1:1 – 1:40 afhankelijk van shotvolume
Shotvolume:	1 – 25 cc afhankelijk van verhouding
Viscositeit:	Laag - hoog
Stroomsnelheid:	Tot 30 shots/min



PR70-S™

Beschrijving:	Meting via zuiger: Pneumatisch aangedreven
Toepassing:	Elektrisch opvullen, verlijmen & afdichten, medische apparatuur, sportartikelen
USP:	+/- 1% nauwkeurigheid
Volumeverhouding:	Vast 1:1 – 12:1 afhankelijk van shotvolume
Shotvolume:	2 – 70 cc afhankelijk van verhouding
Viscositeit:	Laag - hoog
Stroomsnelheid:	Tot 20 shots/min



Posi-ratio® / CTF

Beschrijving:	Meting via zuiger: Pneumatisch of elektrisch aangedreven
Toepassing:	Elektrisch opvullen, verlijmen & afdichten
USP:	+/- 1% nauwkeurigheid
Volumeverhouding:	Vast/variabel en variabel 1:1 – 30:1 afhankelijk van shotvolume
Shotvolume:	50-serie: 10 – 360 cc 100-serie: 50 – 1200 cc
Viscositeit:	Laag - hoog
Stroomsnelheid:	Tot 20 shots/min



DL™

Beschrijving:	Tandwielpomp of excentrische schroefpomp. Elektrisch aangedreven
Toepassing:	Lamineren, verlijmen van filters, continue doorstroming, doseren van harsen
USP:	Configureren en kalibreren, PSWD-bescherming. Houd controle over uw proces
Volumeverhouding:	Variabel 1:1 – meer dan 30:1 afhankelijk van doorstroomsnelheid
Shotvolume:	Voornamelijk continue doorstroming. Getimed shots van minimaal 10 cc
Viscositeit:	Laag enkel met tandwielpompen. Middelhoog tot hoog met excentrische schroefpompen
Stroomsnelheid:	0,3 – 4,5 l/min