

# LD Korumalı Hortum Makaraları

Esnek Bağlantı Seçenekleri ile Hortum Makaraları



## Kurulumu kolaydır - dakikalar içinde monte edilir!

- Güvenlik ve koruma için korumalı makara - küçük boyutlu koruma hortum ömrünü uzatır
- Tam debili firdöndü, akışkan çıkışını en üst düzeye çıkarırken basınç kaybını en aza indirir
- Basınç altındayken yay gerilimini kolayca artırabilir veya azaltabilirsiniz



# Uygun maliyetli hortum makarası ile hemen çalışmaya başlayabilirsiniz - hızlı!

Kaliteli hortum makaraları dakikalar içinde monte edilir - yıllarca sorunsuz performans sağlar!



Tavana/Duvara Firdöndülü Montaj (standart)



Tavana/Duvara Sabit Montaj (opsiyonel)



Tezgâha Montaj (opsiyonel)



Graco'nun tek parça hortum makarası işyerindeki dağınıklığı azaltarak çalışma güvenliğinizi artırır. Bayiler, oto servisleri, hasarlı araç tamir garajları ve endüstriyel üretim tesisleri için tasarlanmıştır. Duvara, tavana, tezgâha, depolara veya dolaplara hızlı şekilde monte edilir. Çalışmaya en kısa sürede başlamanızı sağlamak için LD yağ sayaçları ve hortum giriş takımı içeren tam kapsamlı paketler mevcuttur!

## SIPARIŞ BİLGİLERİ\*

Uygulama	Model	Hortum Giriş Seti (BSPT)	Hortum Giriş Seti (NPT)**
Yalnızca Hava	HEL13D	24C437	24C443
	HEL15D	24C437	24C443
Hava/Su	HEL23D	24C438	24C444
	HEL25D	24C438	24C444
	HEL33D	24C438	24C445
	HEL34D	24C438	24C445
Petrol ve Sentetik Esaslı Yağlar	HEM23D	24C440	24C537
	HEM33D	24C440	24C538
Gres	HEH13D	24C442	24C539

\*Giriş Kitleri ayrı olarak sipariş edilmelidir

\*\*BSPT(m)'yi NPT(m)'ye çevirmek için iki bağlantı içerir


## YAĞ DAĞITIM PAKETLERİ (Makara, Sayaç, Giriş Hortumu)

Paket numarası	LD Makara	Hortum Giriş Seti	Valf/Sayaç
24D197	HEM33D	24C538	256215, LDM5 Tetik korumalı sert
24D198	HEM33D	24C538	255751, LDM5 Tetik korumasız esnek
24D199	HEM33D	24C538	256216, LDP5 Tetik korumalı sert
24D200	HEM33D	24C538	255277, LDP5 Tetik korumasız esnek

## AKSESUARLAR

Tezgâha, sehpa ya da duvardaki veya tavandaki depoya üstten monteli makara için tüm parçaları içerir

Parça Numarası	Montaj Seçenekleri
24C772	Taşıma, tezgâha veya duvara montaj direği
24E506	Sabit kurulum seti



24C772

## TEKNİK ÖZELLİKLER

UYGULAMA	Model	Basınç - bar (psi)	Hortum Kodu x Uzunluğu	Giriş (bspt)	Çıkış (bspt)	Çalışma Sıcaklığı
Yalnızca Hava	HEL13D	17,2 (250)	6 mm x 11 m (1/4 inç x 35 ft)	1/2 inç	1/4 inç	-10 ila 60 °C (-14 ila 140 °F)
	HEL15D	17,2 (250)	6 mm x 15 m (1/4 inç x 50 ft)	1/2 inç	1/4 inç	
Hava/Su	HEL23D	17,2 (250)	10 mm x 11 m (3/8 inç x 35 ft)	1/2 inç	3/8 inç	
	HEL25D	17,2 (250)	10 mm x 15 m (3/8 inç x 50 ft)	1/2 inç	3/8 inç	
	HEL33D	17,2 (250)	12 mm x 11 m (1/2 inç x 35 ft)	1/2 inç	1/2 inç	-17 ila 60 °C (-0 ila 140 °F)
	HEL34D	17,2 (250)	12 mm x 14 m (1/2 inç x 45 ft)	1/2 inç	1/2 inç	
Petrol / Sentetik Esaslı Yağlar	HEM23D	124 (1800)	10 mm x 11 m (3/8 inç x 35 ft)	1/2 inç	3/8 inç	
	HEM33D	124 (1800)	12 mm x 11 m (1/2 inç x 35 ft)	1/2 inç	1/2 inç	
Gres	HEH13D	345 (5000)	6 mm x 11 m (1/4 inç x 35 ft)	3/8 inç	1/4 inç	

Kullanım Kılavuzu=313938

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders  
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777  
E-posta: info@graco.be • http://www.graco.com

©2009 Graco Inc. Form No. 340432TR (rev. A) 03/11 Avrupa'da basılmıştır.  
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir. Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini temsil alır. Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.