



Cerati est société italienne, située à Limbiate, qui utilise une ligne d'encartonnage Selematic pour fermer les cartons d'emballage secondaire. Confrontée à divers problèmes posés par son générateur Hotmelt, notamment la lenteur du démarrage (40 minutes), le dégagement de vapeurs nocives lors du remplissage des colles et la dangerosité des remplissages manuels, l'entreprise était à la recherche d'un nouveau système de distribution Hotmelt qui éliminerait ces problèmes tout en lui permettant de recueillir des informations relatives à la consommation de colle et aux performances de l'appareil.

### Un démarrage en 10 minutes

Idealtech, le distributeur local Graco, a proposé le système de distribution Hotmelt sans réservoir Invisipac™ HM25, équipé de deux tuyaux chauffants Graco extrêmement efficaces. L'Invisipac fonctionne avec un système d'aspiration automatique basé sur l'effet venturi qui remplit la petite chambre de fusion : un véritable système de fusion à la demande sans réservoir. L'Invisipac alimente automatiquement le système avec la quantité de colle requise par l'application. Une technologie innovante qui offre des avantages uniques au client, notamment le démarrage le plus rapide de l'industrie (10 minutes) ainsi qu'une sécurité, un temps de fonctionnement et une productivité améliorés.

L'Invisipac offre en plus une fonctionnalité de rapport de production qui permet à Cerati de recueillir des informations sur sa consommation de colle et sur son processus de production.

### Moins de colle renversée

Juste après l'installation de l'Invisipac, M. Cerati a déclaré : « Il est extrêmement simple d'utilisation. » Les activités quotidiennes se sont nettement améliorées. « J'apprécie la rapidité de fonctionnement de ce système. Il nous permet de réaliser des économies d'énergie, d'améliorer le temps de fonctionnement et d'augmenter la productivité. » La propreté et la sécurité sont les priorités de M. Cerati, pour qui il est essentiel que le lieu de production soit parfaitement propre et sûr. « Avec l'alimentation automatique de l'Invisipac, je suis serein car je sais qu'il n'y aura plus de granulés renversés sur le sol et que l'opérateur travaille en toute sécurité. »

## UTILISATEUR FINAL

Pasta Cerati  
[www.pastacerati.it](http://www.pastacerati.it)

## **Secteur industriel**

Fabrication de pâtes alimentaires

## CONFIGURATION

- Pompe : environ 2 bars
- Alimentation : 4,14 bars
- Alimentation automatique basée sur le système venturi

## APPLICATION

Application de colle thermofusible pour l'emballage secondaire

## **Spécifications du produit**

Colle ICAT EVA ICAMELT 1320B

## **Propriétés standard**

Colle thermofusible à base d'EVA couleur blanche

## **Matériel GRACO**

Système Hotmelt sans réservoir Invisipac HM25



## **Distributeur GRACO**

Idealtech Srl  
Via Sondrio, 11  
20814 Varedo (MB), Italie

[www.idealtech.it](http://www.idealtech.it)

## **Contact Graco**

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.graco.com](http://www.graco.com)  
Contactez-nous par e-mail à [info@graco.be](mailto:info@graco.be)

Vous voulez recevoir d'autres histoires ?  
Inscrivez-vous sur <http://news.graco.eu.com/>

Vous voulez faire partager VOTRE histoire ?  
Allez sur [www.graco.com/MyStory](http://www.graco.com/MyStory)

