



İtalyan makarna firması için geliştirilmiş ikincil ambalaj hattı

Cerati, Limbiate şehrinde bulunan bir İtalyan makarna firması. İkincil ambalaj hatlarında kutuları kapatmak için bir Seleomatik kutulama makinesi kullanıyorlar. Hotmelt dozajlama sistemlerinde, uzun çalışmaya başlama süresi (40 dakika), yapıştırıcı dolumu sırasında görülen sağlıksız duman ve tehlikeli manuel dolum gibi bazı sorunlar yaşamışlar. Bu sorunları giderecek ve onlara yapıştırıcı tüketimi ve ünite performansı hakkında bilgi toplama olanağı tanıyacak bir Hotmelt dozajlama sistemi arayışı içindelerdi.

10 dakikada çalışmaya hazır

Yerel Graco bayisi Idealtex, bu müşterisine iki yüksek verimlilikte Graco ısıtmalı hortumu bulunan Invisipac™ HM25 tanksız Hotmelt dozajlama sistemini önerdi. Invisipac, küçük eritme haznesini dolduran Venturi temelli otomatik bir vakum sistemi kullanıyor: gerçek tanksız, anında eritme sistemi. Invisipac, uygulamanın gerektirdiği doğru yapıştırıcı miktarını sisteme otomatik olarak besliyor. Bu çığır açan teknoloji, müşteriye sektördeki en hızlı 10 dakikalık başlama süresi, daha yüksek güvenlik, aktif çalışma süresi ve üretkenlik gibi benzersiz avantajlar getiriyor.

Invisipac bir ekstra raporlama özelliği de sunuyor. Bu özellik, Cerati firmasına artık yapıştırıcı tüketimi ve ünite performansı hakkında bilgi toplama olanağı sağlıyor.

Yapıştırıcı dökülmesi yaşanmaz

Invisipac kurulumunun hemen sonrasında Bay Cerati şöyle dedi: “Kullanımı çok kolay.” Günlük operasyonlarda önemli gelişme sağladık. “Sistemin böyle hızlıca başlaması ve çalışır hale gelmesi çok hoşuma gidiyor. Bu durum enerji tasarrufu ve daha fazla çalışma süresi sağlıyor; böylelikle üretkenlik artıyor.” Temizlik ve güvenlik, Bay Cerati için en önemli unsurlar. Üretimdeki zemininin kusursuz ölçüde temiz ve güvenli olmasını istiyor. “Invisipac’in otomatik besleme sistemi bana gereken iç rahatlığını sağlıyor; çünkü artık zemine boncuk tutkalların dökülmeyeceğini ve kullanıcının güvende olduğunu biliyorum.”

SON-KULLANICI

Pasta Cerati

www.pastacerati.it

Endüstri pazar bölümü

Makarna üretimi

KONFIGÜRASYON

- Pompa: yaklaşık 2 bar
- Tedarik: 60 psi
- Venturi temelli otomatik besleme

UYGULAMA

İkincil ambalajlama için Hotmelt yapıştırıcı uygulaması

Malzeme özellikleri

ICAT EVA yapıştırıcı ICAMELT 1320B

Tipik özellikler

EVA bazlı beyaz renkli Hotmelt yapıştırıcı

GRACO Ekipmanı

Invisipac tanksız Hotmelt sistemi
HM25



GRACO Bayisi

Idealtech Srl
Via Sondrio, 11
20814 Varedo (MB), İtalya

www.idealtech.it

Graco İletişim

Daha fazla bilgi için www.graco.com adresini ziyaret edin
Bizimle iletişime geçmek için info@graco.be adresine e-posta gönderin.

Daha fazla başarı hikayesi almak istiyorsunuz?
<http://news.graco.eu.com/> kaydolun

KENDİ başarı hikayenizi paylaşmak ister misiniz?
<http://news.graco.eu.com/MyStory> adresine gidin

