

ThermoLazer™ 200tc



ThermoLazer 200tc



► Zastosowania i materiały

System ThermoLazer firmy Graco to jedno z najbardziej wydajnych i najłatwiejszych w obsłudze urządzeń do malowania linii w branży. ThermoLazer 200tc to maszyna prowadzona ręcznie przeznaczona do niewielkich zadań i idealne uzupełnienie Twojej floty malowarek termoplastycznych.

► Funkcje i zalety

System FlexDie™

- Zapewnia doskonałą jakość linii, wyjątkową funkcję głębokiego tłoczenia oraz całkowicie stalową konstrukcję i możliwość modyfikacji bez użycia narzędzi

Kocioł na materiał 90 kg

- Łatwy do napełnienia kocioł cylindryczny umożliwia precyzyjne podgrzewanie materiałów termoplastycznych oraz możliwość beznarzędziowej modyfikacji pozwalającej na szybką zmianę kolorów

Zasobnik na granulat 18 kg

- Perfekcyjnie dopasowany do kotła na materiał, o konstrukcji zapewniającej jeszcze lepszy przepływ

System bezpośredniego podgrzewania

- Otwarty płomień na wbudowanym palniku dostarcza maksymalną ilość ciepła, co powoduje maksymalny przepływ materiału

System trójkołowy

- Solidne, podwójne koło przednie i pojedyncze koło tylne zapewniają płynną i cichą obsługę

Regulowany uchwyt

- Uchwyt można z łatwością ustawiać na różnych wysokościach

Regulowany wskaźnik przedni

- Z łatwością dopasowuje się do matryc we wszystkich rozmiarach, umożliwia śledzenie wszelkich oznaczeń i tworzenie prostych linii

Dozownik granulatu

- Dozownik o wielkości do 30 cm z regulacją w odstępach 2,5 cm umożliwia dostrojenie tempa podawania granulatu

ThermoLazer™ 200tc

Dane techniczne

ThermoLazer 200tc



DANE TECHNICZNE	
Numer katalogowy – tylko urządzenie	24U281
Paliwo	LP gaz (zbiornik LP NIE jest częścią wyposażenia)
Palniki główne	30.000 BTU
Ilość materiału – kg (lb)	90 (200)
Komora topienia	Pojedyncza
Pojemność zasobnika granulatu w kg (lb)	18 (40)
Waga – kg (lb)	118 (260)
CHARAKTERYSTYKA	
Dostępne matryce (*)	FlexDie™
Regulacja limitu temperatury	N/A
Elektroniczny zapłon	Nie
Palnik	✓
LineDriver™	Nie
Zewnętrzny 4-świecowy system podgrzewania matryc	Palniku w systemie FlexDie
Wewnętrzne łopatkę mieszające	Pojedynczy łopatkę mieszająca
System pokrywy zbiornika	Płaski, pojedyncza pokrywa
System dozowania granulatu	30 cm z drzwiczkami 2,5 cm

