

ThermoLazer™ 300Tc



ThermoLazer 300Tc



► Aplicaciones y materiales

La ThermoLazer 300Tc, con su quemador de material de 135 kg, proporciona un mayor trazado y permite pasar menos tiempo relleno de material, mientras que su sistema de montaje de rueda EasyGlide™ hace que el equipo sea tan fácil de maniobrar como una LineLazer.

► Características y beneficios

Sistema SmartDie™ II

- Ofrece una excelente calidad de líneas con un zapatón de profundidad única, una estructura totalmente de acero y un diseño que no requiere herramientas al intercambiar los colores

Quemador de material de 135 kg

- Quemador de fácil llenado con mezclador doble PaddleMax™ para un mejor mezclado

Tolva de cordones de 18 kg

- Totalmente compatible con la caldera de material con un diseño de caudal superior

Sistema de calentamiento directo

- Las llamas directas y la antorcha de mano integrada brindan un calentamiento máximo, lo que se traduce en un caudal de material máximo

Empuñadura ajustable

- Empuñadura que se ajusta fácilmente a múltiples alturas

Punta guía frontal ajustable

- Se ajusta fácilmente a todos los tamaños de zapatones para seguir todas las marcas y crear líneas rectas

Dispensador de cordón

- Dispensador de 30 cm con incrementos de 2,5 cm que le permiten introducir la relación de vertido

ThermoLazer™ 300tc

Características técnicas

ThermoLazer 300tc



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Referencia - unidad solo	24H622
Combustible	Gas de baja presión (bombona de baja presión NO incluida)
Sistema de calentador de zapatones	Tri-Flame
Quemadores principales	30.000 BTU
Capacidad de material – kg (lb)	135 (300)
Tiempo de fundición para termoplástico a plena capacidad	4-4,5 horas sin sistema de profundización
Cámara de fundición	Single
Capacidad de la tolva de cordones – kg (lb)	40 (90)
Peso, kg (lb)	133 (295)
CARACTERÍSTICAS	
Zapatones disponibles (*)	SmartDie™ II
Control de límite de temperatura	N/D
Encendido electrónico	✓
Antorcha	✓
LineDriver™	Opcional
Sistema de calefacción para zapatón externo de 4 antorchas	Opcional
Palas de mezclado interno	Sistema PaddleMax™ doble
Sistema de tapa de tolva	Tapa plana doble
Sistema de dosificación del cordón	30 cm con puertas de 2,5 cm