

ThermoLazer™ 300Tc



ThermoLazer 300Tc



► Applications & Matériaux

Le ThermoLazer 300Tc, avec sa cuve de 135 kg, permet d'effectuer plus de traçages en consacrant moins de temps au remplissage. Le système de montage des roues EasyGlide™ facilite quant à lui la manœuvre, tout comme un LineLazer.

► Caractéristiques et avantages

Système SmartDie™ II

- Il produit des lignes d'une excellente qualité avec un système exclusif, fabriqué en acier et conçu pour un changement de taille de sabot rapide et sans outil

Cuve de 135 kg

- Cuve facile à remplir avec mélangeur double PaddleMax™ pour un mélange optimal

Trémie de billes de 18 kg

- Correspond parfaitement à la taille de cuve du produit avec son modèle haut débit

Système de chaleur directe

- Le contact direct avec les flammes et la torche manuelle intégrée délivrent une chaleur maximum, et donc un débit de produit maximum

Poignée réglable

- La poignée se règle aisément à différentes hauteurs

Système de guidage avant réglable

- Se règle aisément à toutes les dimensions de sabots pour le retraçage et la création de nouvelles lignes

Distributeur de billes

- Distributeur de 30 cm avec des ajustements de 2,5 cm pour un réglage précis

ThermoLazer™ 300tc

Caractéristiques

ThermoLazer 300tc



CARACTÉRISTIQUES	
Référence - unité seule	24H622
Carburant	Propane gaz (cuve gaz non comprise)
Système de chauffage des sabots	Trois flammes
Brûleurs principaux	30 000 BTU
Capacité du produit en kg	135
Temps de fonte pour la pleine capacité Thermoplastique	4 à 4,5 heures sans système de préfusion
Chambre de fusion	Simple
Capacité de la trémie des billes en kg	40
Poids en kg	133
CARACTÉRISTIQUES	
Sabots disponibles (*)	SmartDie™ II
Régulation limite de température	SO
Allumage électronique	✓
Torche	✓
LineDriver™	En option
Chauffage de sabot externe à 4 torches	En option
Palettes de mélange interne	Système de mélange PaddleMax™
Système de couvercle de trémie	Couvercle plat, double
Système de distribution de billes	30 cm avec des portes de 2,5 cm



en savoir plus
www.graco.com/stripping