

ThermoLazer™ 300Tc



ThermoLazer 300Tc



► Zastosowania i materiały

ThermoLazer 300Tc z kotłem na materiał 135 kg pozwala wykonać więcej oznaczeń poziomych i wymaga mniej czasu na uzupełnianie materiału, a system montowania kół EasyGlide™ sprawia, że urządzenie jest łatwe do manewrowania jak LineLazer.

► Funkcje i zalety

System SmartDie™ II

- Zapewnia doskonałą jakość linii, wyjątkową funkcję głębokiego tłoczenia oraz całkowicie stalową konstrukcję i możliwość modyfikacji bez użycia narzędzi

Kocioł na materiał 135 kg

- Łatwy do uzupełniania kocioł z podwójnym mieszadłem PaddleMax™ usprawniającym mieszanie materiałów

Zasobnik na granulaty 18 kg

- Perfekcyjnie dopasowany do kotła na materiał, o konstrukcji zapewniającej jeszcze lepszy przepływ

System bezpośredniego podgrzewania

- Otwarty płomień na wbudowanym palniku dostarcza maksymalną ilość ciepła, co powoduje maksymalny przepływ materiału

Regulowany uchwyt

- Uchwyt można z łatwością ustawiać na różnych wysokościach

Regulowany wskaźnik przedni

- Z łatwością dopasowuje się do matryc we wszystkich rozmiarach, umożliwia śledzenie wszelkich oznaczeń i tworzenie prostych linii

Dozownik granulatu

- Dozownik o szerokości do 30 cm z regulacją w odstępach 2,5 cm umożliwia dostrojenie tempa podawania granulatu

ThermoLazer™ 300tc

Dane techniczne

ThermoLazer 300tc



DANE TECHNICZNE	
Numer katalogowy – tylko urządzenie	24H622
Paliwo	LP gaz (zbiornik LP NIE jest częścią wyposażenia)
System podgrzewania matryc	Trzy palniki
Palniki główne	30.000 BTU
Ilość materiału – kg (lb)	135 (300)
Czas topienia pełnego wsadu materiału termoplastycznego	4-4,5 godz. bez systemu topienia wstępnego
Komora topienia	Pojedyncza
Pojemność zasobnika granulatu w kg (lb)	40 (90)
Waga – kg (lb)	133 (295)
CHARAKTERYSTYKA	
Dostępne matryce (*)	SmartDie™ II
Regulacja limitu temperatury	N/A
Elektroniczny zapłon	✓
Palnik	✓
LineDriver™	Opcjonalnie
Zewnętrzny 4-świecowy system podgrzewania matryc	Opcjonalnie
Wewnętrzne łopatkę mieszające	Podwójny system mieszania PaddleMax™
System pokrywy zbiornika	Płaski z podwójną pokrywą
System dozowania granulatu	30 cm z drzwiczkami 2,5 cm



Ucz się więcej
www.graco.com/stripping