

# AL 自動ガン

エアレス・スプレーガン



生産速度を増進、高品質のフィニッシング塗装で  
金属塗装に最適なアプリケーション

## 特徴と利点

- 軽量・コンパクトなラウンドデザインの自動ガン
- 生産性が向上されます。
- 耐久性のあるステンレス鋼を採用しています。
- 少ない部品点数で、メンテナンス費用を低減します。
- 様々な用途向けに多種範囲のチップがラインアップされてます。

ご注文にあたって

技術仕様

288-048 エアレス自動ガン  
内部フィルターが含まれます。

マニホールド(ガンに取付けには別途マニホールドをお求めください。)

241-161 標準 1/4NPSMネジ

244-930 マニホールド(ハイフロー)

アクセサリ

288-171 エアシールキット

239-896 フルイドシールキット

210-500 フィルタ(インライン)

最高使用圧力 .....27.6 MPa( 276 bar )  
 最高使用エア圧力 .....0.7 MPa( 7 bar )  
 シリンダーエア最高圧力 .....0.7 MPa( 7 bar )  
 最小作動エア圧力 .....0.35 MPa( 3.5 bar )  
 最高使用液体温度 .....60  
 トリガー動作速度 .....50 ~ 70 mec  
 接液部材質 .....ステンレス、ポリエチレン、アセタール、PEEK、PTFE  
 ガン質量 .....545 g  
 外観寸法 .....135 mm( L )×76 mm( H )×51 mm( W )  
 取扱説明書 .....311-672

GGOチップ選定表

チップ口径 in( mm )	出流量 L/min* 液圧力 4.1 MPa( 41 bar )	スプレー距離30 cmでのパターン幅								
		50~75 ( 50 )	100~125 ( 100 )	150~175 ( 150 )	200~225 ( 200 )	250~275 ( 250 )	300~325 ( 300 )	350~375 ( 350 )	400~425 ( 400 )	450~475 ( 450 )
0.007( 0.178 )	.053( 0.20 )	107		307						
0.009( 0.229 )	.087( 0.33 )	109	209	309						
0.011( 0.279 )	0.13( 0.49 )	111	211	311	411	511	611			
0.013( 0.330 )	0.18( 0.69 )		213	313	413	513	613	713		
0.015( 0.381 )	0.24( 0.91 )	115	215	315	415	515	615	715	815	
0.017( 0.432 )	0.31( 1.17 )	117	217	317	417	517	617		817	917
0.019( 0.483 )	0.39( 1.47 )		219	319	419	519	619	719	819	
0.021( 0.533 )	0.47( 1.79 )		221	321	421	521	621	721	821	921
0.023( 0.584 )	0.57( 2.15 )			323	423	523	623	723	823	923
0.025( 0.635 )	0.67( 2.54 )			325	425	525	625	725	825	925
0.027( 0.686 )	0.78( 2.96 )			327	427	527	627	727	827	927
0.029( 0.737 )	0.90( 3.42 )				429	529	629	729		
0.031( 0.787 )	1.03( 3.90 )			331	431	531	631	731		931
0.033( 0.838 )	1.17( 4.42 )				433	533	633	733		933
0.035( 0.889 )	1.31( 4.98 )			335	435	535	635	735		
0.037( 0.940 )	1.47( 5.56 )							737		
0.039( 0.991 )	1.63( 6.18 )					539	639			
0.041( 1.041 )	1.80( 6.83 )					541			841	
0.043( 1.092 )	1.99( 7.51 )					543	643			
0.045( 1.143 )	2.17( 8.23 )					545				
0.047( 1.197 )	2.37( 8.98 )					547				
0.049( 1.245 )	2.58( 9.76 )							749		
0.053( 1.35 )	3.02( 11.4 )					553				
0.055( 1.40 )	3.25( 12.3 )						655			

\* チップは水でのテスト

改良のため、予告なしに製品の外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

製品に関するお問い合わせ、お申し込みは\_\_\_\_\_



本 社 〒224-0025 横浜市都筑区早渕1-27-12  
 TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301  
 セールスセンター 関東 045-593-7250 大阪 06-6727-9500  
 九州 092-651-5615

ご注文、価格、納期のお問い合わせは...  
 カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

技術的なご質問は...  
 テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.co.jp

GRACO INC.はI.S.EN ISO9001に登録しています。