

ProMix™ 3KS

Elektronický systém dávkování trojsložkových materiálů



Vylepšete nyní svůj systém modulem ProMix™ 3KS

- Přesné míchání trojsložkových materiálů
- Manuální nebo automatický provoz
- Až 25 barev, 4 katalyzátory a 4 redukce v modulárním systému výměny barev
- Opravdu bezpečný kapalinový ovládací panel lze používat v nebezpečném prostředí
- Optimalizované proplachovací sekvence, včetně možnosti třetího proplachu
- Zakupte se systémem 2KS nebo upgradujte stávající systém 2KS

Další informace naleznete na našich webových stránkách www.graco.com

VYZKOUŠENÁ KVALITA. ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE.



Informace pro objednání Příslušenství

Kabely

123277.....	1,82 m (6 stop), žlutá barva
	Změna / ovládání boxu
123280.....	15 m (50 stop), žlutá barva
	Změna / ovládání boxu
123273.....	3 m (10 stop), zelený kabel CAN
123274.....	7,5 m (25 stop), zelený kabel CAN
123271.....	15 m (50 stop), červený napájecí kabel
123272.....	30 m (100 stop), červený napájecí kabel

Různé sady

16A732.....	Rozšíření stojanu 3K
	Rozšiřuje stojan 15V950 2KS pro použití se systémem 3KS



ProMix™ 3KS

Příklad systému ProMix™ 3KS

Krok 1: Identifikace

Zadejte, jaký máte základní systém.

Další informace uvádí brožura ProMix 2KS (339996).

Krok 2: Proved'te upgrade!

Vyberte si modul ProMix 3KS, který vyhovuje vašemu systému.

T	K	X	X	0	0
↑	↑	↑	↑	↑	↑
Tři	Součást	Měřič	Barva	Ventily	0

T	K	Měřič	Barevné ventily	0	0
T	K	0 = Bez měřiče	0 = Bez ventilů (jedna barva)	0	0
		1 = G3000	1 = 2 barvy LP		
		2 = G3000 HR	2 = 4 barvy LP		
		3 = 1/8" Coriolis	3 = 2 barvy HP		
		4 = S3000	4 = 4 barvy HP		

Technická data

Rozsah směšovacích poměrů*

Sekvenční dávkování	1. fáze: 0,1:1 až 50:1
	2. fáze: 0,1:1 až 50:1
Dynamické dávkování	1. fáze: 0,1:1 až 30:1
	2. fáze: 0,1:1 až 30:1

Přesnost poměru..... až + 1 % min. (volí uživatel)

Požadavky na externí elektrické napájení 85–250 Vac, 50/60 Hz, max. odběr 2 A,
je nutné instalovat jistič 15 A,
průměr napájecího vodiče 2,5 mm² (8 až 14 AWG)

Rozsah provozní teploty..... 5 až 50 °C (41 až 122 °F)

Hladina hluku

Hladina akustického tlaku.....méně než 70
dB(A).....

Hladina akustického výkonu.....méně než 85 dB(A)

Smáčené části 303 sst, 17-4 sst, ptfe, Perfluoroelastomer,
karbid wolframu s niklovým pojivem

Hmotnost

Nástěnný kapalinový ovládací panel 3ks..... 14,8 kg (32,6 lb)

Sestava napájení/zábrany 6,9 kg (15,2 lb)

*Rozsahy poměrů závisí na průtoku, velikosti dávky a rozlišení měřiče

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2010 Graco Inc. Formulář č. 344807CS, verze A 03/10 Veškeré ostatní názvy nebo značky jsou použity pouze pro účely označení a jsou obchodními značkami příslušných vlastníků. Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění. Společnost Graco si vyhrazuje právo učinit kdykoliv změny bez upozornění.