

ProMix™ 3KS

Elektronisches Dreikomponenten-Dosiersystem (3KS)



Rüsten Sie Ihr System noch heute mit dem ProMix™ 3KS auf!

- Präzises Dosieren und Mischen von 3 Komponenten-Materialien
- Manueller oder automatischer Betrieb
- Bis zu 25 Farben, 4 Härter und 4 Spülmittel in einem modularen Farbwechselsystem
- Eigensichere Misch-Panel für den Betrieb im EX Bereich
- Optimierte Spülverfahren einschließlich dritte Spüloption
- Zusammen mit einem 2KS-System oder zur Aufrüstung von vorhandenen 2KS-Systemen erhältlich

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.graco.com

BEWÄHRTE QUALITÄT. FÜHRENDE TECHNOLOGIE.



ProMix™ 3KS

ProMix™ 3KS Beispielsystem

Bestellinformationen Zubehör

Kabel

123277.....	1,82 m, gelb Farbwechsel-/Kabinensteuerung
123280.....	15 m, gelb Farbwechsel-/Kabinensteuerung
123273.....	3-m-CAN-Kabel, grün
123274.....	7,5-m-CAN-Kabel, grün
123271.....	15-m-Stromkabel, rot
123272.....	30-m-Stromkabel, rot

Verschiedene Bausätze

16A732	Ausbau 3K Bodenstativ Zum Ausbau des 2KS-Bodenstativs 15V950 für den 3KS-Einsatz
--------------	--



1. Schritt: Identifizieren

Geben Sie Ihr Grundsystem an.

Weitere Informationen finden Sie in der ProMix 2KS-Broschüre (339996).

2. Schritt: Aufrüsten!

Wählen Sie das passende ProMix 3KS-Modul für Ihr System.

T	K	X	X	0	0
↑	↑	↑	↑	↑	↑
Drei	Komponente	Volumen- zähler	Farbventile	0	0

T	K	Volumenzähler	Farbventile	0	0
T	K	0 = Kein Volumenzähler	0 = Keine Ventile (nur eine Farbe)	0	0
		1 = G3000	1 = 2 LP-Farben		
		2 = G3000 HR	2 = 4 LP-Farben		
		3 = 1/8" Coriolis	3 = 2 HP-Farben		
		4 = S3000	4 = 4 HP-Farben		

Technische Daten

Mischungsverhältnissbereich*

Sequenzielles Dosieren	1. Phase: 0,1:1 bis 50:1 2. Phase: 0,1:1 bis 50:1
Dynamisches Dosieren.....	1. Phase: 0,1:1 bis 30:1 2. Phase: 0,1:1 bis 30:1

Mischgenauigkeit mindestens bis zu +1 % (vom Benutzer einstellbar)

Stromversorgungs-Anforderungen85-250 VAC, 50/60 Hz, 2 A max. Stromaufnahme
15-A-Schutzschalter erforderlich
Adernquerschnitt der Netzleitung 2,5 bis 6 mm²

Betriebstemperaturbereich 5 bis 50° C

Lärmpegel

Schalldruck..... unter 70 dB (A)

Schallpegel..... unter 85 dB (A)

Materialberührte Teile303 Edelstahl, 17-4 Edelstahl, PTFE, Perfluoroelastomer,
Hartmetall mit Nickellegierung

Gewicht

3KS Wandkonsole 14,8 kg

Netzteil-/Schutzsystem 6,9 kg

*Abhängig von Durchflussmenge, Dosierung und Volumenzählereinstellung

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2010 Graco Inc. Formular-Nr. 344807G Rev. A 03/10 Alle anderen
Markennamen werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt
sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Alle Informationen,
Illustrationen und Spezifikationen in dieser Broschüre basieren auf den
Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich
das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.