

ProMix 3KS

3액형 전자식 분배 시스템



ProMix 3KS로 여러분의 시스템 장비를 업그레이드하십시오!

- 3액형 도료의 정확한 혼합능력
- 수동 또는 자동 작동
- 모듈화된 칼라 체인지 시스템에서 25가지 칼라, 4가지 경화제와 4가지의 신나까지 사용 가능
- 위험지역 작동에 문제없는 방폭형 도료 패널
- 3rd 세정 옵션을 포함한 최적의 세정 시퀀스
- 2KS 시스템과 동시에 구입하거나 기존의 2KS 시스템을 업그레이드


ProMix 3KS 예제 시스템

Step 1: 사양을 정하십시오.

여러분의 기본 시스템의 사양을 정하십시오.
 보다 많은 정보를 위해선 ProMix 2KS 카탈로그를 참조하십시오.

Step 2: 업그레이드하십시오!

귀하의 시스템에 맞는 3KS 모듈을 선택하십시오.



T	K	Meter	Color Valves	0	0
T	K	0 = No Meter 1 = G3000 2 = G3000 HR 3 = 1/8" Coriolis 4 = S3000	0 = No Valves (single color) 1 = 2 Color LP 2 = 4 Color LP 3 = 2 Color HP 4 = 4 Color HP	0	0



기술사양

- 혼합비율 범위*
 - 시퀀스 도징..... 1단계 : 0.1:1 to 50:1
2단계 : 0.1:1 to 50:1
 - 다이내믹 도징..... 1단계 : 0.1:1 to 30:1
2단계 : 0.1:1 to 30:1
- 비율 정확성 최소 +1% 까지(사용자 선택가능)
- 외부전원공급 요구사항..... 85-250Vac, 50/60 Hz. 2 amps max draw, 15 amp circuit breaker required, 8 to 14 AWG power supply wire gauge
- 작동 온도 범위..... 41 to 122°F (5 to 50°C)
- 소음 레벨
 - Sound pressure level..... below 70 dBA
 - Sound power level..... below 85 dBA
- 유체접촉부위 303 SST, 17-4 SST, PTFE, perfluoroelastomer, tungsten carbide with nickel binder
- 무게
 - 3KS Wall fluid panel..... 32.6 lb (14.8 kg)
 - Power/Barrier Assy 15.2 lb (6.9 kg)

* 비율 범위는 유량, 도즈 사이즈, 미터 해상도에 따라 좌우

액세서리

- Cables
 - 123277.... 6 ft Yellow Color Change/Booth Control
 - 123280.... 50 ft Yellow Color Change/Booth Control
 - 123273.... 10 ft Green CAN Cable
 - 123274.... 25 ft Green CAN Cable
 - 123271.... 50 ft Red Power Cable
 - 123272.... 100 ft Red Power Cable
- Miscellaneous Kits
 - 16A732 ... 3K Floor Stand Extension
Extends 15V950 2KS floor stand for 3KS use

Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001



한국그레이코주식회사
 경기도 안양시 동안구 관양동 1599
 신한은행 빌딩 4층
 Tel : 031-476-9400
 Fax : 031-476-9801
www.gracoinc.co.kr