

Wysoce wytrzymały bębnowy mieszalnik z przekładnią

Solidna i szczelna konstrukcja



**SZCZELNA
KONSTRUKCJA**



Szybkozłączny, wysoce wytrzymały mieszalnik do zbiorników z przekładnią i fabrycznie zainstalowanymi ostrzami

- Certyfikaty ATEX dla obszarów niebezpiecznych
- Bezolejowa konstrukcja przekładni
- Wymienne reduktory i złącza przystosowane do różnych rodzajów zbiorników
- Łatwa instalacja dzięki oznaczeniu miejsc wkręcania
- Antykorozyjna konstrukcja ze stali nierdzewnej

UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.



Specyfikacja techniczna

WYSOCE WYTRZYMAŁY BĘBNOWY MIESZALNIK Z PRZEKŁADNIĄ

Maksymalne ciśnienie wlotu powietrza.....	7 bar (100 psi)
Moc znamionowa silnika przy 1200 obr./min (prędkość wałka 50 obr./min), dla wydajności 12 cfm (0,34 m ³ /min).....	186 W (0,25 KM)
Maksymalna zalecana prędkość wałka w obr./min	100
Współczynnik reduktora przekładni	24:1
Waga	8 kg
Wysokość	
Od góry silnika powietrznego do podstawy szybkozłącza	286 mm
Wlot powietrza.....	Pasuje do szybkozłącza żeńskiego 1/4 cala npt, Nr części: 208536
Części mokre.....	303 SST
Zużycie powietrza.....	0,08 to 0,85 m ³ /min
Parametry akustyczne*	
Typowe warunki pracy†	
Moc akustyczna.....	77,3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	63,8 dB(A)
Maksymalny poziom hałasu‡	
Moc akustyczna.....	86,4 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	72,9 dB(A)
*Moc akustyczna mierzona zgodnie z normą ISO 3744-1981.	
† 50 obr./min (wałek) w czasie mieszania materiału wodnego z częstotliwością 300 cps	
‡ 100 obr./min (wałek) w czasie pracy w pustym pojemniku	
Instrukcja.....	Nr części 308609



Informacje wymagane do zamówienia

Zespół podstawy
Nr części: 24C821
(Nie zawiera reduktorów)



Reduktory czopowe	Reduktor wałkowy			
	3/8 cala	7/16 cala	1/2 cala	5/8 cala
1-1/2 cala	24C519	24C293	24C520	24C521
2 cala	24C523	24C522	24C524	24C525

Akcesoria

	Rozmiar	Numer części
Reduktory czopowe	1-1/2 cala	16A521
	2 cala	16A754
Reduktory wałkowe	3/8 cala	16A751
	7/16 cala	16A520
	1/2 cala	16A752
	5/8 cala	16A753

Zestaw reduktorów	Nr części: 24D588 Zawiera reduktory czopowe (16A521 i 16A754) i reduktory wałkowe (16A751, 16A520, 16A752 i 16A753).
-------------------	--

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2010 Graco Inc. Formularz nr 344809PL (wr. B) 08/10 Wdrukowano w Europie.
Wszystkie inne nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią
zastrzeżone znaki handlowe ich odpowiednich właścicieli. Wszystkie dane zawarte
w niniejszym dokumencie w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje
aktualne w momencie oddawania go do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.