

Mercur ES

マーキュリー ES

エアアシストとエアレス・スプレーパッケージ



- 速やかな洗浄システムは**1分**以内で洗浄を実行。
- 主要競合品より**45%**も少ない材料でシステムを満たします。
- 主要システム構成部品は**2～10年**の認められた信頼性があります。
- 上質の安定したスプレー仕上げを提供します。

マーキュリー ES

効率の良さと優れたスプレー性能！
グラコのマーキュリーESこそまさにそのものです。

競合品より材料の量を抑え、エア使用量と脈動が少なく
マーキュリーESは効率的なスプレーヤー (Efficient Sprayer) です。

- 素早い洗浄システムによって材料と溶剤使用量を削減。
- 丈夫で、信頼性のあるエアモーター、ロアポンプ等
主要構成部品により休止時間を短縮します。
- 移動が容易な低床スプレーパッケージ。
- 優れた仕上げ品質を安定供給し、高い塗着効率。




1/8 塗料ホース

- 材料と溶剤使用量を削減。
- 軽く柔軟性に富み、
さばき易い。



サクシオンホースとストレーナー

- 供給コンテナ内に材料をほとんど残しません。
- 直径が小さく材料と溶剤の使用量を減らします。



フレキシブル・効率的なシステム



15:1エアアシスト
スタンド型



15:1エアアシスト
壁取付型



30:1エアアシスト
スタンド型



30:1エアアシスト
壁取付型

● G15/G40 スプレーガン

- 優れたスプレー性能をもたらします。
- 人間工学に基づくデザインで、作業者の快適性を最大限にします。

● コントロールパネル

- エアコントロールを容易に設定と監視ができます。
- 移動用持ち運びハンドルがついています。

● エアモーター

- スムーズで素早い切替えと安定した仕上げ品質を提供します。
- 最小のエア消費量。

● ポンプ搭載

- スタンド型から壁取付型に変換できます。

● ガンフック

- 利便性のためにポンプスタンドの両サイドに付いています。

● ロアポンプ

- 10年以上の実績と信頼性。
- 鉄製とステンレス製ポンプ。



30:1 エアレス
スタンド型



30:1 エアレス
壁取付型

マーキュリーES ご注文にあたって

型式番号	ポンプ(鉄)	ポンプ(SUS)	壁取付型	スタンド型	G15ガン	G40ガン	シルバーガラスガン
マーキュリー ES 15:1 エアアシストパッケージ							
24F-150	●		●		●		
24F-151	●			●	●		
24F-158		●	●		●		
24F-159		●		●	●		
マーキュリー ES 30:1 エアアシストパッケージ*							
24F-152		●	●			●	
24F-153		●		●		●	
24F-156	●		●			●	
24F-157	●			●		●	
マーキュリー ES 30:1 エアレスパッケージ**							
24F-154	●		●				●
24F-155	●			●			●

*すべてのエアアシストパッケージには7.5 m塗料ホース、エアホース、サクシヨンホース、AAM-413 チップが含まれています。

**すべてのエアレスパッケージには7.5 m塗料ホース、サクシヨンホース、163-515 チップが含まれています。

アクセサリー



24F-271 インライン塗料フィルター、ステンレス



24F-272 インライン塗料フィルター、鉄



24F-165 塗料ホース、1/8 (内径) 7.5m、鉄継手

24F-166 塗料ホース、1/8 (内径) 7.5m、ステンレス継手



24F-147 サクシヨンチューブ (3.7 L 缶用)、ステンレス

24F-148 サクシヨンホース 3/8 (外径) (18.9 L ベイル用)

24F-149 サクシヨンホース 5/8 (外径) (18.9 L ベイル用)

マーキュリー ES 技術仕様

最大使用圧力

15:1 ポンプ 10.3 MPa、103 bar

30:1 ポンプ 20.7 MPa、207 bar

最高運転サイクル 240 サイクル/min

最大チップ口径 0.019 in (0.483 mm)

流量 @ 240 cpm 1.5 L/min

サイクル毎の吐出量 6 cc

最大エア供給圧力 0.7 MPa、7.0 bar

エア消費量 @ 90 cpm (0.7 MPa、7.0 bar)

15:1 113L/min

30:1 200L/min

エア入口 3/8 npt (f)

塗料出口 1/4 npsm (m)

接液部材質

ポンプ (鉄) SUS、超硬、ニッケルめっき、

PTFE、アセタール、革、UHMWPE

ポンプ (SUS) 超硬、PTFE、アセタール、革、UHMWPE

最小コンプレッサー 1.5 HP

取扱説明書 3A0-732 (英文)

GRACO 株式会社
GRACO K.K.

本 社

〒224-0025 横浜市都筑区早淵1-27-12

TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301

セールスセンター

関東 045-593-7250 大阪 06-6727-9500

九州 092-651-5615

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは...

カスタマーサービス

TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は...

テクニカルサービス

TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.co.jp

GRACO INC. は I.S.EN ISO9001 に登録しています。

Form No. 344-878 Rev. A

- ◆改良のため、予告なしに製品の的外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ◆製品に関するお問い合わせ、お申し込みは

3170 R0-1101 NY