

Electrostatic Waterborne Guns

Pro Xp™ 手吹用 水性静電ガン



水性材料の使用量を低減

- 高品質塗装向けの優れた霧化性
- 内部発電構造により設置が容易、修理も簡単
- 軽量・コンパクトな設計で操作の快適性が向上
- 塗装中の電気状況をスマートディスプレイで確認
- 高い耐久性
- 設置が容易 – 必要なのは専用のエアホースのみ

コストと使用量を低減

Pro Xp 水性静電ガン

絶縁システムと共用して水性材料を静電塗装する設計。Pro Xp 水性静電ガンは
低圧塗装、エアアシスト塗装、離型剤塗布用を用意。

エア発電式内蔵電源

重いコードがないため
作業者の疲労を軽減

軽いトリガー操作

使用者の疲労を軽減

オルタネータースピード インジケーター

静電性能を色で表示

コントロールノブ

使いやすく届きやすい大きめの
ノブで簡単にガンを調整

霧化エアコントロール

スプレーに必要な量にエアを調整
薄型もオプションで選択可能

人間工学に基づいたハンドル

滑らかでカーブしたハンドルで
快適にスプレー



スマートコントロール

全水性モデルで選択可

- 電圧、電流、回転数を表示
- 容易に低電圧に変更
- トラブル解決用にデジタル自己診断モードも用意

Pro Xp エアスプレー

絶縁システムWB100と共用する
低圧塗装用途向け

Pro Xp エアアシスト

絶縁システムWB3000と共用する
高圧塗装用途向け AEFかAEM
チップを選択し微粒化を促進する

Pro Xp MR(離型剤塗布)

絶縁システムWB100と共用してAEM
かAEFチップで低圧霧化を促進し離
型剤を塗布する

WB100™ & WB3000™ 絶縁システム

静電ガンを使い、絶縁水性塗装を行う際の信頼性の高いシステム!ブース塗装に最適です。

Triton™1:1 付き WB100

Pro Xp WB 塗装ガンを使う
低圧塗装向け

ペール蓋上に 1箇所開口部を設計

色替えと洗浄が容易

移動式 キャビネット

移動可能、様々な用途向き



電圧表示機

電圧表示機で性能確認が容易

Mercury® ES 30:1 ポンプ付き WB3000

Pro Xp WB エアアシストガンを使う
高圧塗装向け



Pro Xp 静電ガン

標準とスマートモデルを用意
高塗着で材料費を大幅低減、
優れた人間工学性、高意匠性

Pro Xp エアスプレー ご注文にあたって

型式番号	製品	内容
24N580	WB100	標準タイプの静電エアスプレー(L60T17)、アース付エアホース(235070)、シールド式水性塗料ホース(24M732)付き絶縁パッケージ
24P629	WB100	スマートモデルの静電エアスプレー(L60M17)、アース付エアホース(235070)、シールド式水性塗料ホース(24M732)付き絶縁パッケージ
24P734	WB100	離型剤塗布用標準タイプの静電エアスプレー(L60T19)、アース付エアホース(235070)、非シールド式水性塗料ホース(24M733)付き絶縁パッケージ
L60T17	Pro Xp60 WB	水性塗装用標準タイプの静電エアスプレーガン
L60M17	Pro Xp60 WB	水性塗装用スマートモデルの静電エアスプレーガン
L60M19	Pro Xp60 MR	水性の離型剤塗布用スマートモデルの静電ガン AEMかAEFチップと共用

各構成品についてはPro Xp水性用取扱説明書3A2496を参照



Pro Xp エアアシスト ご注文にあたって

型式番号	製品	内容
24N551	WB3000	標準タイプの静電エアアシストガン(H60T18)、アース付エアホース(235070)、非シールド式水性塗料ホース(24M508)付き絶縁パッケージ
24P632	WB3000	スマートタイプの静電エアアシストガン(H60M18)、アース付エアホース(235070)、非シールド式水性塗料ホース(24M508)付き絶縁パッケージ
H60T18	Pro Xp60 AA WB	水性塗装用標準タイプの静電エアアシストガン
H60M18	Pro Xp60 AA WB	水性塗装用スマートモデルの静電エアアシストガン

各構成品についてはPro Xp水性用取扱説明書3A2497を参照



設置と操作が容易

Pro Xp WBx外部帯電式水性エアスプレーガン

絶縁システムが要らないので初期費用を抑えて材料費を軽減

プローブにより水性塗料が帯電しながら霧化することで、均一な塗布、高品質な仕上がりを実現。

顧客ニーズに応じて2種のプローブから選択

- ・ロングプローブは最良の付着と回り込みを提供
- ・ショートプローブは低電圧帯電使用が可能

180°

プローブ外しに工具は不要
180°回転させるのみ



外部帯電プローブ

容易に脱着と洗浄が
出来るデザイン



Pro Xp 40kV WBx ガンモデル

型式番号	内容
L40M28	スマートタイプの40kV静電エアスプレーガン
L40T28	標準モデルの40kV静電エアスプレーガン

プローブキット ご注文にあたって

型式番号	内容
25E639	ロングプローブキット(2個入り)
25E664	ショートプローブキット(2個入り)

各構成品についてはPro Xp WBx用取扱説明書3A4795を参照



本社 〒224-0025 横浜市都筑区早渕 1-27-12
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
セールスセンター TEL 045-593-7250

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…
テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.com

GRACO INC. は I.S. EN ISO9001 に登録しています。

Form No. 345018JA-B

- ・改良のため、予告なしに製品の的外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ・製品に関するお問い合わせ、お申し込みは

5064_R0_1907