

Der SaniForce™ Elevator

Zur Verwendung mit SaniForce-Kolbenpumpen der Art 2:1, 5:1 und 6:1



Verwendung im hygienischen Bereich zum Transfer von Flüssigkeiten niedrigerer bis mittlerer Viskosität mit SaniForce-Kolbenpumpen der Art 2:1, 5:1 und 6:1

- FDA-konform
- Konzipiert zum Absenken von Pumpen in Behälter, Eimer und Säcken und zum Herausheben aus diesen
- Dank des Schwenkarms können mehrere Behälter an einem Ort entleert werden
- Mobile und stationäre Optionen verfügbar
- Ideal für kleine bis mittlere Betriebe, die ihre Behälter derzeit durch Ausschöpfen oder mit Hilfe von Ketten/Hebezeug entleeren

Technische Daten

Max. Luftzufuhrdruck 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
 Zulässiger Betriebsüberdruck
 SaniForce 2:1 Kolbenpumpe 17 bar (1,7 MPa, 250 psi)
 SaniForce 5:1 Kolbenpumpe 28 bar (2,8 MPa, 400 psi)
 SaniForce 6:1 Kolbenpumpe 44 bar (4,5 MPa, 650 psi)

Maximale Umgebungstemperatur (Luftmotor) 49°C (120°F)
 Maximale Beladungskapazität des Elevators 91 kg (200 lb)
 Lufteinlass 1/2" NPT(i)
 Lärmentwicklung Siehe Pumpen-Anleitung
 Materialberührte Teile Siehe Pumpen-Anleitung
 Betriebs-/Bauteilanleitung 333406

Bestellinformationen

Modell	Fahrgestell und Griff	Stationäre Basis	Pumpe	Dichtungen	Pumpenklammern	Gewicht
24V310	x		–	–	24V303	138 kg (305 lb)
24V311		x	–	–	24V303	77 kg (170 lb)
24V312	x		–	–	24V307	138 kg (305 lb)
24V313		x	–	–	24V307	77 kg (170 lb)
24V314	x		–	–	24V304	138 kg (305 lb)
24V315		x	–	–	24V304	77 kg (170 lb)
24V316	x		2:1	UHMWPE	24V303	150 kg (330 lb)
24V317	x		2:1	PTFE	24V303	150 kg (330 lb)
24V318		x	2:1	UHMWPE	24V303	88 kg (195 lb)
24V319		x	2:1	PTFE	24V303	88 kg (195 lb)
24V320	x		6:1	Buna-N	24V307	155 kg (342 lb)
24V321	x		6:1	PTFE	24V307	155 kg (342 lb)
24V322		x	6:1	Buna-N	24V307	94 kg (207 lb)
24V323		x	6:1	PTFE	24V307	94 kg (207 lb)
24V324	x		5:1	Variabel	24V304	193 kg (425 lb)
24V325		x	5:1	Variabel	24V304	132 kg (290 lb)

Lösungen für die Behälterentleerung



Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO 9001-zertifiziert.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
 Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-Mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2014 Graco Inc. 345058DE Rev. A 06/14 Gedruckt in Europa.
 Alle anderen Markennamen werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer.

