

# Abgedichtete 4-Kugel-Unterpumpen



BEWÄHRTE QUALITÄT. FÜHRENDE TECHNOLOGIE.

# Keine Routinewartung

Mit der abgedichteten 4-Kugel-Unterpumpe von Graco

## Abgedichteter Materialabschnitt

- Macht Dichtungsflüssigkeit (TSL) vollkommen überflüssig

## Längere Haltbarkeit

- NEUE Ultralife Beschichtung auf Stangen und Zylindern der Unterpumpe – ein feineres Finish im Vergleich zu den keramischen Standardbeschichtungen stellt geringeren Verschleiß und eine längere Lebensdauer der Dichtung sicher.
- Neu gestaltete Auslassrückschlagventile aus Hartmetall bedingen eine deutlich längere Lebensdauer
- Branchenführendes Design, das Pumpen auch im Fall eines defekten Faltenbalgs ermöglicht, sodass Sie Zeit zur Planung von Wartungsarbeiten haben



750–2000 cm³

## Rückwärtskompatibel mit den meisten Zirkulationspumpen von Graco

- Anschlusssets enthalten alle Komponenten, die für ein Aufrüsten zur neuesten Technologie erforderlich sind

## Bestellmöglichkeiten Unterpumpe

- Zylinder-/Stangenbeschichtung
  - Wählen Sie Ultralife für die meisten Anwendungen
  - Wählen Sie Chrom für Farben mit feinen Pigmenten und Flüssigkeiten mit geringer Schmierwirkung wie Lösungsmittel und Wasser
- Ausrichtung
  - Alternative Ausrichtungen\*\* für Einlass/Auslass bei Montage am Motor



2500, 3000 und 4000 cm³

## Bestellinformationen

### Abgedichtete 4-Kugel-Unterpumpen

GRÖSSE	FÖRDERLEISTUNG BEI 60 DH/MIN	MAXIMALER ARBEITSDRUCK	ARTIKELNUMMER			
			ULTRALIFE	CHROM	ULTRALIFE 90°-DREHUNG	ULTRALIFE 180°-DREHUNG
750 cm³	15 l/min (4,0 gpm)	31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa)	17K656	25N400	25N424	25N416
1000 cm³	20 l/min (5,3 gpm)	31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa)	17K657	25N404	25N425	25N417
1500 cm³	30 l/min (7,9 gpm)	31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa)	17K658	25N408	25N426	25N418
2000 cm³	40 l/min (10,6 gpm)	31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa)	17K659	25N410	25N427	25N419
2500 cm³	50 l/min (13,0 gpm)	31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa)	17Z387	17Z390	17Z695	17Z698
3000 cm³	60 l/min (16,0 gpm)	27,6 bar (400 psi, 2,8 MPa)	17Z388	17Z391	17Z696	17Z699
4000 cm³	80 l/min (21,1 gpm)	20,7 bar (300 psi, 2,1 MPa)	17Z389	17Z392	17Z697	17Z700

### Anschlusssets\*

ARTIKELNUMMER VERSIEGELTE 4-KUGEL-PUMPE 750-2000 cm³	ARTIKELNUMMER VERSIEGELTE 4-KUGEL-PLUS-PUMPE 2500-4000 cm³	MOTOR	ARTIKELNUMMER VERSIEGELTE 4-KUGEL-PUMPE 750-2000 cm³	ARTIKELNUMMER VERSIEGELTE 4-KUGEL-PLUS-PUMPE 2500-4000 cm³	MOTOR
17K524	—	E-Flo	17K525	17Z549	NXT 3400, 6500
17K525	17K525	E-Flo DC (2 PS)	17K525	17Z549	XL 3400, 6500
17K525	—	NXT 2200	17K517	17K517	Bulldog
			17K517	—	Senator
			17K519	—	Viscount I
			17K520	17K520	Viscount II

\* Anschlusssets enthalten Verbindungsstangen, Abdeckungen und Adapter - alle Teile, die Sie für die Aufrüstung zu einer abgedichteten 4-Kugel-Unterpumpe benötigen. Die vollständigen Informationen sind Anleitung **311876** zu entnehmen.

\*\* Die Montageausrichtungen sind Anleitung **333022** oder **3A5348** zu entnehmen.

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax +32 (89) 770 777 • www.graco.com

©2016 GRACO DISTRIBUTION BV 345098DE Rev. E 07/20 Nur Version in elektronischem Format.  
Alle anderen Markennamen und Marken werden zu Identifizierungszwecken verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer.  
Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) bzw. [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

