

Bases selladas de 4 bolas



Sin mantenimiento rutinario

Gracias a la base sellada de 4 bolas de Graco

Sección de fluido sellada

- Elimina por completo la necesidad de TSL

Mayor durabilidad

- Los nuevos recubrimientos Ultralife para ejes y cilindros de la base, un acabado más uniforme en comparación con los recubrimientos cerámicos estándar, se traducen en un menor desgaste y una mayor vida útil del sellado
- Las retenciones de salida de carburo rediseñadas prolongan considerablemente la vida útil
- El diseño líder en el sector, que continúa bombeando incluso en caso de un fallo de los fuelles, le proporciona tiempo para planificar el mantenimiento

Compatibilidad con versiones anteriores de la mayoría de bombas de circulación existentes de Graco

- Los kits de conexión proporcionan todos los componentes necesarios para actualizar a la tecnología más reciente

Opciones de pedido de las bases

- Recubrimiento del cilindro/eje
 - Elija Ultralife para la mayoría de aplicaciones
 - Elija cromo para pintura de pigmento fino y fluidos con poca lubricación como disolventes y agua
- Orientación
 - Orientaciones alternativas** para la entrada/salida cuando se monta en un motor



750-2000 cc



2500, 3000 y 4000 cc

Información para pedidos

Bases selladas de 4 bolas

TAMAÑO	SALIDA A 20 CPM	PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA	REFERENCIA			
			ULTRALIFE	CROMO	ULTRALIFE CON GIRO DE 90°	ULTRALIFE CON GIRO DE 180°
750 cc	15 lpm (4,0 gpm)	31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa)	17K656	25N400	25N424	25N416
1000 cc	20 lpm (5,3 gpm)	31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa)	17K657	25N404	25N425	25N417
1500 cc	30 lpm (7,9 gpm)	31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa)	17K658	25N408	25N426	25N418
2000 cc	40 lpm (10,6 gpm)	31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa)	17K659	25N410	25N427	25N419
2500 cc	50 lpm (13,0 gpm)	31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa)	17Z387	17Z390	17Z695	17Z698
3000 cc	60 lpm (16,0 gpm)	27,6 bar (400 psi, 2,8 MPa)	17Z388	17Z391	17Z696	17Z699
4000 cc	80 lpm (21,1 gpm)	20,7 bar (300 psi, 2,1 MPa)	17Z389	17Z392	17Z697	17Z700

Kits de conexión*

REF. SELLADA DE 4 BOLAS 750-2000 cc	REF. DE SELLADA DE 4 BOLAS PLUS 2500-4000 cc	MOTOR	REF. SELLADA DE 4 BOLAS 750-2000 cc	REF. DE SELLADA DE 4 BOLAS PLUS 2500-4000 cc	MOTOR
17K524	—	E-Flo	17K525	17Z549	NXT 3400, 6500
17K525	17K525	E-Flo DC (2 CV)	17K517	17Z549	XL 3400, 6500
17K525	—	NXT 2200	17K517	17K517	Bulldog
			17K517	—	Senator
			17K519	—	Viscount I
			17K520	17K520	Viscount II

* Los kits de conexión contienen varillas de unión, pantallas y adaptadores, todos los componentes necesarios para actualizar a una base sellada de 4 bolas. Consulte el manual **311876** para obtener información detallada.

** Consulte los manuales **333022** o **3A5348** para conocer las orientaciones de montaje.

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • www.graco.com

©2016 GRACO DISTRIBUTION BV 345098ES Rev. E 07/20 Solo versión electrónica.
Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos.
Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, consulte www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.

