

Bas de pompe étanches à 4 billes



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE. UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.

Aucune maintenance quotidienne

Avec le bas de pompe étanche à 4 billes de Graco

Section fluide étanche

- Élimine complètement le besoin de TSL

Durabilité améliorée

- NOUVEAUX Revêtements Ultralife sur les tiges et les cylindres de bas de pompe pour une finition plus lisse, par rapport à la finition obtenue avec les revêtements en céramique standard, une plus grande résistance à l'usure et une plus longue durée de vie des joints.
- Nouvelle conception de clapets antiretour en carbure pour une durée de vie considérablement plus longue
- Conception de pointe qui assure la continuité du pompage en cas de défaillance des soufflets pour vous permettre de programmer une maintenance

Rétrocompatible avec la majorité des pompes de circulation Graco existantes

- Les kits de branchement fournissent tous les composants nécessaires pour une mise à niveau vers les dernières technologies

Options de commande pour bas de pompe

- Revêtement du cylindre/de la tige
 - Choisissez Ultralife pour la majorité des applications
 - Choisissez Chrome pour une peinture pigmentaire fine et les fluides faiblement lubrifiants tels que les solvants et l'eau.
- Orientation
 - Orientations alternatives** pour l'entrée/la sortie en cas de montage sur le moteur



750 - 2 000 cc



2 500, 3 000 et
4 000 cc

Références de commande

Bas de pompe étanches à 4 billes

TAILLE	SORTIE À 20 CPM	PRESSION DE SERVICE MAXIMUM	RÉFÉRENCE			
			ULTRALIFE	CHROME	ROTATION ULTRALIFE À 90°	ROTATION ULTRALIFE À 180°
750 cc	15 l/mn (4 gal/mn)	31,7 bars (460 psi, 3,1 Mpa)	17K656	25N400	25N424	25N416
1 000 cc	20 l/mn (5,3 gal/mn)	31,7 bars (460 psi, 3,1 Mpa)	17K657	25N404	25N425	25N417
1 500 cc	30 l/mn (7,9 gal/mn)	31,7 bars (460 psi, 3,1 Mpa)	17K658	25N408	25N426	25N418
2 000 cc	40 l/mn (10,6 gal/mn)	31,7 bars (460 psi, 3,1 Mpa)	17K659	25N410	25N427	25N419
2 500 cc	50 l/mn (13 gal/mn)	31,7 bars (460 psi, 3,1 Mpa)	17Z387	17Z390	17Z695	17Z698
3 000 cc	60 l/mn (16 gal/mn)	27,6 bars (400 psi, 2,8 Mpa)	17Z388	17Z391	17Z696	17Z699
4 000 cc	80 l/mn (21,1 gal/mn)	20,7 bars (300 psi, 2,1 Mpa)	17Z389	17Z392	17Z697	17Z700

Kits de branchement*

RÉFÉRENCE ÉTANCHE À 4 BILLES 750 - 2 000 cc	RÉFÉRENCE ÉTANCHE À 4 BILLES PLUS 2 500 - 4 000 cc	MOTEUR	RÉFÉRENCE ÉTANCHE À 4 BILLES 750 - 2 000 cc	RÉFÉRENCE ÉTANCHE À 4 BILLES PLUS 2 500 - 4 000 cc	MOTEUR
17K524	—	E-Flo	17K525	17Z549	NXT 3400, 6500
17K525	17K525	E-Flo DC (2 hp)	17K517	17Z549	XL 3400, 6500
17K525	—	NXT 2200	17K517	17K517	Bulldog
			17K517	—	Senator
			17K519	—	Viscount I
			17K520	17K520	Viscount II

** Les kits de branchement contiennent les barres d'accouplement, les protections et les adaptateurs - tous les composants requis pour une mise à niveau vers un bas de pompe étanche à 4 billes. Consultez le manuel **311876** pour plus d'informations.

** Consultez le manuel **333022** ou **3A5348** pour les orientations de montage.

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est une entreprise certifiée ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • www.graco.com

©2019 GRACO DISTRIBUTION BV 345098FR Rév. E 07/20 Version électronique uniquement.
Toutes les marques ou tous les autres noms de marque sont uniquement utilisés à des fins d'identification et sont les marques de leurs propriétaires respectifs.
Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

