

# Elektrikli Karıştırıcılar

Gelişmiş Kontrol ve Enerji Tasarrufu



## Neden geçiş yapmalısınız?

- **Verimlilik:**  
Elektrikli karıştırıcılar, havalı karıştırıcılara oranla 5 kat daha fazla verimlidir
- **Esneklik:**  
Mevcut Graco havalı karıştırıcılar, çeşitli montaj konfigürasyonlarıyla kolayca yükseltilir
- **Süreklilik:**  
Elektrikli karıştırıcı hızı, tanktaki malzeme seviyesini dikkate almaksızın sabit kalır
- **Geliştirilmiş Kalite:**  
Düşük kesmeli karıştırma özelliği, malzeme bozulmadan eşit parçacık dağılımını sağlar
- **Daha iyi çalışma ortamı:**  
Sessiz elektrikli motor

## Mevcut Ürünler

- Geri Dişli Varil Karıştırıcı
- Doğrudan-tahrikli:
  - Flanş Montaj
  - Hızlı Kelepçe Montajı
- Basıncılı Tank (5, 10 ve 15 galon)
- UL Listesinde ve ATEX Listesinde belirtilen mevcut motorlar

## Sipariş Bilgileri

Sipariş bilgisi için lütfen aşağıdaki Graco kullanım kılavuzuna başvurun:

- Elektrikli Geri Dişli Varil Karıştırıcılar: 3A4548
- Elektrikli Doğrudan Motorlu Karıştırıcılar: 3A4553
- Ayarlanabilir Frekanslı Sürücü (VFD) Kontrolleri: 3A4793



Flanş Montaj  
Elektrik Motoru

Hızlı Kelepçe  
Elektrik Motoru

Basıncılı Tank  
Elektrikli Karıştırıcı

Elektrikli Geri Dişli  
Varil Karıştırıcı

## Teknik Bilgiler

### Elektrikli Geri-Dişli Varil Karıştırıcılar

Motor Gücü	ATEX: 0,37 kW
Motor Elektrik Gereksinimleri	ATEX: 230/400 VAC, 50 Hz, Faz 3
Önerilen Maksimum Karıştırıcı Şaftı Hızı	dakikada 50 devir
Önerilen Minimum Motor Hızı	5 hz (ATEX)
Dişli Düşürücü Oranlama	24:1
Malzemeye temas eden parçalar	304 paslanmaz çelik, 304/304L paslanmaz çelik, Asetal, A/F, Naylon, PTFE
Önerilen Maksimum Viskozite	3000 cP
Gürültü Verileri (Ses Basıncı Seviyesi)	75 dBA'dan az
Ortam ve Çalışma Sıcaklığı Aralığı (motorla sınırlı)	0°C ila 40°C

### Elektrikli Doğrudan Motorlu Varil Karıştırıcılar

Motor Gücü	ATEX: 0,37 kW
Motor Elektrik Gereksinimleri	ATEX: 230/400 VAC, 50 Hz, Faz 3
Önerilen Maksimum Karıştırıcı Şaftı Hızı	dakikada 500 devir
Önerilen Minimum Motor Hızı	5 hz (ATEX)
Ağırlık (Motor, Rulman Muhafazası, Şaft, Ağz)	25–30 kg
Malzemeye temas eden parçalar	300 serisi Paslanmaz Çelik
Önerilen Maksimum Viskozite	300 cP
Gürültü Verileri (Ses Basıncı Seviyesi)	75 dBA'dan az
Ortam ve Çalışma Sıcaklığı Aralığı (motorla sınırlı)	0°C ila 40°C

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir. Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2016 Graco BVBA 345103TR Rev. A 03/17 Elektronik Sürüm sadece.  
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.

