

Soppressore di pulsazioni attivo



Soppressore di pulsazioni attivo

Funzione 'Set and Forget' per minimizzare le pulsazioni

Riduce al minimo le pulsazioni sulle linee della vernice presso lo stabilimento con il soppressore di pulsazioni attivo Graco. Una volta impostato, non sarà più necessario eseguire regolazioni manuali.

- La compensazione attiva della pressione dell'aria ne rende superflui i controlli periodici.
- L'autoregolazione elimina la necessità di regolare manualmente la pressione dell'aria nel soppressore di pulsazioni quando cambia la pressione del fluido.



- **Compatibilità con le linee dell'aria dello stabilimento:** Il soppressore si collega alle linee dell'aria compressa già presenti nella maggior parte degli stabilimenti.
- **Facilità di lavaggio:** La sezione del fluido presenta un percorso ottimizzato che ne consente il lavaggio completo e accurato al cambio colore.
- **Modalità guasto migliorata:** La valvola di ritegno previene perdite di vernice in caso di rottura della membrana.

- Facile installazione salvaspazio.
- Installabile direttamente sulla pompa, a parete o a pavimento.
- L'unità va installata con orientamento verticale, anche capovolta.



Informazioni per l'ordine

| Codice parte | Ingresso/uscita | Pressione massima dell'aria di ricarica in bar (psi) | Livello massimo di fluido in ingresso | | | Massima Portata | | Parti a contatto con il fluido | Manuale |
|--------------|-----------------|--|---------------------------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------|
| | | | psi | bar | MPa | Pompa singola | E-flo DC 2X | | |
| 17W739 | 11/2 sanitario | 7 (100) | 300 | 21 | 2,1 | 37,8 lpm (10 gpm) | 75,7 lpm (20 gpm) | acciaio inossidabile 304, PTFE | 3A6103 |

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 17X733 | Kit di riparazione |
| 18A983 | Kit di montaggio diretto sulla pompa |
| 18A984 | Kit di montaggio a pavimento/a parete |
| 18A985 | Kit adattatore per supporto a pavimento |
| 17X529 | Kit valvola di sfiato |

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2016 GRACO DISTRIBUTION BV 345148IT Rev. A 03/20 Solo versione elettronica.
Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato esclusivamente a scopo di identificazione del prodotto ed è un marchio di fabbrica dei relativi proprietari.
Per maggiori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.

