



POMPE G3™ POUR MARTEAU

Idéale pour la lubrification
de marteau piqueur/brise-roche hydraulique



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE.
UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.

Prolongez la durée de vie de vos marteaux piqueurs/brises-roche hydrauliques et constituez une percée pour votre budget. La nouvelle pompe marteau G3 offre un accès pratique au remplissage par le haut, permettant d'ajouter rapidement de la graisse dans le réservoir pour éviter d'interrompre les opérations.

Conçue pour les environnements difficiles et à fortes vibrations, la pompe marteau G3 gère idéalement et facilement les applications de marteaux piqueurs/brises-roche à chocs élevés. Avec des éléments de pompe de précision reposant sur notre plateforme G3 à la pointe de l'industrie, cette pompe suit le travail que vous réalisez, augmentant à la fois la productivité et votre rentabilité.



COUVERCLE DU RÉSERVOIR RÉSIDUEL

Remplissez rapidement la graisse difficile à pomper par le haut du réservoir.

CONCEPTION DE COUVERCLE ROBUSTE

Rainures renforcées pour résister aux applications comportant des fortes vibrations et des chocs.



MULTIPLES OPTIONS DE RÉSERVOIR

Disponible en contenance de 4 litres et 8 litres.

ÉLÉMENTS DE POMPE POLYVALENTS

Conçus pour résister aux graisses les plus dures, telles que la graisse à burin et d'autres graisses contenant des additifs.

JUSQU'À TROIS ÉLÉMENTS DE POMPE

4 cm³/min (0,25 po³/min) par élément, 5 100 psi (351,6 bars).

OPTIONS D'ALIMENTATION ET DE NIVEAU BAS

Des connecteurs de type CPC ou DIN facilitent des installations sûres.

APPLICATIONS TYPES

- Marteaux/brises-roche hydrauliques
- Montées sur chariot ou sur socle

	96G278	133789	96G279	133791
Alimentation électrique	18-30 VCC ; courant 2,5 A, 60 W, rotor avec appel/verrouillé de 6 A			
Fluides pris en charge	Graisse à burin, graisses NLGI n° 000 à n° 2			
Température de service	-40° C à 70° C			
Contenance du réservoir	4 litres		8 litres	
Option de commande	Commande de la pompe par une méthode de commande externe			
Éléments de pompe	Livrée avec un élément de pompe ; ajoutez jusqu'à deux éléments de pompe supplémentaires			
Pression de sortie	5 100 psi (35,1 MPa, 351,6 bars)			
Sortie de la pompe	4 cm ³ /min (0,25 po ³ /min) par élément de pompe			
Sortie de pompe	1/4-18 NPSF, s'accouple avec des raccords mâles 1/4-18 NPT			
Degré de protection	IP69K			
Manuel d'instructions	332291			



CONÇUE POUR VOTRE RÉUSSITE

POMPE DE LUBRIFICATION À GRAISSE À BURIN POUR BRISE-ROCHE/MARTEAU HYDRAULIQUE G3, 24 VCC

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
	96G278	4 litres, câble CPC à 5 broches
	96G279	8 litres, câble CPC à 5 broches
	133789	4 litres, niveau externe bas, 2 câbles DIN
	133791	8 litres, niveau externe bas, 2 câbles DIN



ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
26A910	Kit 276 bars (réducteur 1/4 NPT à 1/8 NPT, raccord en T 1/8 NPT, vanne de décompression 276 bars)
26C030	Kit 345 bars (réducteur 1/4 NPT à 1/8 NPT, raccord en T 1/8 NPT, vanne de décompression 345bars)
571041	Élément de pompe de rechange
571063	Kit de raccordement de sortie – 2 éléments de pompe
571026	Kit de raccordement de sortie – 3 éléments de pompe
125910	Support de montage en L pour pompe G3



NOTRE PROMESSE

Depuis 1926, l'innovation, la qualité et le service A+ sont des valeurs fondatrices de Graco.

Innovation continue

Nous développons des produits et des équipements de pointe qui comportent des fonctions technologiquement avancées, font preuve d'une conception novatrice, de performances élevées et d'une fiabilité sans égale. En bref, l'innovation est essentielle pour obtenir de meilleurs produits !

Qualité optimale

Vous investissez dans des produits de haute qualité, conçus pour durer des années. De plus, nous travaillons en partenariat avec nos clients pour mieux comprendre comment ils utilisent nos produits sur le terrain, puis nous utilisons leurs expériences pour améliorer les performances et la durabilité.



Service A+ uniquement

Vous pourrez constater vous-même l'efficacité du Service A+ lorsque vous contacterez l'une de nos options de services d'assistance, où que vous soyez dans le monde. Nous serons à votre écoute et travaillerons méthodiquement pour résoudre votre problème le plus rapidement possible. Nous sommes guidés par un état d'esprit d'intégrité et une vision du service client centrée sur la collaboration et les relations, pas sur les transactions



Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins :

www.graco.com/contact

Graco est certifié ISO 9001.

©2022. Graco Distribution BV 353051FR-B 01/23. Imprimé en Europe.

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les dernières informations produit disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'y apporter des changements à tout moment et sans préavis. Toutes les autres marques sont citées à des fins d'identification et sont les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, rendez-vous sur www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.