



G3TM HAMMER PUMPS

Ideal para lubrificação de martelo/demolidor hidráulico



QUALIDADE COMPROVADA. TECNOLOGIA INOVADORA.

Prolongue a vida útil de suas ferramentas de martelo/demolidor hidráulico e proporcione um avanço no seu orçamento. A nova bomba G3 Hammer Pump oferece acesso conveniente ao enchimento superior, permitindo que a pasta de cinzel seja rapidamente adicionada ao reservatório para evitar a interrupção das operações.

Projetada para ambientes hostis e de alta vibração, a bomba G3 Hammer Pump lida idealmente com aplicações de martelo/demolidor de alto impacto com facilidade. Com elementos de bomba projetados com precisão baseados em nossa plataforma G3 líder do setor, esta bomba acompanha o trabalho você faz, aumentando a produtividade e seus resultados.



TAMPA DO RESERVATÓRIO DE GIRO

Encha rapidamente para bombear graxa da parte superior do reservatório.

DESIGN DE COBERTURA ROBUSTA

Reforços para suportar aplicações de alta vibração e choque.altas vibraciones y golpes.



MÚTIPLAS OPÇÕES DE RESERVATÓRIOS

Disponível em 4 e 8 litros.

ELEMENTOS DE BOMBA VERSÁTEIS

Construído para suportar as graxas mais duras, como pasta de cinzel e outras graxas contendo aditivos.

ATÉ TRÊS ELEMENTOS DE BOMBA

0,25 in³/min (4 cm³/min) por elemento. 5.100 psi (351,6 bar).

OPÇÕES DE ENERGIA E BAIXO NÍVEL

Conectores de estilo CPC ou DIN facilitam as instalações sem complicações.

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Martelos/demolidor hidráulicos
- Transportador ou pedestal montado

ESPECIFICAÇÕES

	96G278	133789	96G279	133791
Fonte de energia	18-30 VCC; Corrente de 2,5A, 60W, inrush/rotor bloqueado 6A			
Fluidos manipulados	Pasta de Cinzel, Graxas NLGI #000 a #2			
Temperatura de operação	- 40°F a 158°F (-40°C a 70°C)			
Tamanho do reservatório	4 litros		8 litros	
Opção de controle	Bomba de controle via método de controle externo			
Elementos da bomb	Enviado com um elemento de bomba, adicione até dois elementos de bomba adicionais			
Pressão de saída	5.100 psi (35,1 MPa, 351,6 bar)			
Saída da bomba	0,25 polegadas³/min (4cm³/min) por elemento de bomba			
Saída da bomba	1/4-18 NPSF, compatível com encaixe macho 1/4-18 NPT			
Grau de proteção	IP69K			
Manual de instruções	332291			



Projetado para você ter sucesso

BOMBAS DE LUBRIFICAÇÃO PARA PASTA DE CINZEL DE MARTELO/DEMOLIDOR HIDRÁULICO G3 24 VCC

	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
	96G278	Cabo CPC de 4 litros e 5 fio
	96G279	Cabo CPC de 8 litros e 5 fios
	133789	4 litros, baixo nível externo, 2 cabos DIN
	133791	8 litros, baixo nível externo, 2 cabos DIN

ACESSÓRIOS

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
26A910	Kit de 4.000 psi (bucha redutora de 1/4 NPT a 1/8 NPT, conexão T de 1/8 NPT, válvula de alívio de pressão de 4.000 psi)
26C030	Kit de 5.000 psi (bucha redutora de 1/4 NPT a 1/8 NPT, conexão T de 1/8 NPT, válvula de alívio de pressão de 5.000 psi)
571041	Elemento da bomba de substituição
571063	Kit de união de saída – 2 elementos de bomba
571026	Kit de união de saída – 3 elementos de bomba
125910	Suporte em L para montagem da bomba G3





Cada compra da Graco vem com
Atendimento ao Cliente A+.

Questões?
Ligue para (800) 533-9655

Para mais informações, visite graco.com

©2023 Graco Inc. 353429 Rev. A 5/23 Todos os outros nomes de marcas ou marcas são usados para fins de identificação e são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento são baseados no produto mais recente informações disponíveis no momento da publicação. A Graco reserva-se o direito de fazer alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Para obter mais informações sobre a propriedade intelectual da Graco, consulte www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.