

# Misuratore in linea SDI15

Misuratore ad alta pressione/alto flusso per un'accurata registrazione dell'erogazione del fluido



Compatto e accurato, adatto per applicazioni in linea e fine linea

- Misurazione precisa e ripetibile di erogazioni con lettura digitale e incrementi da 0,01 fino a 999,99 litri, galloni, quarti o pinte
- Misuratore robusto e resistente con elettronica integrata e ampio display LCD
- Progettato per uso interno e facile da calibrare per una vasta gamma di viscosità di fluido
- Modalità di risparmio ad efficienza energetica che consente alle batterie di durare di più – azionato da 2 batterie alcaline AA
- Portate del fluido da 0,4 a 52 litri al minuto (da 0,1 a 14 galloni al minuto)



# Eroga fino a 52 lpm (14 gpm)

L'erogazione del fluido veloce ed accurata rende semplice la registrazione e il controllo delle scorte di fluido. Conteggio di tutte le erogazioni di fluido – riduce la perdita di inventario, aumenta i profitti.

Semplice misuratore su bullone – ideale per olio e applicazioni antigelo che richiedono alta pressione/alto flusso.



## Informazioni per l'ordine

247453	Misuratore in linea SD115
--------	---------------------------

## Specifiche tecniche

Intervallo portata	da 0,4 a 52 lpm (0,1 a 14 gpm)
Massima pressione di esercizio del fluido	103 bar (1500 psi)
Unità di misura	Litri, quarti, pinte, galloni (impostato dalla fabbrica su quarti)
Peso	0,82 kg (1,8 lbs)
Ingresso	1/2 npt (f)
Uscita	1/2 npt (f)
Totalizzatore massimo	99.999 galloni, quarti
Erogazione massima registrata	999,99 unità
Temperatura operativa	da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)
Temperatura di immagazzinamento	da -25 °C a 50 °C (da -13 °F a 122 °F)
Batteria	2 AA alcaline
Durata della batteria	da 6 a 12 mesi
Materiali a contatto con il fluido	INOX, pbt/pc, gomma al nitrile
Calo di pressione del misuratore	2,2 bar a 57 lpm con olio leggero 10 @ 22 °C 22 psi a 15 gpm con olio leggero 10 @ 72 °F
Precisione	+/- 0,5%
Dimensioni	5 in lunghezza x 3 in larghezza x 3 in profondità (12,7 cm x 7,6 cm x 7,6 cm)
Garanzia	1 anno
Manuale di istruzioni	313048

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders  
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777  
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2012 Graco Inc. 3405131 Rev. A Q2/12 Stampato in Europa.  
Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari. Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.