

GLC 2200 控制器

紧凑，适用于所有自动润滑系统



小身材，大功能

GLC 2200 控制器坚固耐用。它的人性化设计，能够为您带来真正实用的强大功能，使您获益匪浅。例如，通过声光报警，可确保您的设备始终处于良好的润滑状态。

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

让您的投资尽在掌控

智能反馈

GLC 家族正在日益壮大。如今，对于如何控制您的设备，您可以做出更加明智的决策。坚固耐用的 GLC 2200 控制器能够安装在驾驶室内，对任何 9-30VDC 系统进行监控，是您的理想之选。

订购信息

24N468 GLC 2200 控制器

24P314 带有 10 针插头和颜色编码飞线的五英尺（1.5 米）线束

您在设备上进行了大量投入。GLC 2200 控制器能够在润滑故障和润滑度低的情况下向您发出警告，从而有助于保护各种设备部件。令您一切安心无忧，为您的投资保驾护航。



外部安装凸耳

无需打开控制箱，即可轻松完成安装。

监控 LED

LED 指示灯使您对系统的工作状态一目了然。

数字读出

易于读取的数字显示屏，可轻松对您的设备进行编程和监控。

声光报警

在驾驶室内发出声光报警，以提醒操作人员需要留意设备。此外，还可以设置远程报警来向维修或维护人员发出警告。

直观控制

简单的图标按钮布置，易于进行编程。

即插即用

颜色编码线束带有飞线，便于按照接线图连接，实现高效安装。

实际尺寸如图所示

技术规格

外形尺寸 (宽 X 高 X 深)	W (70 mm) x H (140 mm) x D (35 mm)
防护等级	IP54
工作温度	-40 °F 至 176 °F (-40 °C 至 80 °C)
电源	DC 9-30 VDC
认证	CE, ISO 13766

美国固瑞克（香港）有限公司上海代表处

上海市黄浦区中山南路1029号7号楼

Tel: 86-21-6495 0088 Fax: 86-21-6495 0077

www.graco.com

©2013 Graco Inc. 340969A 01/2013 Printed in China
所有其它品牌名称或标识为其各自所有者的商标，在此仅用于识别目的。本文档包含的所有文字及图像数据均以发布时的最新产品信息为依据。固瑞克公司保留随时更改的权利，恕不另行通知。

立即联系我们！

如需获取产品信息或联系固瑞克销售人员，
请发邮件至 info_APLube@graco.com
或访问我们的网站 www.graco.com/lubrication

