



# Compact Dyna-Star®

Откройте для себя новый непревзойденный, компактный Dyna-Star



ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

## ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Система автоматической смазки Graco Compact Dyna-Star (CDS) обеспечивает высокую производительность, надежность и инновационный контроль при более компактных размерах, что позволяет увеличить время безотказной работы самых современных землеройных машин в тяжелейших условиях эксплуатации.

### **Повышенная надежность**

Металлическая конструкция позволяет обеспечить безотказную работу в самых экстремальных условиях эксплуатации.

### **Встроенная функция защиты от переполнения**

Позволяет осуществлять заполнение с уровня земли силами одного человека, не требуя подъема и исключая вероятность разлива.

### **Интеллектуальный привод**

24 В постоянного тока, бесщеточный мотор и редуктор, не требующий технического обслуживания, обеспечивают своевременную подачу смазочных материалов даже при  $-40^{\circ}\text{C}$  ( $-40^{\circ}\text{F}$ ).

### **Интеллектуальный мониторинг**

дополнительные датчики давления и уровня смазочного материала предоставляют полезную информацию о системе в режиме реального времени.

### **Компактное и мощное оборудование**

Легко устанавливается в условиях ограниченного свободного пространства; достаточно мощное для поддержания интервалов интенсивной смазки.



## КОМПАКТ DYNA-STAR®

Вам приходится выполнять тяжелую работу, и вы серьезно относитесь к машинам, которые используете. Автоматическая система смазки Graco Compact Dyna-Star (CDS) специально предназначена для мощных землеройных машин, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Она обеспечивает высокую производительность и расход, а также инновационный контроль при меньших габаритных размерах и более привлекательной цене, что позволяет использовать ее для безупречного выполнения повседневных задач.

### ► Технические данные

Максимальное рабочее давление	241 бар
Диапазон рабочих температур	От -40° С до +65° С
Объем резервуара	12 или 20 литров
Максимальный расход на выходе	74 см³/мин (4,5 дюйма³/мин)
Тип смазочного материала	Масло или консистентная смазка до NLGI #2
Сертификаты/допустимые значения	IP69K
Руководство по эксплуатации	3A6941



### ► Информация для оформления заказа

CD – X – X – X – X

Описание насоса	
Код	Описание
1	Ёмкость 12 л / ведро 16 кг, 24 В пост. тока
2	Резервуар объемом 20 л, 24 В пост. тока

  

Обратная связь от системы дозирования	
Код	Описание
0	Прогрессивная, без возвратного клапана, без обратной связи по давлению (закрытый выход)
1	Возвратный клапан, без обратной связи по давлению (закрытый выход)
2	Возвратный клапан, реле давления
3	Возвратный клапан, измерительный датчик давления

Резервуар	
Код	Описание
0	Без резервуара, насос без навесного оборудования
1	Резервуар из стали, 12 л, прижимная пластина
2	Резервуар из стали, 20 л, прижимная пластина
3	Комплект с пластиковой емкостью, 16 кг
4	Резервуар из стали, 12 л, без прижимной пластины
5	Резервуар из стали, 20 л, без прижимной пластины

Вспомогательные принадлежности для резервуара	
Код	Описание
0	Насос без навесного оборудования или комплект на ведро (не резервуар)
1	Реле низкого уровня
2	Измерительный датчик уровня
3	Защита от переполнения и реле низкого уровня
4	Защита от переполнения и измерительный датчик уровня

## Сопряжение с GLC™ X Контроллером и приложением Auto Lube™

Новейший контроллер GLC X с Bluetooth® и приложение Auto Lube отличаются простотой программирования и возможностью получения данные в режиме реального времени для широкого спектра систем автоматической смазки — даже для насосов, изготовленных конкурирующими производителями.

### Легко читаемый экран

На высококонтрастном экране отображается текстовый код, сообщения об ошибках и другие данные, которые отлично видны при любом освещении.

### Система, работающая в режиме реального времени Система отчетности

Программирование и отображение широкого диапазона настраиваемых функций.

### Интеллектуальное устройство и приложение для мобильных устройств

С помощью приложения Auto Lube отслеживайте уровни смазки, изменяйте настройки, просматривайте историю событий и делитесь важными диагностическими данными.



### ► Информация для оформления заказа

Каталожный номер	Описание
26A855	Контроллер GLC X с 6 м кабелем (20 футов)
26A814	Контроллер GLC X
26A882	Жгут проводов для GLC X, 12 проводов 6 м со свободными выводами

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CDS

### ► Информация для оформления заказа

Артикул	Описание
26A883	Кабель GLC X - CDS, 1 м
26A884	Удлинительный кабель CDS, 12 проводов 6 м, со свободными выводами
26A889	12-контактный разъем DT, розетка CDS Комплект разъема
25R001	Кронштейн для крепления на стену для резервуара объемом 12 литров
25R318	Монтажный кронштейн для GLC X, фильтр Red Alert, 3-х и 5-секционные блоки MSP или 3-х или 5-рядные инжекторы серии GL-1.



## О КОМПАНИИ GRACO

Основанная в 1926 году, компания Graco является мировым лидером в области производства оборудования, предназначенного для работы с различными материалами. Продукция компании Graco применяется для транспортировки, измерения, контроля, дозирования и распыления различных жидкостей и вязких материалов, используемых в разных областях промышленности и на транспорте.

Успех компании обусловлен постоянным стремлением к техническому совершенствованию, высоким качеством производства и безупречной работой службы поддержки клиентов. Сотрудничая с высококвалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, устанавливающие стандарты качества в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование для высококачественной окраски, нанесения защитных покрытий, смазки, циркуляции краски, нанесения высоковязких мастик и герметиков, а также силовое оборудование. Постоянные инвестиции в развитие продукции для контроля над раздачей материалов позволяют Graco предлагать все новые и новые инновационные решения для любых рынков.

## АДРЕСА КОМПАНИИ GRACO

### ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Тел.: 612 623 6000  
Факс: 612 623 6777

### СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

#### MINNESOTA

Штаб-квартира  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

#### ЕВРОПА

##### БЕЛЬГИЯ

Штаб-квартира, Европа  
Graco Distribution BV  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Маасмехелен, Бельгия  
Tel: 32 89 770 700  
Факс: 32 89 770 777

### АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

#### АВСТРАЛИЯ

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive Bundoora,  
Victoria 3083  
Australia  
Тел.: 61 3 9468 8500  
Факс: 61 3 9468 8599

#### КИТАЙ

Graco Hong Kong Ltd.  
Shanghai Representative Office  
Building 7, 1029 Zhongshan Road  
South, Huangpu District  
Shanghai 200011  
КНР  
Тел.: 86 21 649 50088  
Факс: 86 21 649 50077

#### ИНДИЯ

Graco Hong Kong Ltd. India Liaison Office  
Room 432, Augusta Point Regus Business  
Centre 53 Golf Course Road Gurgaon, Haryana  
India 122001 Тел.: 91 124 435 4208  
Факс: 91 124 435 4001

#### ЯПОНИЯ

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japan 2240025  
Тел.: 81 45 593 7300  
Факс: 81 45 593 7301

#### КОРЕЯ

Graco Korea Inc.  
38, Samsung 1-ro 1-gil  
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449  
Republic of Korea  
Тел.: 82 31 8015 0961  
Факс: 82 31 476 9801

Вся информация в данном документе основана на последних данных, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.



### Европа

+32 89 770 700  
ФАКС +32 89 770 777  
WWW.GRACO.COM