

FAST-BALL® 100ポンプ

優れた品質、耐久性、高い信頼性

新設計のFast-Ballは、比類のないグラコのパフォーマンスと操作性を提供します。シンプルで設置が容易な設計により、効率的な保守が可能になり、保守による稼働停止を最小限に抑え、生産性を高めます。

インライン設計

- 完全インラインでポンプの摩耗を軽減

複動ポンプ

- 信頼性の高い流体の流れを提供

エアモーター

- スムーズなポンプ動作を保証

信頼の耐久性

- グラコの品質保証と安心感

仕 技 要 求	エアインレットサイズ	1/4インチNPT
	エア動作範囲	40~150 psi (2.8~10.3 bar)
	適合材料	オイル、ギア潤滑、ATF
	最大流体流量	12.5 gpm (47.3 lpm)
	液体インレットサイズ	1インチNPT
	液体アウトレットサイズ	3/4インチNPT
	最大エアインレット圧力	150 psi (10.3 bar)
	最大連続サイクル率	100 cpm
	最大作動圧力	150 psi (10.3 bar)
	出カタイプ	エア駆動式
	ポンプ比	1:1
	音響出力レベル	78dB(A)
	重量	6.3~9.8 lbs (2.9~4.4 kg)

FAST-BALL 100ポンプ

部品番号	説明
279035	ポンプ本体のみ（右記写真）
279036	PVCサククションチューブ付き
279037	200リットル（55ガロン）ドラム缶用サククションパイプ付き



主な用途

- ▶ 流体移送
- ▶ 特殊流体ディスペンス
- ▶ 移動式ドラム缶カート

詳細については、graco.com/vehicle-serviceをご覧ください。