



POMPE FAST-BALL® 100

Conçue pour obtenir un produit de haute qualité, durable et fiable

Lorsque vous achetez Graco, vous attendez le meilleur. La pompe Fast-Ball complètement renouvelée offre un fonctionnement et un rendement Graco sans égal. Sa conception simple, d'installation facile, permet un entretien efficace afin de minimiser le temps d'arrêt et d'assurer le fonctionnement de vos opérations.

Conception en ligne

- Cela veut dire moins de pièces pour réduire l'usure de la pompe

Pompe à double action

- Fournit un débit fiable du fluide

Moteur pneumatique différentiel

- Assure un fonctionnement en douceur de la pompe

5 ans de garantie

- La garantie de qualité de Graco et la tranquillité d'esprit

SPÉCIFICATIONS	Dimension de l'arrivée d'air	1/4 po PTN
	Plage de pression pneumatique de service	40-150 psi (2,8-10,3 bar)
	Matériaux compatibles	Huile, lubrifiant pour engrenages, carburant de recharge
	Débit de fluide maximal	12,5 gpm (47,3 lpm)
	Taille de l'orifice d'entrée de fluide	1 po PTN
	Taille de l'orifice de sortie de fluide	3/4 po PTN
	Pression d'arrivée d'air maximum	150 psi (10,3 bars)
	Régime continu maximal	100 cpm
	Pression de service maximum	150 psi (10,3 bar)
	Type d'alimentation	Pneumatique
	Rapport de pompe	1:1
	Niveau de puissance acoustique	78 dB(A)
Masse	6,3 à 9,8 lb (2,9 à 4,4 kg)	

POMPES FAST-BALL 100

NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
279035	Pompe de longueur universelle
279036	Pompe à tuyau de descente en PVC, coupe en longueur
279037	Pompe de longueur pour fût de 55 gallons



TYPIQUE APPLICATIONS

- ▶ Transfert de fluide
- ▶ Distribution de fluide de spécialité
- ▶ Point d'utilisation
- ▶ Chariots à fluides mobiles

Pour plus d'information, accédez au site graco.com/vehicule-service.