

## LineLazer<sup>™</sup> V 130HS 에어리스 라인 스트 라이퍼

3A3764D

KC

차선 도장 재료용.

전문가만 이 장비를 사용할 수 있습니다.

실외에서만 사용할 수 있습니다.

폭발 위험이 있는 환경이나 위험한 장소에서 사용을 금지합니다.

최대 작동 압력: 3300 psi (22.8 MPa, 228 bar)




#### 중요 안전 지침

본 설명서와 관련 설명서의 모든 경고와 지침을 읽으십시오. 제어장치와 장비의 적절한 사용법을 숙지하십시오. 이 지침을 잘 보관해 두십시오.

| LineLazer V 130HS |         |         |  |  |  |  |  |
|-------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 모델:               | 표준      | 표준      |  |  |  |  |  |
|                   | 1개 수동 건 | 2개 수동 건 |  |  |  |  |  |
| 17H447            | ✓       |         |  |  |  |  |  |
| 17H448            |         | ✓       |  |  |  |  |  |
| 25P336            | ✓       |         |  |  |  |  |  |
| 25P337            |         | ✓       |  |  |  |  |  |
| 2012212           | ✓       |         |  |  |  |  |  |

| 관련 설명/ | <b>न</b> ः |
|--------|------------|
| 3A3392 | 작동         |
| 311254 | 건          |
| 311845 | 펌프         |



정품 Graco 교체용 부품만 사용하십시오. Graco 정품이 아닌 교체용 부품을 사용하면 보증이 무효화될 수 있습니다.



## 목차

| 팁 선택                         |
|------------------------------|
| 참고 4                         |
| LineLazer V 130HS 부품 5       |
| 부품 도면 - LineLazer V 130HS 6  |
| 부품 목록 7                      |
| 부품 도면 - LineLazer V 130HS 8  |
| 부품 목록 9                      |
| 건 홀더 및 암 9                   |
| 건 트리거9                       |
| 부품 도면 - LineLazer V 130HS 10 |
| 부품 목록 11                     |
| 부품 도면 - LineLazer V 130HS 12 |
| 부품 목록 13                     |
| 부품 도면 - LineLazer V 130HS 14 |
| 부품 목록 15                     |
| 부품 도면 - LineLazer V 130HS 16 |
| 부품 목록 17                     |
| 기술 데이터 18                    |
| 액세서리 19                      |
| Graco 표준 보증 20               |
| Graco 정보 20                  |
| Graco 정보 20                  |

| 설명서    | 언어    |
|--------|-------|
| 3A3391 | 영어    |
| 3A3761 | 프랑스어  |
| 3A3762 | 스페인어  |
| 3A3769 | 네덜란드어 |
| 3A3772 | 독일어   |
| 3A3777 | 이탈리아어 |
| 3A3707 | 러시아어  |
| 3A3781 | 폴란드어  |
| 3A3763 | 중국어   |
| 3A3764 | 한국어   |
| 3A3765 | 일본어   |
|        |       |

## 팁 선택


|         |                         |          | e e      |                        |         | a a     |         |
|---------|-------------------------|----------|----------|------------------------|---------|---------|---------|
| 3007/21 | eggszali<br>in.<br>(cm) | in. (cm) | in. (cm) | esoszan<br>in.<br>(cm) | 127509a | UZ7510a | H27005a |
| LL5213* | 2 (5)                   |          |          |                        | ✓       |         |         |
| LL5215* | 2 (5)                   |          |          |                        |         | ✓       |         |
| LL5217  | , ,                     | 4 (10)   |          |                        |         | ✓       |         |
| LL5219  |                         | 4 (10)   |          |                        |         |         | ✓       |
| LL5315* |                         | 4 (10)   |          |                        | ✓       |         |         |
| LL5317  |                         | 4 (10)   |          |                        | ✓       |         |         |
| LL5319  |                         | 4 (10)   |          |                        |         | ✓       |         |
| LL5321  |                         | 4 (10)   |          |                        |         | ✓       |         |
| LL5323  |                         | 4 (10)   |          |                        |         | ✓       |         |
| LL5325  |                         | 4 (10)   |          |                        |         |         | ✓       |
| LL5327  |                         | 4 (10)   |          |                        |         |         | ✓       |
| LL5329  |                         | 4 (10)   |          |                        |         |         | ✓       |
| LL5331  |                         | 4 (10)   |          |                        |         |         | ✓       |
| LL5333  |                         | 4 (10)   |          |                        |         |         | ✓       |
| LL5335  |                         | 4 (10)   |          |                        |         |         | ✓       |
| LL5355  |                         | 4 (10)   |          |                        |         |         | ✓       |
| LL5417  |                         |          | 6 (15)   |                        | ✓       |         |         |
| LL5419  |                         |          | 6 (15)   |                        | ✓       |         |         |
| LL5421  |                         |          | 6 (15)   |                        | ✓       |         |         |
| LL5423  |                         |          | 6 (15)   |                        |         | ✓       |         |
| LL5425  |                         |          | 6 (15)   |                        |         | ✓       |         |
| LL5427  |                         |          | 6 (15)   |                        |         | ✓       |         |
| LL5429  |                         |          | 6 (15)   |                        |         | ✓       |         |
| LL5431  |                         |          | 6 (15)   |                        |         |         | ✓       |
| LL5435  |                         |          | 6 (15)   |                        |         |         | ✓       |
| LL5621  |                         |          |          | 12 (30)                | ✓       |         |         |
| LL5623  |                         |          |          | 12 (30)                | ✓       |         |         |
| LL5625  |                         |          |          | 12 (30)                | ✓       |         |         |
| LL5627  |                         |          |          | 12 (30)                | ✓       |         |         |
| LL5629  |                         |          |          | 12 (30)                | ✓       |         |         |
| LL5631  |                         |          |          | 12 (30)                |         | ✓       |         |
| LL5635  |                         |          |          | 12 (30)                |         | ✓       |         |
| LL5639  |                         |          |          | 12 (30)                |         |         | ✓       |


<sup>\* 100</sup> 메시 필터를 사용하여 팁 막힘을 줄이십시오.

# 참고


| L |  |  |  |
|---|--|--|--|


## LineLazer V 130Hs 부품





| 참조<br>1    | 부품<br>287623 | <b>설명</b><br>프레일 linelazer(도장된)               | 수량<br>1               |      | 부품<br>17K394 | <b>설명</b><br>라벨, gmax 화재 경고 및 피부 | 수량<br>1 |
|------------|--------------|---|-----------------------|------|--------------|----------------------------------|---------|
| 6          | 101566       | 프레임, linelazer(도장됨)<br>너트, 잠금 장치              | 12                    | 162  |              | 통, 플라스틱                          | 1       |
| 7          | 193405       | 가 <u>—, 다 다 당시</u><br>차축                      | 1                     | 163  |              | 키트, 통 커버                         | 1       |
| 9          | 198891       | 브래킷   | 1                     | 224  | 17H721       |                                  | 1       |
| 10         | 198930       | 로드, 브레이크(12 포함)                               | 1                     | 258  | 17H681       | 브래킷, 장착부, 펌프, 유압                 | 1       |
| 11         | 198931       | 베어링   | 1                     | 274  |              | 브래킷, 저장소                         | 1       |
| 12         |              | CAP, 주황색                                      | 1                     | 276  |              | 브래킷, 프레임                         | 1       |
| 13         | 195134       | 스페이서  | 1                     | 277  | 119696       | 스프링, 익스텐션                        | 1       |
| 14         |              | 나사, 캡, 육각 헤드                                  | 1                     | 299  | 17K310       | 플러그, 버튼 1 3/32                   | 1       |
| 15         |              | 나사, 플랜지, 육각                                   | 5<br>5                | 300  | 17K235       | 브래킷, 접근 도어                       | 1       |
| 16         | 111040       | 너트, 잠금, 인서트, nylock, 5/16                     | 5                     | 301  | 17K236       | 힌지                               | 1       |
| 17         |              | 휠, 공압식  | 2                     | 302  |              | 도어, 액세스                          | 1       |
| 18         |              | 너트, 잠금 장치                                     | 2                     | 303  | 17K309       |                                  | 2       |
| 19<br>20   | 112825       |   | 4<br>2<br>6<br>1<br>1 | 304  |              | 나사, 기계, 플랜지 헤드                   | 2       |
| 31         | 114040       | 캡, 먼지   | 2                     | 305  |              | 너트, 잠금, 육각                       | 4       |
| 40         | 04V665       | 나사, 캡 플랜지 헤드<br>프레임, 핸들 수직, 도장됨               | 1                     | 306  |              | 노브, 골진형                          | 1       |
| 41         | 155576       | 프데임, 앤글 구식, 노성됨                               | 1                     | 307  | 112925       |                                  | 1       |
| 42         |              | 브레이스, 오른쪽(도장됨)                                | 1                     |      | 17K392       | 라벨, 안전, 경고, 피부 주입                | 1       |
| 42         | 100077       | 브레이스, 왼쪽(도장됨)                                 | 1                     | 400  |              | 호스, 결합형, 3/8 x 20'               | 1       |
| 48         | 17 1105      | 나사, 육각 와셔 헤드, 나사산형                            | 2                     |      |              | 플레이트, 제어                         | 1       |
| 40<br>50   |              | 브래킷, 슬라이드                                     | 4<br>2<br>8           | 402  |              | 라벨, 제어, 130 hs                   | 1       |
| 104        | 24Y641       | 나사, 육각, 플랜지 헤드                                |                       | 403  |              | 스위치, 로커                          | 1       |
| 104        |              | 핸들바<br>나사, 나사산 형성, 육각 헤드                      | 1<br>1<br>1           | 404  |              | 브래킷, 슈라우드                        | 1       |
| 107        |              | 디지, 디지션 항칭, 육격 에트<br>플레이트, 커버                 | 1                     | 405  |              | 브래킷, 스위치                         | 1       |
| 112        |              |   | 4                     | 406  | 278722       | 11 — X, C                        | 1       |
| 113        |              | 너트, 잠금 장치, 육각<br>커버, 제어, 도장됨                  | 1                     | 502  | 114271       | 스트랩, 고정                          | 1       |
| 114<br>158 | 128978       | 거미, 제이, 도정됨<br>나사, 기계, 슬롯 육각 와셔 헤드<br>노브, 갈래형 | 8                     | ▲ 교차 | ∥ 경고 라벨      | l은 무료로 주문할 수 있습니다                |         |





수**량** 2

2

1 2 2

1 2

## 부품 목록


#### 건 홀더 및 암

#### 건 트리거


| <b>참조</b><br>6<br>31<br>39<br>112<br>115 | 101566<br>114982<br>17H528<br>102040<br>17J407 | 너트, 잠금장치<br>나사, 캡, 플랜지 헤드<br>브래킷, 건 암<br>너트, 잠금, 육각<br>암, 확장, 바 | 1      | <b>참조</b><br>105<br>126<br>131<br>132<br>133 | 114659<br>15F624<br>198896<br>245676<br>198895 | 그립, 핸들<br>너트, 케이블, 건(커널형)<br>블록, 장착<br>핸들<br>플레이트, 레버, 피벗 |
|--|--|---|--------|--|--|---|
| 116                                      | 17J424   | 바, 높이 조절  | 1<br>1 | 134<br>135                                   |  | 베어링, 플랜지  |
| 118                                      | 24Y645   | 키트, 클램프, 더블 윙 너트  | 1      | 136  |  | 나사, 숄더, 소켓 헤드<br>너트, 잠금 장치                                |
| 119<br>120                               | 25A528   | .,  | 1      | 287  | 128803   | 나사, 나사산 형성, 육각 와셔   |
| 121                                      | 188135   | 케이블, 건  | 1      | 201  | 120000   | 니사, 디자인 86, 퓩딕 되시   |
| 122                                      | 248157   | ,   | 1      |  |  |   |
| 128▲                                     | 16P136   | 전, 물렉스, 기존<br>라벨, 안전, 경고, ISO                                   | 1      |  |  |   |
| 151                                      | 119648   |   | 1      |  |  |   |
| 158                                      | 108471   | 노브, 갈래형   | 1      |  |  |   |
| 159                                      |  | ㅗㅡ, ㄹᠬᆼ<br>노브, 갈래형  | 1      |  |  |   |
| 407                                      |  | +, ᇀ 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등                        | 1      |  |  |   |
| 408                                      |  |   | 1      |  |  |   |
| 409                                      |  | 나사, 기계, 육각 헤드   | 3      |  |  |   |
| 410                                      | 243161   | 가드<br>가드  | 1      |  |  |   |
| 411‡                                     | 15F750   | 노브, 홀더, 건   | 1      |  |  |   |
| 412                                      | 17J575   | 패스너   | 1      |  |  |   |
| 413‡                                     | 15F216   |   | 1      |  |  |   |
| 414‡                                     |  | 베어링, 슬리브  | 1      |  |  |   |
| 415                                      |  | 스터드, 당김, 트리거  | 1      |  |  |   |
| 416                                      | 1/J5/6   | 스페이서  | 1<br>1 |  |  |   |
| 417<br>418                               |  | 스터드, 케이블  | 1      |  |  |   |
| 419                                      | 1106/17  | 액추에이터, 레버<br>나사, 캡, 소켓  | 2      |  |  |   |
| 420                                      | 17J145   | 다시, 접, 조것<br>암, 홀더, 건   | 1      |  |  |   |
| 501                                      |  | 占, 들니, 신<br>브래킷, 케이블  | 1      |  |  |   |
| ٠٠.                                      | . 5. 2 . 6                                     | — 11 人,11 11 三  | •      |  |  |   |

‡ 건 홀더 수리 키트 287569에 포함됨


<sup>▲</sup> 교체 경고 라벨은 무료로 주문할 수 있습니다




| 52 196179 피팅, 엘보, 스트리트 1 63 114708 스프딩 1<br>53‡ 15C765 캡, 필터 1 64 196181 피팅, 니플 2<br>54‡ 15C766 튜브, 확산 1 65 15G563 핸들, 밸브 1<br>55 25A465 필터, 유체 1 66 116424 너트, 캡 1<br>56‡ 117285 패킹, O-링 1 67 193709 시트, 밸브 1<br>57 111801 나사, 캡, 육각 헤드 2 68 193710 씰, 시트, 밸브 1<br>58 15Y462 플러그, 변환기 1 282 868015 GAUGE, 압력 1<br>59 111457 패킹, O-링 1 503 25A787 키트, 수리, 다기관 1<br>60 15G331 플러그, 파이프 1<br>61 245103 밸브, 드레인, 어셈블리(65, 66, 67, 68 포함) | 54‡ 55 56‡ 57 58 59 60 | 15C766<br>25A465<br>117285<br>111801<br>15Y462<br>111457<br>15G331 | 튜브, 확산<br>필터, 유체<br>패킹, O-링<br>나사, 캡, 육각 헤드<br>플러그, 변환기<br>패킹, O-링<br>플러그, 파이프<br>밸브, 드레인, 어셈블리(65, 66, 67, | 1<br>1<br>1 | 65<br>66<br>67<br>68<br>282<br>503 | 15G563<br>116424<br>193709<br>193710<br>868015<br>25A787 | 핸들, 밸브<br>너트, 캡<br>시트, 밸브<br>씰, 시트, 밸브<br>GAUGE, 압력<br>키트, 수리, 다기관 | 수량<br>2<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1 |
|---|------------------------|--|---|-------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
|---|------------------------|--|---|-------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------------|



| 참조 부     | -품    | 설명  | 수량 | 참조     | 부품     | 설명                  | 수량 |
|----------|-------|---|----|--------|--------|---------------------|----|
| 52 19    | 96179 | 피팅, 엘보, 스트리트  | 1  |        |        | 베어링, 피스톤            | 1  |
|          |       |   | 2  | 429*‡◀ |        | 씰, 피스톤              | 1  |
| 93 15    | 5J141 | 핀, 펌프   | 1  | 430*‡◀ |        | 패킹, O-링             | 1  |
| 94 11    | 16551 | 링, 고정   | 1  | 431*‡◀ |        | 패킹, O-링             | 1  |
| 100 24   | 1B748 | 어댑터, 니플<br>핀, 펌프<br>링, 고정<br>펌프, 변위<br>너트, 고정<br>호스, 결합형, 3/8 x 3'<br>브래킷, 장착부, 펌프, 유압<br>피팅, 니플, 직선형 | 1  | 432‡◆  |        | 나사, 캡, 육각 헤드        | 1  |
| 101 19   | 93031 | 너트, 고정  | 1  | 433‡◆  |        | 패킹, O-링             | 1  |
| 153 24   | 15797 | 호스. 결합형. 3/8 x 3'   | 1  | 434‡◆  | 178179 | 와셔, 씰링              | 1  |
| 258 17   | 7H681 | 브래킷, 장착부, 펌프, 유압  | 1  | 435◆   | 117607 | 피팅, 엘보우             | 1  |
| 259 11   | 17328 | 피팅, 니플, 직선형   | 1  | 436    | 15F519 | 튜브, 유압, 공급          | 1  |
| 260 11   | 17441 | 밸브, 볼   | 1  | 437    | 119841 | 10, 10, 21          | 1  |
| 261♦ 10  |       | 나사  | 4  | 438    |        | 플러그, 파이프            | 1  |
| 263▲ 15  | 5H108 | 라벨, 경고, 핀치 포인트  | 2  | 439    | 287175 | 키트, 수리, 호스          | 1  |
| 265‡♦ 15 | 5B063 | 라벨, 안전, 경고, 고온 표면   | 1  | 440*◆  | 112561 | 패킹, 블록              | 1  |
|          |       | 커버, 어셈블리, 펌프 로드, gh   |    | 441*◆  | 112342 | 베어링, 로드             | 1  |
|          |       | 130/200   |    | 442*◆  | 117739 | ,                   | 1  |
| 285 15   | 5Y463 | 피팅, 부싱<br>플러그, 파이프  | 1  | 443    | 24V064 | 키트, 수리, 흡입          | 1  |
|          |       |   | 1  | 470◆   |        | 키트, 수리, 트립 로드/피스톤   | 1  |
| 422‡♦ 15 | 5B804 | 라벨, Graco 로고  | 1  | 472    | 15H953 | 매니폴드                | 1  |
| 423♦ 11  | 17607 | 피팅, 엘보우 스터드   | 2  | - 01   |        |                     |    |
| 424 28   | 37176 | 키트, 수리, 호스  | 1  |        |        | 트 246174에 포함됨       |    |
| 425*‡◆10 | )5765 | 패킹, O-링   | 1  |        |        | 톤 수리 키트 288735에 포함됨 |    |
| 426‡♦ 15 |       |   | 1  |        |        | 키트 288758에 포함됨      |    |
| 427‡♦ 24 | 16176 | 키트, 수리, 슬리브   | 1  | ▲ 교체   | 경고 라벨· | 은 무료로 주문할 수 있습니다    |    |
|          |       |   |    |        |        |                     |    |



| 참조    | 부품     | <b>설명</b><br>브래킷, 장착부, 엔진<br>와셔, 일반  | 수량                                   |            | 부품      |                              | 수량     |
|-------|--------|--|--------------------------------------|------------|---------|------------------------------|--------|
| 3     | 15F485 | 브래킷, 장착부, 엔진   | 1                                    | 273        |         | LABEL, 제어                    | 1      |
| 4     | 108851 | 와셔, 일반   | 8                                    | 275        | 120981  | 나사, 기계, 육각 와셔 헤드             | 2<br>1 |
| 5     | 113664 | 나사, 캡, 육각 헤드   | 4                                    | 432        | 15J513  | 탱크                           | 1      |
| 16    | 111040 | 너트, 잠금 장치, 인서트, nylock,  | 2                                    | 444<br>445 | 287176  | 호스, 유압                       | 4      |
|       |        | 5/16   |                                      |            | 107188  | 패킹, O-링                      | 1      |
| 25    | 260212 |  | 1                                    | 446        | 198841  | 리테이너, 볼                      | 1      |
| 44    | 120590 | 엔진, 가솔린, 4.0 hp(17H447,  | 1                                    | 447        | 116967  | 스프링, 압축                      |        |
|       |        | 17H448만 해당)  |                                      | 448        | 100084  | 볼, 금속                        | 1<br>1 |
|       | 288678 | 키트, 수리, 엔진 4.0 HP(3, 4, 5, 47,   | 1                                    | 449        | 288733  | 키트, 수리                       | •      |
|       |        | 71, 74, 243, 244, 245, 247, 463,   |                                      | 450        | 246167  | 키트, 수리, 케이스 드레인(452 포함)      |        |
|       |        | 481 포함)  |                                      | 451        | 110792  | 피팅, 엘보우, 수                   | 1      |
|       | 25P297 | 엔진, 가솔린, 4.0 hp(25P336,  | 1                                    | 452        | 154594  | 패킹, O-링                      | 1      |
|       |        | 25P337만 해당)  |                                      | 453        | 156401  | 패킹, O-링                      | 1      |
|       | 25P338 | 키트, 수리, 엔진, 4.0 HP (25P336,  | 1                                    | 454        | 120726  | 캡, 브리더, 필러<br>               | 1      |
|       |        | 25P337만 해당)  |                                      | 455        | 116829  | 피팅                           | 1      |
|       | 114530 | 엔진, 가솔린, 5.5 HP  | 1                                    | 456        | 240997  |                              | 1      |
|       |        | 키트, 수리, 엔진, 5.5 HP (2012212  |                                      | 457        | 28/1/5  | 키트, 수리, 호스                   | 1      |
|       |        | 만 해당)  |                                      | 458        | 2461/3  | 키트, 수리, 오일 필터                | 1      |
| 47    | 110838 | 년 예 <i>성)</i><br>너트, 잠금 장치   | 4                                    | 459        |         | 커버, 저장소, 200 hs              | 1      |
| 71    |        | 니트, 요요 중시<br>나사, 캡, 육각 헤드  | 1                                    | 460        | 15E587  |                              | 1      |
| 74    |        | 키, 사각형, 3/16 x 1.25  | 1                                    | 461        | 116919  | <b>—</b> ·, <b>—</b> ,  —  — | 1      |
| 112   | 102040 | 기, 작극성, 3/10 X 1.25<br>니트 자그 자비 으카   | 1                                    | 462        |         | 브래킷, 리테이너                    | 1      |
|       | 10/126 | 너트, 잠금 장치, 육각<br>라벨, 경고  | 1                                    | 463        |         | 완충 장치, 모터 장착부                | 1      |
| 136   |        |  | 2                                    | 464        |         | 개스킷, 저장소                     | 1      |
|       |        | 너트, 잠금 장치  | 2                                    | 465        |         | 플러그, 파이프, 3/8 nptf           | 1      |
| 160   |        | 스트랩, 타이  | 4                                    | 466        | 117471  |                              | 4      |
| 164   |        | 스트레이너, 흡입구   | <br>                                 | 467        | 119426  | 나사, 캡, sch                   | 8      |
| 166   |        | 라벨, 미국에서 제조  | - 1                                  | 468        | 194306  | 호스, 유체                       | 1      |
| 196   |        | 터미널, 와이어 탭, 절연됨  | <br>                                 | 469        | 198119  | 피팅, 엘보우                      | 1      |
| 231   | 16U205 |  | 1                                    | 471        | 24V064  | 호스, 흡입/드레인                   | 1      |
| 233   | 120087 | 나사, 세트, 1/4 x 1/2  | 2                                    | 472        | 196180  | 부싱                           | 1      |
| 240   | 15K44U | 라멜, 브랜느, GH EH 냉각  | 1                                    | 473        | 248008  | 호스, 커플링 1/4 x 44'            | 1      |
| 243   | 15B314 | 다자, 제드, 1/4 x 1/2<br>라벨, 브랜드, GH EH 냉각<br>슬리브, 모터 샤프트<br>풀리, 5.50 인치<br>와셔 | 2<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1 | 474        | 16X071  | 튜브, 드레인 라인                   | 1      |
| 244   | 116908 | 물리, 5.50 인지  | 1                                    | 475        | 278722  | 개스킷, 통                       | 1      |
| 245   | 112/1/ | 와셔 ㅠ 개   | 1                                    | 476        | 15F149  | 튜브, 흡입                       | 1      |
| 247   |        | 와셔, 플랫   | 4                                    | 477        | 101818  |                              | 2      |
| 248   | 288261 | 레일, 벨트 가드, 어셈블리  | 1                                    | 478        | 17H688  | 라벨, 브랜드                      | 1      |
|       |        | 나사, 숄더, 소켓 헤드  | 1                                    | 479        | 288734  | 가드, 벨트, 어셈블리(136, 250,       | 1      |
| 251   |        | 나사, 기계   | 2                                    |            |         | 254, 255 포함)                 |        |
| 252   |        | 와셔, 일반   | 2                                    | 480        | 100002  | 나사, 고정, sch                  | 1      |
| 253   |        | 너트, 핸드   | 2                                    | 481        | 119433  | 벨트                           | 1      |
| 254   |        | 그릴, 팬, 가드  | 1                                    |            |         |                              |        |
| 255   | 115477 | 나사, 기계, 톡스 팬 헤드  | 4                                    | ᇫ          | ᆌ 경고 라벨 | l은 무료로 주문할 수 있습니다            |        |
| 256 ▲ | 16M768 | 라벨, 경고, iso, 핀치 위험   | 2                                    |            |         |                              |        |
|       |        |  |                                      |            |         |                              |        |



| 참조   | 부품     | 설명                             | 수량 | 참조 부품        | 설명               | 수량 |
|------|--------|--------------------------------|----|--------------|------------------|----|
| 6*   | 101566 | 너트, 잠금장치                       | 2  | 485*‡ 193662 |                  | 1  |
| 15   |        | · · · / · · ·<br>나사, 캡, 플랜지 헤드 | 1  | 487*‡ 15J603 | 스페이서, 라운드        | 1  |
| 16   | 111040 |                                | 3  | 488*‡ 120476 | 볼트, 숄더           | 1  |
|      |        | 5/16                           |    | 489*‡ 17H486 | 디스크, 조정기, 어셈블리   | 1  |
| 18*‡ | 112405 |                                | 2  | 490*‡ 17G762 | 나사, 디스크 조정기      | 1  |
| -    | 112825 | . , = =                        | 4  | 491*‡ 113962 |                  | 1  |
|      | 114648 |                                | 1  | 492*‡ 114681 | 나사, 캡, 육각 헤드     | 1  |
| 24   |        | 클램프, 와이어                       | 1  | 493*‡ 17H485 | 포크               | 1  |
| 28‡  |        | 브래킷, 케이블                       | 1  | 494*‡ 113484 | 씰, 그리스           | 1  |
| 29   |        | 프레킷, 캐스터, 전면                   | 1  | 495*‡ 113485 |                  | 2  |
| 31   | 114982 |                                | 2  | 496*‡ 112776 | 와셔, 일반           | 1  |
| 33*‡ | 193658 | , _,                           | 2  | 497*‡ 181818 | 노브, 갈래형          | 1  |
| 34*  | 114549 | , —                            | 1  | 498*‡ 193661 | 조                | 1  |
| 35*  | 113471 |                                | 1  | 499*‡ 15G952 |                  | 1  |
| 36‡  | 241445 |                                | 1  | 500*‡ 108483 | 나사, 숄더           | 1  |
|      |        | 생지, 와이어                        | 1  |              |                  |    |
|      | 17H489 |                                | 1  |              | 키트 240719에 포함됨   |    |
| -    |        | 나사, 캡, 플랜지 헤드                  | 2  | ‡ 스위블 휠 수리   | 리 키트 241105에 포함됨 |    |
|      | 114548 |                                | 2  |              |                  |    |
| •    | 110754 | . 10,0                         | 2  |              |                  |    |
| 1    |        | 1 1, 0,000                     |    |              |                  |    |

# 기술 데이터

| LineLazer V 130HS (17H447, 17H448, 25P336, 25P337) |                                   |                 |  |  |
|--|-----------------------------------|-----------------|--|--|
| 엔진   | Honda GX120cc                     |                 |  |  |
|  | US                                | 미터식             |  |  |
| 최대 유체 작업 압력  | 3300 psi                          | 227bar, 22.7MPa |  |  |
| 최대 자유 유량 전달  | 1.3 gpm                           | 4.9 lpm         |  |  |
| 갤런/리터당 주기  | 85 cpg                            | 22.5cpl         |  |  |
| 유압식 용기 용량  | 1.25 갤런                           | 4.73리터          |  |  |
| 유압   | 1825 psi                          | 124bar          |  |  |
| 최대 팁 사이즈   |                                   |                 |  |  |
| 1 건  | 0.037                             |                 |  |  |
| 2개 건   | 0.029                             |                 |  |  |
| 소음 레벨(dBa)   |                                   |                 |  |  |
| 음력   | ISO 3744에 따라 110 dBa              |                 |  |  |
| 음압   | 1m(3.1ft)에서 96dBa 측정              |                 |  |  |
| 진동 수준*   |                                   |                 |  |  |
| 왼손   | 2.90m/sec <sup>2</sup>            |                 |  |  |
| 오른손  | 2.83m/sec <sup>2</sup>            |                 |  |  |
| * 매일 8시간 노출을 기준으로 ISO 5349에 따라 측정된 진동              |                                   |                 |  |  |
| 흡입구/배출구 크기   |                                   |                 |  |  |
| 흡입구 도장 스트레이너                                       | 16메시(1190마이크론) 스테인리스강 스크린(재사용 가능) |                 |  |  |
| 배출구 페인트 필터   | 50메시(250마이크론 )스테인리스강 스크린(재사용 가능)  |                 |  |  |
| 펌프 흡입구 크기  | 1 in. npsm(m)                     |                 |  |  |
| 유체 배출구 크기  | 3/8 npt(f)                        |                 |  |  |
| 크기/중량  |                                   |                 |  |  |
| 높이   | 44.5 in.                          | 113.03 cm       |  |  |
| 길이   | 68.25 in.                         | 173.36 cm       |  |  |
| 너비   | 34.25 in.                         | 87.0 cm         |  |  |
| 중량(건식, 포장 제외)                                      | 263 lb                            | 119 kg          |  |  |

습식 부품: PTFE, 나일론, 폴리우레탄, V-Max™ 가죽, 텅스텐, 탄화물, 스테인리스강, 크롬 도금, 니켈 도금 탄 소강, 세라믹

| LineLazer 130HS (2012212)      |                                   |                 |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| 엔진                             | Honda GX160cc                     |                 |  |
|                                | US                                | 미터식             |  |
| 최대 유체 작업 압력                    | 3300 psi                          | 227bar, 22.7MPa |  |
| 최대 자유 유량 전달                    | 1.3 gpm                           | 4.9 lpm         |  |
| 갤런/리터당 주기                      | 85cpg                             | 22.5cpl         |  |
| 유압식 저장소 용량                     | 1.25gal                           | 4.731           |  |
| 유압                             | 1825 psi                          | 124 bar         |  |
| 최대 팁 사이즈                       |                                   |                 |  |
| 1 건                            | 0.037                             |                 |  |
| 2개 건                           | 0.029                             |                 |  |
| 소음 레벨(dBa)                     |                                   |                 |  |
| 사운드 파워                         | ISO 3744에 따라 110dBa               |                 |  |
| 사운드 압력                         | 1m(3.1ft)에서 96dBa 측정              |                 |  |
| 진동 수준*                         |                                   |                 |  |
| 왼손                             | 2.90m/sec <sup>2</sup>            |                 |  |
| 오른손                            | 2.83m/sec <sup>2</sup>            |                 |  |
| * 매일 8시간 노출을 기준으로 ISO 5349에 따라 | · 측정된 진동                          |                 |  |
| 흡입구/배출구 크기                     |                                   |                 |  |
| 흡입구 도장 스트레이너                   | 16메시(1190마이크론) 스테인리스강 스크린(재사용 가능) |                 |  |
| 배출구 페인트 필터                     | 50메시(250마이크론 )스테인리스강 스크린(재사용 가능)  |                 |  |
| 펌프 흡입구 크기                      | 1 in. npsm(m)                     |                 |  |
| 유체 배출구 크기                      | 3/8 npt(f)                        |                 |  |
| 크기/중량                          |                                   |                 |  |
| 높이                             | 44.5인치                            | 113.03 cm       |  |
| 길이                             | 68.25인치                           | 173.36 cm       |  |
| 폭                              | 34.2525인치                         | 87.0 cm         |  |
| 중량(건식, 포장 제외)                  | 268 lb                            | 121 kg          |  |
| 모든 상표 또는 등록 상표는 각 상표 소유자의 지    | 자산입니다.                            |                 |  |

습식 부품: PTFE, 나일론, 폴리우레탄, V-Max, UHMWPE, 불소 고무, 아세탈, 가죽, 텅스텐 카바이드, 스테인리스강, 크롬 도금, 니켈 도금 탄소강, 세라믹

#### 액세서리

별도로 구매해야 합니다.

#### GRACO 승인 유압유

196236 - 19리터(5갤런) 207428 - 3.8리터(1갤러)

#### Graco 표준 보증

Graco는 이 문서에 언급된 모든 Graco 제조 장비와 모든 브랜드 장비에 대해 사용할 목적으로 구매한 원래 구매자에게 판매된 날짜를 기준으로 재료 및 제작에 결함이 없음을 보증합니다. Graco가 지정한 확장, 제한 또는 특수 보증의 경우를 제외하고, 판매일로부터 열두 달 동안 Graco는 결함으로 판단되는 모든 부품을 수리 또는 교체할 것을 보증합니다. 본 보증은 장비가 Graco에서 서면으로 제공하는 권장 사항에 따라 장비를 설치, 작동 및 유지보수한 경우에만 적용됩니다.

장비 사용에 따른 일반적인 마모나 잘못된 설치, 오용, 마모, 부식, 부적절한 유지 보수, 부주의, 사고, 개조 또는 Graco 구성품이 아닌 부품으로 교체 해서 일어나는 고장, 파손 또는 마모는 이 보증 내용이 적용되지 않으며, Graco는 이에 대한 책임을 지지 않습니다. 또한 Graco가 공급하지 않는 구성품, 부속품, 장비 또는 자재의 사용에 따른 비호환성 문제나 Graco가 공급하지 않는 구성품, 액세서리, 장비 또는 자재 등의 부적절한 설계, 제조, 설치, 작동 또는 유지 보수로 인해 야기되는 고장, 파손 또는 마멸에 대해서도 책임지지 않습니다.

본 보증은 결함이 있다고 하는 장비를 공인 Graco 대리점으로 선납 반품하여 언급한 결함이 확인된 경우에만 적용됩니다. 주장한 결함이 확인되면 Graco는 결함 부품을 무료로 수리하거나 교체합니다. 해당 장비는 배송비를 선납한 상태로 원래 구매자에게 반송됩니다. 장비 검사에서 재료나 제조 기술상에 어떠한 결함도 발견되지 않으면 합리적인 비용으로 수리가 이루어지며, 그 비용에는 부품비, 인건비, 배송비가 포함될 수 있습니다.

본 제한적 보증은 상품성에 대한 보증 또는 특정 목적의 적합성에 대한 보증을 포함하나 이에 국한되지 않으며 기타 모든 명시적 혹은 암시적 보증 을 대신합니다.

보증 위반에 대한 Graco의 유일한 책임과 구매자의 유일한 구제책은 위에 명시된 대로 따릅니다. 구매자는 다른 구제책(이윤 손실, 매출 손실, 인원 부상, 재산 손상에 대한 우발적 또는 결과적 손해나 다른 모든 우발적 또는 결과적 손실이 포함되나 여기에 제한되지 않음)을 사용할 수 없음에 동의합니다. 보증의 위반에 대한 모든 행동은 판매일로부터 2년 이내에 취해져야 합니다.

Graco는 판매되었으나 Graco가 제조하지 않은 액세서리, 장비, 재료 또는 구성품과 관련하여 어떠한 보증도 하지 않으며 상품성 및 특정 목적의 적합성을 묵시적으로 보증하지 않습니다. 판매되었으나 Graco가 제조하지 않은 품목(예: 전기 모터, 스위치, 호스 등)에는 해당 제조업체의 보증이 적용됩니다. Graco는 구매자에게 본 보증 위반에 대한 청구 시 합리적인 지원을 제공합니다.

Graco의 계약 위반, 보증 위반 또는 부주의에 의한 것인지 여부에 관계없이 Graco는 어떠한 경우에도 본 계약에 따라 Graco가 공급하는 장비 때문에 혹은 판매된 제품의 설치, 성능 또는 사용으로 인해 발생하는 간접적, 부수적, 파생적 또는 특별한 손해에 대해 책임지지 않습니다.

#### 추가 보증 범위

Graco는 "Graco Contractor 장비 보증 프로그램"에 설명된 제품에 대해 연장 보증 및 마모 보증을 제공합니다.

#### Graco 정보

Graco 제품에 대한 최신 정보는 다음 페이지를 참조하십시오. http://www.graco.com/kr/ko.html

특허 정보는 www.graco.com/patents를 방문하십시오.

주문하시려면, Graco 대리점에 연락하거나 1-800-690-2894으로 전화하여 가장 가까운 대리점을 찾으십시오.

본 문서에 포함된 모든 문서상 도면상 내용은 이 문서 발행 당시의 가능한 가장 최근의 제품 정보를 반영하는 것입니다. Graco는 언제든 예고 없이 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.

원본 설명서의 번역본. This manual contains Korean. MM 3A3391

**Graco 본사:** Minneapolis **해외 영업소:** 벨기에, 중국, 일본, 한국

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA Copyright 2016, Graco Inc. 모든 Graco 제조 사업장은 ISO 9001에 등록되어 있습니다.

www.graco.com 개정판 D, 2025년 10월