

附件



# GLC X 转

# 紧凑型 Dyna-Star<sup>®</sup> 线束

3A7358A

ZH

用于将 GLC X 控制器连接到紧凑型 Dyna-Star 系统的线束。  
仅限专业用途。

## 零配件号 26A883

(电源线缆 3 英尺长，信号线缆 3 英尺长)



### 重要安全说明

有关完整的警告和说明，请参阅紧凑型  
Dyna-Star 电动泵说明手册。

## 相关手册

3A6941 - 紧凑型 Dyna-Star 电动泵

3A7031 - GLC X 润滑控制器



# 连接

表 1: GLC X 控制器线束套件 P/N 26A883

线缆	GLC X PIN	CDS PIN	AWG	颜色	功能
信号	1	4	16	红色	泵/马达
信号	2	9	18	白色	辅助/警报 (泄压阀)
信号	3	5	16	黑色	GND (泵/马达)
信号	4	7	18	黄色	传感器电源 1 (压力)
信号	5	1	18	橙色	传感器电源 2 (低液位)
功率	6	N/A	16	白色	电压源
信号	7	10	18	黑色	GND (泄压阀)
信号	8	2	18	绿色	GND (低液位)
信号	9	3	18	棕色	输入 2 (低液位)
功率	10	N/A	16	黑色	电压源接地
信号	11	11	18	蓝色	输入 3 (循环)
信号	12	12	18	紫色	输入 4 (机器计数)
信号	13	6	18	绿色	GND (压力)
信号	14	8	18	蓝色	输入 1 (压力)

连接器: TE 776273-1 (GLC X)  
TE DT06-12SB (CDS)

## Graco 信息

有关 Graco 产品的最新信息, 请访问 [www.graco.com](http://www.graco.com)。

有关专利信息, 请参阅 [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents)。

若要下订单, 请联系

电话: 612-623-6928 或免费电话: 1-800-533-9655, 传真: 612-378-3590

本文件中的所有书面和视觉资料均为发布时的最新产品信息。  
Graco 有权随时变更内容, 恕不另行通知。

技术手册原文翻译。This manual contains English. MM 3A7049

**Graco 总部:** 明尼阿波利斯  
**国际办事处:** 比利时、中国、日本、韩国

**GRACO INC. 及其子公司 • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA**  
Copyright 2019, Graco Inc. Graco 所有制造地点都经过 ISO 9001 标准认证。

[www.graco.com](http://www.graco.com)  
修订版 A, 2019 年 10 月