

부속품

GLC X



Compact Dyna-Star®

배선 하니스

3A7359A

KO

Compact Dyna-Star 시스템에 **GLC X** 컨트롤러를 연결하기 위한 배선 하니스 확장 전문가만 이 장비를 사용할 수 있습니다.

부품 번호 26A883

(전원 3피트 길이, 신호 3피트 길이)



중요 안전 지침

경고 및 지침 전체는 **Compact Dyna-Star** 전기 펌프 사용 설명서를 참조하십시오.



관련 설명서

3A6941 - Compact Dyna-Star 전기 펌프

3A7031 - GLC X 윤활 컨트롤러

연결

표 1: GLC X 컨트롤러 배선 하니스 키트 부품 번호 26A883

| 케이블 | GLC X PIN | CDS PIN | AWG | 색상 | 기능 |
|-----|-----------|---------|-----|------|---------------|
| 신호 | 1 | 4 | 16 | 빨간색 | 펌프/모터 |
| 신호 | 2 | 9 | 18 | 흰색 | 보조/알람 (벤트 밸브) |
| 신호 | 3 | 5 | 16 | 검정색 | GND (펌프/모터) |
| 신호 | 4 | 7 | 18 | 노란색 | 센서 전원 1 (압력) |
| 신호 | 5 | 1 | 18 | 주황색 | 센서 전원 2 (저레벨) |
| 전력 | 6 | 해당 없음 | 16 | 흰색 | 전압원 |
| 신호 | 7 | 10 | 18 | 검정색 | GND (벤트 밸브) |
| 신호 | 8 | 2 | 18 | 녹색 | GND (저레벨) |
| 신호 | 9 | 3 | 18 | 갈색 | 입력 2 (저레벨) |
| 전력 | 10 | 해당 없음 | 16 | 검정색 | 전압원 접지 |
| 신호 | 11 | 11 | 18 | 슬레이트 | 입력 3 (주기) |
| 신호 | 12 | 12 | 18 | 보라색 | 입력 4 (기계 카운트) |
| 신호 | 13 | 6 | 18 | 녹색 | GND (압력) |
| 신호 | 14 | 8 | 18 | 파란색 | 입력 1 (압력) |

커넥터: TE 776273-1 (GLC X)
TE DT06-12SB (CDS)

Graco 정보

Graco 제품에 대한 최신 정보는 www.graco.com에서 확인하십시오.

특히 정보는 www.graco.com/patents를 참조하십시오.

주문하시려면 다음으로 문의해 주십시오.

전화: 612-623-6928 또는 수신자 부담 전화: 1-800-533-9655, 팩스: 612-378-3590

본 설명서에 포함된 모든 문서상 도면상의 내용은 이 설명서 발행 당시의 가능한 가장 최근의 제품 정보를 반영한 것입니다. Graco사는 통보 없이 어느 시점에라도 제품을 변경할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

원래 지침의 번역. 본 설명서는 한국어로 작성되었습니다. MM 3A7049

Graco 본사: 미니애폴리스

해외 영업소: 벨기에, 중국, 일본, 한국

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2019, Graco Inc. 모든 Graco 제조 사업장은 ISO 9001.에 등록되어 있습니다

www.graco.com

개정판 A, 2019년 10월