

Pistolet natryskowy XHF™

Duża wydajność, wysokie ciśnienie robocze



Zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających materiałach

- Obsługuje powłoki ochronne o wysokiej lepkości
- Zaprojektowany z myślą o ograniczonych zatorach przy stosowaniu przeciwoogniowych powłok epoksydowych oraz materiałów wypełnionych włóknami
- Solidny i wytrzymały, aby zagwarantować mniej przestojów



Solidny i wydajny

Informacje potrzebne do złożenia zamówienia

Pistolet XHF

262854 Pistolet XHF z dyszą XHD 429

Akcesoria

237260 Zestaw naprawczy pistoletu XHF

24P834 Połączenie obrotowe pistoletu (krętki) XHF, 1/2 cala f x 3/8 npsm, uszczelnienie PTFE, 448 barów (6500 psi, 44,8 MPa)

246294 Przedłużka pistoletu 254 mm (10 cali), 500 bar (50 MPa, 7250 psi)

246295 Przedłużka pistoletu 380 mm (15 cali), 500 bar (50 MPa, 7250 psi)

246296 Przedłużka pistoletu 457 mm (18 cali), 500 bar (50 MPa, 7250 psi)

246297 Adapter dyszy 180°, 7/8-14 UNC-2B, 500 barów (50 MPa, 7250 psi)

XHD--- RAC® SwitchTip o dużej wytrzymałości (ostatnie trzy cyfry odpowiadają rozmiarowi dyszy)

XHD001 Oprawa XHD RAC, aluminium, ręcznie zamykana – wraz z pistoletem

XHD003 Obudowa XHD RAC, SST, zamykana kluczem dla wydłużenia okresu eksploatacji gwintu

Parametry techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze	500 bar (50 MPa, 7250 psi)
Rozmiar kryzy cieczy	3,2 mm (0,125 cala)
Rozmiar wlotu	3/8 npt(m)
Masa (z dyszą i oprawą dyszy)	658 g (1,45 funta)
Części mokre,	węgiel wolframu
Części zwilżane	Pasywowana stal nierdzewna 17-4PH , polipropylen, polietylen
Instrukcja.....	3A2799A

Iglica dla ciężkich materiałów

- Maksymalizuj czas pracy bez przestojów
- Brak sprężyny w ścieżce cieczy



Obudowa z wlotem materiału przed dyszą

- Wysokie ciśnienie, do 500 bar (7250 psi, 50 MPa)
- Duży przepływ i wysoka wydajność
- Idealne dla zawierających włókna lub gęstych materiałów

Spuś na cztery palce z blokadą bezpieczeństwa

- Kształt zapewniający komfort

Ergonomiczny korpus pistoletu

- Lekkie kute aluminium
- Dopasowany uchwyt zmniejszający zmęczenie



Trwały, niezawodny i łatwy do konserwacji XHD™ RAC® SwitchTip™ oraz obudowa

- Obsługa powłok o wysokiej zawartości cząstek stałych
- Ręczny montaż
- Demontaż dyszy niewymagający narzędzi

GRACO DISTRIBUTION BV

Industrieterrein Oude Bunders

Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen

Tel. +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • www.graco.com

©2013 Graco Distribution BV 348891PL Wer. A 03/211 Wylącznie wersja elektroniczna. Wszystkie nazwy lub znaki firmowe wykorzystywane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich właścicieli. Wszelkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących własności intelektualnej firmy Graco, należy wejść na stronę www.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.