

# „ST MAX™ II PC Pro“

Vidutinio dydžio elektrinės beorės dažų purškimo sistemos,  
skirtos profesionaliems dažymo darbams



## DAUGIAU NUVEIKTŲ DARBŲ ĮDEDANT MAŽIAU PASTANGŲ

VISĄ DIENĄ - PATOGUMAS, KONTROLĖ IR IŠSKIRTINĖ APDAILA:

- Dėl naujoviško „Contractor PC™“ pistoleto dizaino atlikite darbus įdėdami mažiau pastangų.
- Išbandykite visus rangovų mėgstamų žalių mažo slėgio dažymo galvūčių privalumus.

IŠMANESNIS DARBAS

- Įrengtas skaitmeninis ekranas greitai parodo slėgį, litrus, valandas, diagnostikos ir klaidų pranešimus.
- Naudodami „SmartControl™“ geriausiai atliksite apdailos darbus ir pasieksite mažiausią neįautrumo zoną esant bet kokiam slėgiui.

PATIKIMUMAS KASDIEN:

- Pasitikėkite sektoriaus standartu: „Endurance™“ pompa.
- Patys pakeiskite pompa darbo vietoje, naudodami išskirtinį „ProConnect™“.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

# „ST MAX II PC Pro“

Baikite kiekvieną darbą, kiekvieną dieną!  
profesionalams

## Puikus „bičiulis“ jūsų remonto darbuose

Kai jums reikės padidinti našumą, norint susidoroti su vidutinio dydžio gyvenamųjų namų ir lengvų komercinių pastatų projektų darbais, reikiamas eksploatacines savybes užtikrins „ST Max™ II PC Pro“. Jis sumontuotas ant kompaktiško stovo arba kaip pagerintas modelis ant vežimėlio su tiesioginiu dažų įsiurbimu, vežimėlio atlenkimo atrama, žarnos suvyniojimo funkcija ir įrankių dėžė.

Visi „ST Max™ II PC Pro“ purkštuvai turi „Contractor PC™“ pistoletą su žaliomis žemo slėgio galvutėmis „Smarttips™“, „SmartControl“, skaitmeninį ekraną, variklio be šepetėlių dizainą, „ProGuard™“ ir „FastFlush™“ – tai, ko jums reikia.

## „ST MAX II PC PRO“ SAVYBĖS

„ST Max II PC Pro“ modeliai puikiai tinka gyvenamųjų namų vidaus apdailai ir smulkiems tokių patalpų remontams. Jūs galite be jokio vargo purkšti beveik visus vidaus apdailos dažus, lakus ir emalį.

## Integruota talpa

Patogi 5,7 litro talpa, tinkama visiems įrenginiams



## „Easy-Out™“ pompos filtras

- Dėl didelio filtravimo ploto galvutė rečiau kemšasi ir galima kokybiškai purkšti dangas
- „Iš vidaus į išorę“ konstrukcijos filtrai neplyšta ir išplaunami vos keliais litrais
- Vertikalios konstrukcijos filtras lengvai išimamas kartu su dangteliu; taip išvengiama išsiliejimų



## FastFlush™

Sutaupysite laiko plaudami įrenginį:  
„FastFlush™“ pompos plovimo sistema išplauna įrenginį iki keturių kartų greičiau ir naudoja tik pusę reikiamo vandens kiekio.



## Įrankių dėžė ant įrenginio

Patogioje laikymo dėžėje galite laikyti dažniausiai naudojamus įrankius, dažymo galvutes, filtrus ir priedus („Hi-Boy“).



## Skaitmeninis ekranas

Įrengtas skaitmeninis ekranas greitai parodo slėgį, litrus, valandas, diagnostikos ir klaidų pranešimus.

## Patvari vežimėlio konstrukcija

- Storas chromo sluoksnis, kad atlaikytų sunkias darbo sąlygas
- Ant ištraukiamos rankenos galima suvynioti žarną ir paprastai ją nuimti
- Patogus įsiurbimo įtaisas leidžia įsiurbti neatskiestas medžiagas (iš iki 30 litrų talpos kibirų)
- „TiltBack™“ sistema leidžia vienam asmeniui lengvai pakeisti kibirą



Tiekama:

### SMARTCONTROL™

#### „SmartControl 3.0“ su „ProGuard™+“

- Geriausia apdaila ir mažiausia nejautrumo zona bet kokių slėgiu



#### ProGuard™+

Purkštuvų apsaugos sistema apsaugo nuo prastų ar ekstremalių maitinimo įtampų sąlygų darbo vietoje (tik 230 V modeliai)

#### Pusiau pneumatiniai ratai

- Lengvai rieda nelygiu paviršiumi



### „Contractor PC™“ pistoletas

**ILGIAUSIAI NAUDOJAMAS IR PATVARIUSIAS PISTOLETAS**

#### Aukštos kokybės apdaila

➤ Mėgaukitės žalių purkštukų „SmartTips“ privalumais - visame pasaulyje rangovų vertinama žemo slėgio technologija

#### Užbaikite darbus greičiau, patirdami mažesnę nuovargį

➤ Mažiausias svoris, lengviausias gaiduko paspaudimas ir gaiduko ilgio reguliavimas

#### Maksimaliai padidinkite naudojimo trukmę

➤ Lengvai patys pakeiskite skysčių valdymo dalį: viena kasetė, nereikalingi įrankiai.

### Daugiau nereikės švaistyti laiko ar pinigų dėl pompos remonto.

Jųkus bet kokiam pompos gedimui lengvai pakeisite ją PATYS trėmis veiksmais.



1 Atlaisvinkite prispaudimo veržlę



2 Atidarykite dureles ir išimkite pompą



3 Nuimkite žarną ir įsijurbimo vamzdelį

#### Greitas pompos pakeitimas

- Vienos minutės trukmės darbas vietoje  
- Užuot laukę techninės pagalbos, galėsite purkšti toliau  
- Nepamesite jokių kaiščių ar dalių!

### PASIEKITE TOLIAU!

#### „JetRoller™“ Tobulas remonto įrankis

Išplėskite purkštuvų galimybes su „JetRoller“ ir sutrumpinkite volavimo laiką, sujungę volavimą ir purškimą į vieną operaciją.

Naudojami įprastiniai 18 ar 25 cm pločio voleliai.

#### Privalumai:

- Sumažinamas išpurškiamų dažų rūškas
- Lengviau pasiekti sunkiai prieinamas vietas
- Nereikia pasilypėti ir nuolat lankstyti dažant
- Didelius darbus užbaigsite dvigubai greičiau nei tradiciniais būdais

Rinkinį sudaro lengvas nuimamas volelio rėmas, 50 cm ilgutuvas, „CleanShot™ Shut-Off™“ sklendė, „Inline™“ pistoletas, purkštuvų antgalis ir laikiklis.



#### PATARIMAS!

Turėdami paruoštą atsarginę pompą visada galėsite užbaigti darbą!

# „ST MAX™ II PC Pro“



## Visi įrenginiai pristatomi sukomplektuoti ir paruošti purkšti:

su „17Y043 Contractor PC“ pistoletu, LP517 antgaliu, „246215 RAC X“ laikikliu, 287032 „Easy-Out“ filtru (60 tinkliniu), 240794 „BlueMax“ II žarna (1/4 col. x 15 m), 15F446 pistoletu, 111733 reguliuojamu raktu, 238049 TSL™ (118 ml).

	395 Stovas	395 „Hi-Boy“	495 Stovas	495 „Hi-Boy“	595 „Hi-Boy“
<b>Dalių numeriai:</b> EURO versija (230 V)	<b>17E864</b>	<b>17E865</b>	<b>17E871</b>	<b>17E874</b>	<b>17E876</b>
„Multi x4“: IT-CH-DK-UK (230 V)	–	–	<b>17E872</b>	<b>17E875</b>	<b>17E877</b>
JK (110 V)	–	–	<b>17E873</b>	<b>17E870</b>	<b>17E878</b>
Maks. darbinis slėgis, bar (PSI)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)
Maks. našumas, l/min (gal./min)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,70)
Maks. galvutės dydis (1 pistoletas)	0,023 col.	0,023 col.	0,025 col.	0,025 col.	0,027 col.
Svoris, kg (svarai)	20,5 (45,1)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Vardinė variklio galia, kW (AG), be šepetėlių, nuolatinės srovės	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6
Generatoriaus galia ne mažesnė kaip (W)	3 500	3 500	3 750	3 750	4 000
<b>Savybės:</b> „Skaitmeninis ekranas“	✓	✓	✓	✓	✓
„TiltBack“ / žarnos laikiklis / įrankių dėžė	–	✓ / ✓ / ✓	–	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
„FastFlush“ / „ProGuard“ +	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
„Endurance“ pompa / „ProConnect“	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
SmartControl™ versija	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

## PRIEDAI

### Norėdami geriau išnaudoti įrangą, naudokite profesionalams skirtus priedus:

Reikia papildomos informacijos? Visą reikalingą informaciją rasite brošiūroje 300672 „Beorių sistemų priedai“

#### „Contractor PC“ pistoletas

- 17Y043 2-3-4 pirštų, „RAC X“ laikiklis ir 517 LP dažymo galvutė, 60 tinklinis filtras  
17Y297 „Contractor PC“ pistoleto kasetė

#### „Easy-Out“ pistoleto filtrai

- 257129 30 tinklinis, pilkas  
287032 60 tinklinis, juodas  
287033 100 tinklinis, mėlynas  
257130 200 tinklinis, raudonas

#### „Easy-Out“ pompos filtrai

- 246425 30 tinklinis, pilkas  
246384 60 tinklinis, juodas (standartinis)  
246382 100 tinklinis, mėlynas  
246383 200 tinklinis, raudonas

#### „BlueMax“ II žarnos

- 214698 3/16 col. x 7,5 m  
240794 1/4 col. x 15 m  
241272 1/4 col. x 20 m  
223771 1/4 col. x 30 m

#### Žarnų jungtys

- 156971 1/4 col. x 1/4 col.  
157350 1/4 col. x 3/8 col.

#### Lankščios žarnos (230 bar)

- 238358 3/16 col. x 0,9 m  
238959 3/16 col. x 1,4 m  
238359 3/16 col. x 1,8 m

#### Lizdinė pakuotė -

- „ProConnect“ apatinė pompa  
17C489 tinka visiems „ST Max“ II PC Pro“

#### ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, „shuko“ laidas  
24W755 230 V, IEC320, daugiagyslis

#### Talpa

- 17H171 5,7 litrų / stovo versija  
24B250 5,7 litrų / „Hi-Boy“ versija

#### Pistoletas - galvutė - žarnų rinkiniai

- 17Y051 „Contractor PC“ pistoletas, 1/4 col. x 15 m žarna, 3/16 col. x 0,9 m žarnelė, RAC X laikiklis, RAC X LP 517 galvutė, 60 tinklinis filtras  
17Y220 „Contractor PC“ pistoletas, 3/16 col. x 7,5 m žarna, 25 cm galvutės ilgintuvas, RAC X laikiklis, RAC X FF LP 210 ir 312 galvutė, 100 tinklinis filtras + tirpiklio rinkinys.

#### JetRoller™ sistema

##### 0,5 m ypač tvirtas ilgintuvas

- su „Inline“ pistoletu:  
24V490 volelis 18 cm  
24V491 volelis 25 cm  
be „Inline“ pistoleto:  
24V492 volelis 18 cm  
24V493 volelis 25 cm  
232123 1 m ypač tvirtas ilgintuvas

#### CleanShot™ RAC X™ pistoletas su ilgintuvu

- 287026 90 cm  
287027 180 cm

#### „RAC X“ dažymo galvutės pailginimo elementai

- 287019 25 cm  
287020 40 cm  
287021 50 cm  
287022 75 cm

#### Eksterjero darbams skirti voleliai (rinkinys)

- 6880095 30 cm su pastovaus ilgio kotu  
098085 45-90 cm su teleskopiniu kotu  
098084 90-180 cm su teleskopiniu kotu

#### Volelių rinkinys

- 245397 fiksuotas vidaus apdailos volelis, skersmuo 50 cm - „EvenFlow“ galvutė 23 cm - plaukelis 12 mm - „InLine“ pistoletas

#### Dažymo galvutės ir laikikliai

- FF LPXXX „Green RAC X“ subtilios apdailos galvutė  
PAAXXX „Blue RAC X“ profesionali beorė galvutė  
WA12XX RAC X „WideRac“, skirta dideliems paviršiams  
246215 RAC X laikiklis

#### Skysčiai

- 206994 TSL™ 0,25 l  
253574 „Pump Armor™“ 1 l

Visa tekstinė ir vaizdinė šio dokumento informacija pagrįsta naujausiais gaminių duomenimis, kurie buvo jo išleidimo metu. Graco pasilieka pakeitimų teisę be atskiro įspėjimo.

Graco atestuota pagal ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel. +32 (89) 770 700 • Faks. +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Išgijus Graco gaminį suteikiama „A+“ lygio klientų aptarnavimo paslauga.



©2019 m. „Graco Distribution BV“ 320580LT (rev.L) 10/21 Atspausdinta Europoje.

Visi kiti įmonių pavadinimai arba prekiniai ženklai naudojami atpažinimo tikslais ir yra registruoti atitinkamų savininkų. Daugiau informacijos apie „Graco“ intelektinę nuosavybę ieškokite [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) arba [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).