

Afgedichte onderpompen met 4 kogels



Geen routineonderhoud

Met afgedichte onderpomp met 4 kogels van Graco

Afgedichte vloeistofsectie

- Elimineert de behoefte aan TSL volledig

Verbeterde duurzaamheid

- NIEUW Ultralife-coating op de stangen en cilinders van de onderpomp – gladder dan standaard keramische coatings voor minder slijtage en langere levensduur van de afdichting
- Nieuw ontwerp van hardmetalen uitlaatkeerklappen garandeert een veel langere levensduur
- Toonaangevend ontwerp dat blijft pompen bij een balgdefect, waardoor u de tijd hebt om een onderhoud te plannen



750 – 2.000 cc

Compatibel met de meeste bestaande circulatiepompen van Graco

- De aansluitkits bevatten alle nodige onderdelen om te upgraden naar de nieuwste technologie

Bestelopties onderpomp

- Coating cilinder/stang
 - Kies Ultralife voor de meeste toepassingen
 - Kies Chroom voor verf met fijn pigment en vloeistoffen met weinig smering, zoals oplosmiddelen en water
- Montagerichting
 - Alternatieve richtingen** voor inlaat/uitlaat bij montage op de motor



2.500, 3.000
en 4.000 cc

Bestelinformatie

Afgedichte onderpompen met 4 kogels

AFMETING	UITVOER BIJ 20 CPM	MAXIMALE WERKDRUK	ARTIKELNR.			
			ULTRALIFE	CHROOM	ULTRALIFE 90° ROTATIE	ULTRALIFE 180° ROTATIE
750 cc	15 lpm (4,0 gpm)	31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa)	17K656	25N400	25N424	25N416
1.000 cc	20 lpm (5,3 gpm)	31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa)	17K657	25N404	25N425	25N417
1.500 cc	30 lpm (7,9 gpm)	31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa)	17K658	25N408	25N426	25N418
2000 cc	40 lpm (10,6 gpm)	31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa)	17K659	25N410	25N427	25N419
2.500 cc	50 lpm (13,0 gpm)	31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa)	17Z387	17Z390	17Z695	17Z698
3.000 cc	60 lpm (16,0 gpm)	27,6 bar (400 psi, 2,8 MPa)	17Z388	17Z391	17Z696	17Z699
4.000 cc	80 lpm (21,1 gpm)	20,7 bar (300 psi, 2,1 MPa)	17Z389	17Z392	17Z697	17Z700

Aansluitkits*

ARTIKELNR. AFGEDICHTE ONDERPOMP MET 4 KOGELS 750 – 2.000 cc	ARTIKELNR. AFGEDICHTE ONDERPOMP MET 4 KOGELS PLUS 2.500 – 4.000 cc	MOTOR	ARTIKELNR. AFGEDICHTE ONDERPOMP MET 4 KOGELS 750 – 2.000 cc	ARTIKELNR. AFGEDICHTE ONDERPOMP MET 4 KOGELS PLUS 2.500 – 4.000 cc	MOTOR
			17K525	17Z549	NXT 3400, 6500
17K524	—	E-Flo	17K525	17Z549	XL 3400, 6500
			17K517	17K517	Bulldog
17K525	17K525	E-Flo DC (2 pk)	17K517	—	Senator
			17K519	—	Viscount I
17K525	—	NXT 2200	17K520	17K520	Viscount II

* Aansluitkits bevatten trekstangen, schermen en adapters – alle nodige onderdelen om te upgraden naar een afgedichte onderpomp met 4 kogels. Zie handleiding **311876** voor alle informatie.

** Zie handleiding **333022** of **3A5348** montagerichtingen.

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • www.graco.be

©2016 GRACO DISTRIBUTION BV 345098NL Rev. E 07/20 Enkel als elektronische versie.
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.
Ga voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco naar www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.

