

Compact Dyna-Star®

輝ける新星 コンパクトダイナスター



適切なサイズのソリューション

Graco の Compact Dyna-Star (CDS) 自動潤滑システムは、大容量のフロー、堅牢な耐久性、革新的コントロールを小さな設置面積で提供し、高い要件が求められる今日の土木工事用重機や最も過酷な環境下で使用される重機の稼働時間を延長します。

高い耐久性

金属の構造により、ほとんどの過酷な環境で信頼できるオペレーションを保証します。

一体型自動充填シャットオフ

このオプションにより、たった1人でも、電力をオフにしたり、地上レベルでグリースの充填を行ったりすることができます。高いところに登る必要もなく、オーバーフローを心配することはありません。

スマートなパワートレイン

24 VDCのブラシレスモーターとメンテナンス不要のギアドライブにより、潤滑剤を時間通りに提供します。-40°F (-40°C) でもこれは変わりません。

インテリジェントな監視

オプションの圧力と潤滑レベルのセンサーは、リアルタイムで役に立つシステム情報を提供します。

コンパクトでパワフル

スペースに制限のある用途に簡単に対応します。要件の高い潤滑間隔でも対応できるパワーがあります。



Compact Dyna-Star®

Graco の Compact Dyna-Star (CDS) 自動潤滑ソリューションは、特に過酷な環境で酷使に耐える必要のある土木工事用重機や鉱山で使用される重機に対して設計されています。同製品は、高性能・高流量・高精度制御を提供し、ノンストップの生産性を確保します。小さな設置面積とお求め易い価格帯で、現場ニーズに合った故障しないポンプをご提供します。

技術仕様

最大作動圧力	3,500 psi (241 bar)
動作温度範囲	-40° F ~ 149° F (-40° C ~ 65° C)
リザーバーサイズ	12 または 20 リットル
最大吐出流量	4.5 in ³ /分 (74 cm ³ /分)
潤滑油タイプ	最大 NLGI #2 グリスと油
保護グレード	IP69K
取扱説明書	3A6941



注文情報

CD - X - X - X - X

ポンプの説明

コード 説明

- 12L レザーバーと 20L ペイル缶用、24 VDC
- 20L レザーバー用、24 VDC

計量システムのフィードバック

コード 説明

- 0 シリーズプログレッシブ用、ベントバルブなし、圧力フィードバックなし (出口ポートプラグ付き)
- 1 ベントバルブなし、圧力フィードバックなし (出口ポートプラグ付き)
- 2 ベントバルブ、圧カスイッチ
- 3 ベントバルブ、圧カレポートトランスデューサー

レザーバー (タンク)

コード 説明

- 0 レザーバーなし、ベアポンプ (単品)
- 1 12L スチールレザーバー、フォロープレート付き
- 2 20L スチールレザーバー、フォロープレート付き
- 3 20L ペイルキット
- 4 12L スチールレザーバー、フォロープレート無
- 5 20L スチールレザーバー、フォロープレート無

リザーバーのアクセサリ

コード 説明

- 0 ベアポンプ (レザーバー無)、または 20L ペイルキット
- 1 低レベルスイッチ
- 2 レベルレポートトランスデューサー
- 3 自動充填シャットオフと低レベルスイッチ
- 4 自動充填シャットオフとレベルレポートトランスデューサー

GLC™ X コントローラーと Auto Lube™ アプリ

Bluetooth®に対応している最新型 GLC X コントローラーと Auto Lube アプリを利用すると、広範囲の自動潤滑油システムで、プログラミングとリアルタイムデータの処理が簡単になります。これには、競合他社のポンプにも使用可能です。

見やすい画面

高コントラストの画面には、テキストコード、フォルト、他のデータが、どのような環境光のもとでもわかりやすく表示されます。

リアルタイムのシステムレポート

幅広い範囲のカスタマイズ可能な機能をプログラムし、表示します。



スマートデバイスとモバイルアプリ



Auto Lube アプリにより、潤滑レベルを監視し、設定を構成し、履歴を追跡し、重要な診断を共有します。

注文情報

部品番号	説明
26A855	20 ft (6 m) ケーブル付き GLC X コントローラー
26A814	GLC X コントローラー
26A882	GLC X ワイヤリングハーネス、12 ワイヤ、20 ft (6 m) 片側バラ線

CDS アクセサリー

注文情報

部品番号	説明
26A883	GLC X から CDS への 3 ft (1 m) ケーブル
26A884	CDS 拡張ケーブル、12 ワイヤ、20 ft (6 m) 片側バラ線
26A889	12 ピン DT メス CDS メーティングコネクターキット
25R001	12 リットルのリザーバー壁取り付けブラケット
25R318	GLC X 用取り付けブラケット、Red Alert フィルター、3 セクションと 5 セクションの MSP アセンブリまたは 3 バンクと 5 バンクの GL-1 シリーズインジェクター

©2020 Graco Inc. 352725 Rev. A 03/20他の全ての商標名またはマークは、識別目的で使用しており、それぞれの所有者の商標です。この文書に含まれるすべての文章または画像データは、出版時点で利用できる最新の製品情報に基づいています。Graco は、通知なく、いつでも変更する権利を有します。Graco の知的財産の詳細については、www.graco.com/patent または www.graco.com/trademarks にアクセスしてください。

今すぐ弊社までお問い合わせください！

電話 045-593-7300、グラコ担当者にご相談ください。
あるいは www.graco.com にアクセスして、
詳細を確認してください。

